

## USB-C 6-in-1 multiport adapter met HDMI - SD kaartlezer - 2xA 1xC - 60W PD 3.0 - hub

Product ID: DKT30CSDHPD3



Deze USB-C multiport adapter met HDMI® verandert uw MacBook Pro, Dell XPS of andere USB-C™ laptop in een werkstation, overal waar u heen gaat. De USB Type-C multiport adapter biedt 4K HDMI videoweergave, een USB Type-C™ port (data/voeding), twee USB 3.0 Type-A poorten, een gigabit Ethernet poort en een SD kaartlezersleuf, allemaal via één adapter aangesloten op de USB-C of Thunderbolt 3™ poort van uw laptop. Bovendien biedt de adapter geavanceerd opladen via USB Power Delivery 3.0.

### Verhoog uw productiviteit

Het draagbare docking station verbindt uw laptop met een 4K HDMI scherm (4096 x 2160p) voor een krachtig werkstation. Het kan ook worden aangesloten op een ultrabreed scherm.

## Sluit uw apparaten aan

De USB-C naar USB 3.0 hub biedt u één USB-C poort en twee USB-A poorten waarop u uw nieuwste en oudere USB apparaten kunt aansluiten.

## Geïntegreerde SD kaartlezer

Krijg eenvoudig toegang tot uw multimedia content. De multiport adapter biedt direct toegang tot uw SD, SDHC™ en SDXC™ geheugenkaarten of microSD kaarten (met adapter, apart verkrijgbaar).

## Laad uw laptop en randapparaten op

Met ondersteuning van USB PD 3.0 (tot 60 W), kunt u met de USB Type-C multiport adapter uw laptop voeden en opladen en uw randapparaten voeden, wanneer u aangesloten bent op een USB-C voedingsadapter. PD 3.0 beschikt over Fast Role Swap om USB-dataverstoring te voorkomen bij omschakeling van voedingsbronnen (USB-C voedingsadapter naar busvoeding).

## Betrouwbare netwerkverbinding

De gigabit Ethernet poort garandeert betrouwbare toegang tot vaste netwerken.

De DKT30CSDHPD3 wordt gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

*NB: Voor volledige functionaliteit van de adapter moet de USB-C poort van uw laptop USB Power Delivery en DP Alt Mode ondersteunen.*

## Certifications, Reports and Compatibility



## Applications

- Ideaal voor vergaderingen of het geven van presentaties in vergaderruimtes
- Kopieer foto's, video's of andere bestanden van uw SD-kaarten naar uw USB-C tablet, laptop of ander apparaat
- Gebruik een tv met HDMI-poort in een hotelkamer als een extern beeldscherm.
- Voed de adapter en uw laptop via USB-C, met de voedingsadapter van uw laptop
- Ideaal voor kleine werkplekken in kantoren, thuishkantoren en tijdelijke kantoren

## Features

- Sluit een 4K HDMI scherm aan op uw MacBook Pro of Windows laptop met deze USB-C HDMI multiport adapter
- Gebruik USB apparaten op reis met 3x USB 3.0 poorten - 2x USB-A en 1x USB-C
- Voed zowel de multiport adapter als uw laptop, via de USB-C voedingsadapter van uw laptop (ondersteunt USB Power Delivery 3.0)
- Krijg eenvoudig toegang tot uw SD, SDHC en SDXC geheugenkaarten of microSD kaarten (met adapter).
- Voeg vaste netwerkverbinding toe met de Gigabit Ethernet RJ45-poort

<b>Hardware</b>	Warranty	3 Years
	4K ondersteuning	Ja
	Bus type	USB-C
	Chipsetcode	VIA/VLI - VL102 VIA/VLI - VL817 Genesys Logic - GL823K Parade - PS176 Realtek - RTL8153
	Industriestandaarden	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - Neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.1
	Ondersteunde schermen	1
	Snellaadpoort(en)	Nee
	<b>Prestaties</b>	Auto MDIX
Compatibele netwerken		10/100/1000 Mbps
Full duplex ondersteuning		Ja
Maximale digitale resoluties		4096 x 2160p bij 24 Hz of 3840 x 2160p (HDMI) bij 30 Hz  Ultrabreed - 3440 x 1440p bij 60 Hz of 2560x1080 bij 60 Hz  Lagere resoluties worden ook ondersteund. Als bijvoorbeeld de maximale resolutie 3840 x 2160p (4K) is, worden ook 2560 x 1600p en 2560 x 1440p ondersteund.
Maximale overdrachtsnelheid		5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; full-duplex)
Type en snelheid		USB 3.0 - 5 Gbit/s
Type opslagmedium		Beveiligde digitale kaart  SDHC (Secure Digital High Capacity)  SDXC (Secure Digital eXtended Capacity)  microSD (Micro Secure Digital) (adapter required)  microSDHC (Micro Secure Digital High Capacity) (adapter required)  microSDXC (Micro Secure Digital eXtended Capacity) (adapter required)
UASP ondersteuning		Ja
<b>Connector(en)</b>	Type connector(en)	1 - USB Type-C (24-polig) USB 3.0 Mannelijk  1 - HDMI (19-polig) Vrouwelijk  1 - RJ-45 Vrouwelijk

		<p>2 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk</p> <p>1 - SD Slot Vrouwelijk</p> <p>1 - USB Type-C (24-polig) USB 3.0 Vrouwelijk</p>
<b>Software</b>	Besturingssystemen	<p>Windows® 7, 8, 8.1, 10</p> <p>Mac OS® 10.11 tot 10.14</p> <p>Chrome OS™</p>
<b>Speciale opmerkingen / vereisten</b>	<b>Notitie</b>	<p>Niet alle USB-C poorten ondersteunen de volledige functionaliteit van de USB Type-C standaard. Zorg dat uw host USB-C poort USB Power Delivery 2.0 of hoger en DP Alt Mode ondersteunt.</p> <p>De adapter kan worden aangesloten op de USB-C poort van een host laptop die USB Power Delivery 2.0 niet ondersteunt. In deze configuratie wordt er echter, als er een voedingsadapter is aangesloten op de multifunctionele adapter, geen stroom doorgegeven naar uw host laptop.</p> <p>Een voor 4K geschikt scherm is vereist voor een resolutie van 3840 x 2160p (4K is ook bekend als 4K x 2K)</p> <p>USB 3.0 staat ook bekend als USB 3.1 Gen 1; deze connectiviteitsstandaard biedt snelheden tot 5 Gbps.</p> <p>Uw laptop kan specifieke oplaadeisen hebben. Als uw laptop bijvoorbeeld precies 60 W vermogen nodig heeft en een adapter verbruikt een gedeelte van die 60 W, zou uw laptop niet meer kunnen herkennen dat het voldoende wordt gevoed. Raadpleeg de fabrikant van uw hardware voor meer informatie over Power Delivery.</p>
	Systeem- en kabelvereisten	<p>Een host laptop met een beschikbare USB-C poort (om volledige functionaliteit te garanderen, moet de USB-C hostpoort USB Voedingsspecificatie 2.0 en DP Alt Mode ondersteunen.</p> <p>Optioneel: USB-C voedingsadapter (bijvoorbeeld de op USB-C gebaseerde voedingsadapter van uw laptop)</p>
<b>Voeding</b>	Inclusief voedingsadapter	Gevoed via USB
	Power Delivery	60W
<b>Gebruiksomgeving</b>	Bedrijfstemperatuur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
	Opslagtemperatuur	-10°C to 85°C (14°F to 185°F)
	Vochtigheid	5~90% RV (niet-condenserend)
<b>Fysieke eigenschappen</b>	Breedte product	1.8 in [45 mm]
	Gewicht product	3 oz [85 g]
	Hoogte product	0.6 in [15 mm]

	Kabellengte	10.6 in [270 mm]
	Kleur	Space Gray
	Lengte product	10.6 in [270 mm]
	Type behuizing	Aluminium
<b>Verpakkingsinformatie</b>	Verzendgewicht (verpakt)	5.5 oz [157 g]
<b>Wat wordt er meegeleverd</b>	Meegeleverd	1 - multiport adapter
		1 - verkorte handleiding

Product appearance and specifications are subject to change without notice.