



Switch KVM HDMI 4K60 Dual Head USB 3.0, 2 Porte

No.: 39314

Commutazione rapida tramite pulsanti, hotkey, telecomando IR e RS232

Descrizione

Controlla due PC HDMI® da un'unica console con tastiera, mouse e due monitor

Supporto Dual Head con 2 modalità, PC singolo e doppio

Supporta risoluzioni HDMI® 18G fino a 4K@60Hz 4:4:4 con HDR

Porta USB 3.0 e audio stereo 3.5mm per collegare dispositivi USB aggiuntivi, altoparlanti o cuffie

2 anni di garanzia

Questo switch KVM può condividere 2 display e dispositivi USB tra 2 computer in diverse modalità: Modalità Single PC vengono mostrati i flussi video provenienti da un'unica sorgente;

Modalità Dual PC viene mostrato sia il flusso video del PC1 che del PC2.

I metodi di commutazione sono:

- Pulsanti del pannello frontale
- Tasti di scelta rapida (con pulsante on/off)
- Telecomando IR
- Comandi RS-232

La risoluzione fino a 4K Ultra HD 60Hz garantisce la massima qualità dell'immagine, perfetta per i contenuti grafici più esigenti come nelle configurazioni di gioco, nel montaggio video o nelle workstation con doppio controllo. Il supporto aggiuntivo [HDR] High-Dynamic Range garantisce la visione di contenuti video con una maggiore luminosità, maggiori contrasti e una gamma di colori molto più ampia. La porta di uscita audio consente inoltre di collegare cuffie o altoparlanti per aggiungere un audio coinvolgente a 2CH.

Le porte USB consentono di collegare mouse, tastiera e altri dispositivi USB 3.2 Gen 1 come webcam, unità flash, stampanti, ecc. La funzione Auto-switch consente la commutazione automatica tra i PC collegati e la funzione DDM assicura che tutti i dispositivi USB collegati mantengano le proprie impostazioni e funzionalità quando si passa da un PC all'altro, garantendo la massima compatibilità.

Grazie alle funzioni avanzate e ai diversi metodi di commutazione, questo switch è la soluzione perfetta per installazioni KVM professionali, presentazioni plug and play e uffici domestici.

Dettagli Tecnici

Specifiche

Interfaccia AV: HDMI®

Interfaccia Console: USB

Standard delle Interfacce: HDMI® 2.0, USB 3.0

Risoluzione Massima Supportata: 4096x2160@60Hz 4:4:4 8Bit
Supporto HDCP: 2.3
Supporto Audio: HDMI® passante, Stereo analogico
Porte Audio Separate: 3.5mm (femmina)
Interfaccia Seriale: RS-232 con morsettiera
Numero di Consolle: 1
Numero Massimo di PC/Server: 2
Installabile in Cascata: -
Metodo di Commutazione: Pulsanti, Hotkey tastiera e mouse, telecomando IR, comandi RS-232
Installabile a Rack 19": -
Funzioni Particolari: Porte USB 3.0, dual head, indicatori LED

Connettori

Interfacce della Consolle: 2x HDMI® tipo A (femmina), 4x USB tipo A (femmina), 3.5mm (femmina)
Interfacce per PC/Server: 4x HDMI® tipo A (femmina), 2x USB 3.0 tipo B (femmina)
Altre Interfacce: 3-Pin Terminal Block, 3.5mm IR (Femmina)
Alimentazione: Presa jack DC da 5.5/2.1mm

Caratteristiche Fisiche

Dimensioni LxAxP: 220x100x30mm (8.66x3.94x1.18in)
Materiale della scocca: Metallo
Peso Netto: 0.609kg (1.34lb)
Temperatura Operativa: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
Temperatura di Stoccaggio: -20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
Umidità: 20 - 90% RH (senza condensa)
Assorbimento di Corrente: 12V 1A
Colore: Nero

Varie

Tipo Confezione: Scatola di cartone
Dimensione Confezione: 300x185x115mm (11.81x7.28x4.53in)
Peso Lordo: 1.611.kg (3.55lb)
Garanzia (Anni): 2
Conformità Prodotto: CE, UKCA, FCC, RoHS, REACH & California Proposition 65

Contenuto Della Confezione

Switch KVM HDMI Dual Head
Telecomando IR
Cavo ricevitore IR, 1.5m
2 x cavo USB 3.0 tipo A tipo B, 1.8m
4 x cavo HDMI®, 1.5m
Morsettiera a 3 pin
2 x staffe di montaggio e 4 viti
Alimentatore multi-country (UK, EU, US e AUS)
Manuale Lindy

Riferimenti Per l'Ordine

No.: 39314
EAN: 4002888393140

© LINDY 2025

LINDY ITALIA Srl | Via G. Dedionigi 3 | 21057 Olgiate Olona (VA) | T +39 0331 1601711 | F +39 0331 1601790

Capitale Sociale Euro 46.800,00 Int. Vers. | PEC lindyitalia@twtcert.it | e-mail info@lindy.it | lindy.com

Società con Socio Unico Direzione e coordinamento da parte di LINDY-Elektronik GmbH

C.C.I.A.A. di Varese - 366787 | RPA IT 09090P00001741

RAEE IT08010000000119 | P.IVA IT 01844670131 | R.I. Varese e C.F. 09555570150