Chargeur USB-C pour Ordinateur Portable de 140W avec Câble USB-C Intégré de 1,2m, Adaptateur Secteur GaN pour MacBook M3/M4/M5 Pro/Max, Dell Pro/Plus/Premium

Nº de produit: 1140LE-USB-C-CHARGER



Cet adaptateur secteur USB-C fournit jusqu'à 140 W via Power Delivery 3.1, avec une large prise en charge des tensions (5 V, 9 V, 15 V, 20 V, 28 V jusqu'à 5 A), incluant PPS et EPR AVS, pour une recharge rapide et sécurisée des ordinateurs portables haute performance. Un câble attaché de 1,2 m (4 pi) et un cordon d'alimentation EU de 1,8 m (6 pi) offrent une portée étendue et une alimentation fiable, idéale pour le travail mobile ou hybride.

Prend entièrement en charge le MacBook Pro 16" (M3/M4/M5 Pro/Max) avec une charge rapide de 140 W, tout en alimentant une large gamme d'appareils USB-C, notamment Dell Pro/Plus/Premium, HP Spectre x360, ProBook et iPad Pro. Rétrocompatible avec les versions précédentes de Power Delivery USB-C pour un déploiement simplifié dans des environnements multi-appareils.

Conçu pour protéger à la fois les utilisateurs et les équipements, il est certifié TÜV (IEC 62368-1) et conforme aux normes CEM CE/FCC/ICES, avec des protections intégrées contre les surtensions, les surintensités et la surchauffe. Sa conception efficace répond aux exigences d'efficacité énergétique DOE Level VI.

Ce chargeur est doté d'un boîtier composé à 75 % de matériaux recyclés post-consommation (PCR) et d'un câble en TPE contenant 35 % de PCR. Le produit est également expédié dans un emballage FSC Mix fabriqué à partir de matériaux issus de sources responsables. Ces choix contribuent à aligner votre infrastructure IT sur les objectifs de durabilité de votre organisation, sans compromettre la qualité ni la robustesse.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

• Permet aux professionnels de l'informatique d'assurer une recharge à pleine vitesse (140 W) pour les ordinateurs portables hautes performances, tels que le MacBook Pro 16 pouces, ainsi que pour les appareils d'entreprise, que ce soit au bureau, sur des postes de travail partagés ou dans des environnements de travail mobiles

• Offre une solution d'alimentation USB-C fiable et certifiée pour les déploiements en entreprise, permettant une recharge sûre et à haute puissance adaptée à des environnements hétérogènes, tout en s'inscrivant dans une démarche de développement durable et en répondant aux objectifs fixés

Spécifications techniques

• Recharge Puissante, Rapide et Universelle : Jusqu'à 140 W via USB-C PD 3.1 (5/9/15/20/28 V à 5 A, PPS, EPR AVS) pour smartphones et portables; Câble intégré 1,2 m et cordon secteur EU 1,8 m pour une installation flexible et fiable

• Compatible avec le MacBook Pro 16" : Adaptateur secteur GaN PD 3.1 délivrant jusqu'à 140 W pour MacBook Pro/Max 16" M3/M4/M5; Recharge aussi Dell Pro/Plus/Premium, HP Spectre x360, ProBook, iPad Pro et appareils USB-C compatibles PD antérieurs

• Sûr, Fiable et Efficace : Homologué TUV (IEC 62368-1), certifié CE/FCC/ICES (CEM); Intègre des protections contre surtensions, surintensités et surchauffe pour la sécurité des utilisateurs et des appareils. Conception écoénergétique conforme DOE niveau VI

• Réduire les Déchets d'Emballage : Boîtier composé à 75 % de plastique recyclé (PCR), câble en TPE à 35 % de PCR et emballage certifié FSC-Mix; Format compact protégeant le produit pendant le transport tout en réduisant l'impact environnemental global

• Le Choix des Pros de l'IT : Nos adaptateurs offrent une solution face à l'absence de chargeurs inclus; Testés en laboratoire d'innovation, ils garantissent une fiabilité et une sécurité opérationnelle de niveau professionnel en environnements exigeants

Général		
	UPC	065030922289
	Warranty	2 Years
Alimentation		
	Tension d'entrée	100 - 240 AC

	Courant d'entrée	2.2A
	Output Voltage	5V DC
		9V DC
		15V DC
		20V DC
		28V DC
	Courant de sortie	5
	Type de prise	USB Type-C (24 pin) USB Power Delivery Only
	Power Consumption	140W
Caractéristiques Physiques et Environnementales		
	Couleur	Black
	Cable Length	47.2 in [1200 mm]
	Product Length	5.2 in [132.6 mm]
	Product Width	2.0 in [50.4 mm]
	Product Height	1.2 in [31.6 mm]
	Weight of Product	11.9 oz [338 g]
	Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Température de stockage	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Matériel		
	Nombre de Ports	1
	Montage sur bâti	Non
	Normes de l’industrie	Classification de Sécurité TUV (IEC 62368-1)
Emballage et Contenu de la		

Boîte		
	Inclus dans le paquet	1 - Cordon d'Alimentation UE de 1.8m
		1 - Bloc d'Alimentation pour PC Portable de 140W
	Package Width	4.8 in [122 mm]
	Package Depth	7.1 in [180 mm]
	Package Height	2.3 in [59 mm]
	Shipping (Package) Weight	22.7 oz [642 g]
Connecteur(s)		
	Connecteur 1 (Quantité)	1
	Connecteur 1	CEE 7/7 (250V AC, 16A)
	Connecteur 2 (Quantité)	1
	Connecteur 2	USB-C (100W PD Only)

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis