

Cable de Red de 10m Monomodo Dúplex Fibra Óptica LC-LC 9/125

Product ID: SMFIBLCLC10



El cable de fibra óptica (10 m), LC a LC, dúplex de modo único, modelo SMFIBLCLC10, con fibra óptica de 9/125 micrones, permite transmisiones de datos a alta velocidad y alto ancho de banda, a través de redes Gigabit Ethernet y canal de fibra, con soporte para aplicaciones dúplex de modo único.

Este cable para red LC-LC está recubierto con material LSZH ("Low-Smoke, Zero-Halogen", poco humo, cero halógenos) ignífugo, a fin de reducir al mínimo el humo, la toxicidad y la corrosión en caso de exposición al calor o de fuego: solución ideal para entornos industriales, oficinas centrales y colegios, así como residenciales, donde las normas de construcción son un factor a tener en cuenta.

Cada cable para red de fibra óptica dúplex 9/125 (OS1) de modo único ha sido sometido a pruebas individualmente y certificado según límites de pérdida de inserción óptica para garantizar su compatibilidad y 100% de fiabilidad, avalado por nuestra garantía de por vida.

**Certificaciones,
Reportes y
Compatibilidad**



Aplicaciones

- Uso en aplicaciones de canal de fibra y Ethernet Gigabit
- La solución ideal para aplicaciones que requieren alta velocidad de transmisión
- En sistemas de banda ancha
- En telecomunicaciones/comunicación de datos
- Conexiones de fibra óptica en paneles de parcheo, concentradores, conmutadores y enrutadores

Características

- 2 conectores macho LC modo único
- OS1 (9/125)
- Recubrimiento LSZH
- Cumple o supera los valores de atenuación requeridos por los estándares de la industria
- Conectores moldeados

| | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|---|
| Hardware | Warranty | Lifetime |
| | Grado de Inflamabilidad | Recubrimiento LSZH (poco humo, cero halógenos) |
| | Tamaño de Fibra | 9/125 |
| Rendimiento | Clasificación de Cables | 10Gbps / 40Gbps / 100Gbps |
| | Clasificación de Fibra | OS1 |
| | Tasa de Transferencia de Datos Máxima | 100Gbps |
| | Tipo de Fibra | Modo Único |
| Conector(es) | Conector A | 1 - Dúplex de fibra óptica LC Macho |
| | Conector B | 1 - Dúplex de fibra óptica LC Macho |
| Requisitos Ambientales | Humedad | HR 0~90% |
| | Temperatura de Almacenamiento | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) |
| | Temperatura Operativa | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) |
| Características Físicas | Altura del Producto | 0.000 |
| | Ancho del Producto | 0.000 |
| | Color | Amarillo |
| | Longitud del Cable | 10 m [32.8 ft] |
| | Longitud del Producto | 10 m [32.8 ft] |
| | Peso del Producto | 140 g [4.9 oz] |
| Información de la Caja | Altura de la Caja | 25 mm [1 in] |
| | Ancho de la Caja | 20 cm [7.9 in] |
| | Cantidad de Paquetes | 1 |
| | Longitud de la Caja | 22 cm [8.7 in] |
| | Peso (de la Caja) del Envío | 149 g [5.3 oz] |
| Contenido de la Caja | Incluido en la Caja | 1 - Cable (10 m) para red de fibra óptica dúplex de modo único, LC a LC |

La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.