

Mini Thunderbolt 3 Dock für Laptops - Mac und Windows - Dual DisplayPort - 4K 60Hz

Product ID: TB3DKM2DP



Diese Thunderbolt™ 3-Dockingstation bietet enorme Leistung über eine kompakte Mini-Dockingstation und liefert 4K UHD-Videoleistung auf zwei DisplayPort-Bildschirmen gleichzeitig. Sie ist kompatibel mit macOS und Windows™ und ist somit das ideale Zubehör für Ihr MacBook Pro, Ihren Dell™ XPS oder anderen Thunderbolt 3-Laptop.

Schließen Sie zwei UHD-4K-Displays mit 60 Hz an

Die Thunderbolt 3-Dockingstation ist mit einem Durchsatz von 40 Gbit/s hervorragend für das Bearbeiten von 4K-Videos oder für sonstige Aufgaben im Ultra-HD-Bereich geeignet. Sie unterstützt über einen einzigen Thunderbolt 3-Anschluss eine 4K-Auflösung bei 60 Hz und das auf zwei DisplayPort-Bildschirmen. Führen Sie leistungsintensive Anwendungen auf zwei unabhängigen Displays aus (bei Auflösungen von bis zu 4096 x 2160p), ohne die Systemressourcen übermäßig zu belasten Sie können auch ein einzelnes 5K-Display mit 60 Hz an Ihren Laptop anschließen.

Die Anschlüsse, die Sie unbedingt brauchen

Der Gigabit-Ethernet-Anschluss (mit PXE-Boot-Unterstützung) stellt einen zuverlässigen drahtgebundenen Netzwerkzugriff sicher, um so die Produktivität zu erhöhen. Darüber hinaus können Sie mithilfe eines USB 3.0 Type-A-Anschlusses mit ausreichend Platz, ein USB-Gerät wie einen UBS-Stick anschließen, um einfachen Zugriff auf Dateien zu ermöglichen.

Konzipiert für einfache Mobilität

Diese Thunderbolt 3-Mini-Dockingstation stellt eine flexible Lösung für permanente und gemeinsam genutzte Arbeitsbereiche dar. Sie bietet außerdem ein kompaktes Design, das so tragbar ist, dass Sie sie sogar mit Ihrem Laptop überall hin mitnehmen können. Sie wird über einen Bus betrieben und benötigt keine externe Stromquelle. Das mitgelieferte verlängerte USB-C-Kabel hat eine Länge von 20 cm für eine flexible Einrichtung.

Der TB3DKM2DP wird von StarTech.com mit einer 3-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Betrachten oder bearbeiten Sie Bilder, Videos oder Media-Dateien auf zwei 4K-Displays
- Die ideale Größe für gemeinsam genutzte oder vorübergehende Arbeitsumgebungen wie „Hot Desks“.
- Kompaktes Design mit eingebautem Kabel für tragbaren Komfort

Features

- Schließen Sie über einen einzigen Thunderbolt 3-Anschluss zwei UHD 4K DisplayPort-Bildschirm mit 60 Hz an Ihren Laptop an, oder fügen Sie diesem einen einzelnen 5K-Monitor mit 60 Hz hinzu
- Kompatibel mit macOS und Windows
- Schließen Sie ein USB-Gerät an den USB 3.0-Type-A-Anschluss an (rückwärtskompatibel mit USB 2.0- und 1.x-Geräten)
- Gigabit-Ethernet-RJ45-Port unterstützt PXE Boot und liefert drahtgebundene Netzwerkverbindung für Ihre Workstation
- Thunderbolt-zertifiziert

Hardware	Warranty	3 Years
	4K-Unterstützung	Ja
	Bustyp	Thunderbolt 3
	Chipset-ID	Intel - Alpine Ridge JHL6540 Intel - WGI210AT Texas Instruments - TPS65983 ASMedia - ASM1042A
	Industrienormen	Thunderbolt 3 IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB 3.0 - rückwärtskompatibel mit USB 2.0 und 1.1
	Schnellladeanschlüsse	Nein
	Unterstützte Displays	2
Leistung	Auto MDIX	Ja
	Full Duplex-Unterstützung	Ja
	Kompatible Netzwerke	10/100/1000 Mbps
	Max. Datenübertragungsrate	40 Gbit/s (Thunderbolt 3) 5 Gbit/s (USB 3.0) 2 Gbit/s (Ethernet; Vollduplex)
	Max. Digitalauflösungen	Zwei 4K-Bildschirme - DisplayPort 4096 x 2160p bei 60 Hz/3840 x 2160p bei 60 Hz Ein 5K-Display - DisplayPort 5120 x 2880 bei 60 Hz
	PXE	Nein
	Typ und Rate	Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s
	UASP-Unterstützung	Ja
Steckverbinder	Steckverbindertyp(en)	1 - Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) Stecker
		2 - DisplayPort (20-polig) Buchse
		1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Buchse
		1 - RJ-45 Buchse
Software	Betriebssystemkompatibilität	Windows® 7, 8, 8.1, 10 macOS 10.12 - 10.13
Spezielle Hinweise/Anforderungen	Hinweis	Ein 4K-fähiges Display ist für eine Auflösung von 4K x 2K (4K wird auch als 4K x 2K bezeichnet) erforderlich. Ein 5K-fähiger DisplayPort-Bildschirm ist erforderlich, um eine Auflösung von 5120 x 2880 zu erzielen.

Bestimmte Monitore können beim Anschluss über DisplayPort auf 4K bei 30 Hz begrenzt sein. Dazu gehören die nachstehenden Monitor-Modelle: Dell P2715Q, Viewsonic VX2475Smhl-4K, Philips 288P6LJEB, LG 31MU97C-B, Asus PB287Q (diese Modelle werden auf 4K bei 30 Hz eingestellt).

Aktive Adapter sind für das Anschließen von DisplayPort an HDMIT/DVI/VGA-Bildschirmen erforderlich.

	System- und Kabelanforderungen	Mit Thunderbolt 3 ausgestatteter Computer mit einem Thunderbolt 3-Port.
Strom	Mit Stromadapter	USB-betrieben
Umwelt	Betriebstemperatur	5°C to 35°C (41°F to 95°F)
	Feuchtigkeit	5 bis 95% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)
	Lagertemperatur	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Physische Eigenschaften	Farbe	Black & Gray
	Gehäusetyp	Aluminium
	Kabellänge	7.9 in [200 mm]
	Produktbreite	2.4 in [60 mm]
	Produktgewicht	5.1 oz [145.8 g]
	Produkthöhe	0.7 in [18.8 mm]
	Produktlänge	4.7 in [120 mm]
Verpackungsinformationen	Versandgewicht (Verpackung)	9.5 oz [268.2 g]
Verpackungsinhalt	Im Paket enthalten	1 - Thunderbolt 3-Dock
		1 - Anleitung

Product appearance and specifications are subject to change without notice.