Fiche technique du produit

Spécifications



NetShelter Rack PDU Advanced 11k series, Contrôlé, 0U, 3PH, 415V, 80/100A

APDU11550SW

Statut commercial: Commercialisé

Principales

Type de produit ou équipement	PDU
Main Input Voltage	415 V CA 3 phases
Limites du courant d'entrée	100 A
Fréquence du réseau	50/60 Hz
Main Output Voltage	415 V CA 3 phases
Type de raccordement de l'entrée	IEC 309 100 A
Nombre de prises d'alimentation	18 C13/C15/C19/C21 18C13/C15
Type du PDU	Commuté
Type de protection	Disjoncteur
Nombre d'unité de rack	0U

Complémentaires

Emplacement de montage	Façade Arrière
Mode d'installation	Monté en rack
Position de montage	Verticale
Hauteur	1980 mm
Largeur	85 mm
Profondeur	85 mm
Poids Net	20,2 kg

Environnement

Degré de protection IP	IP67
Humidité relative	5…90 %
Humidité relative de stockage	5…95 %
Température ambiante pour le stockage	-20…60 °C
Altitude de stockage	0…15240 m
Altitude de fonctionnement	0...10000 ft
Température de l'air ambiant en fonctionnement	-5…60 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE

Clause de non-responsabilité: Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs. Avertissement : Cette documentation ne vise pas à remplacer et ne doit pas être utilisée pour déterminer l'adéquation ou la fiabilité de ces produits pour des applications spécifiques d'utilisateurs.

Nombre d'unité par paquet	1
Hauteur de l'emballage 1	232 cm
Largeur de l'emballage 1	35 cm
Longueur de l'emballage 1	16,5 cm
Poids de l'emballage (Kg)	26 kg

Garantie contractuelle

Garantie (en mois)	36

Environmental Data

Schneider Electric vise à atteindre le statut de Net Zero d'ici 2050 grâce à des partenariats avec la chaîne logistique, des matériaux à faible impact et une circularité via notre campagne en cours "Use Better, Use Longer, Use Again" pour prolonger la durée de vie des produits et leur recyclabilité.

Environmental Data expliquées >

Use Better

Matières et Substances

Pourcentage moyen de contenu en plastique recyclé	**15 %**
Emballage avec carton recyclé	**Oui**
Emballage sans plastique	**Oui**
Numéro SCIP	**7547f066-9302-46d9-96e9-461928dd6901**
Directive UE RoHS	**Conforme Par Exemption**
Règlementation REACh	**Référence contenant des SVHC au-delà du seuil**
sans PVC	**Non**
Sans silicone	**Oui**

Use Longer

Prolongation de vie

Mise à jour	**Oui**

Use Again

Réemballer et réusiner

Reprise	**Oui**
Label DEEE	**Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.**

Image of product / Alternate images

Alternative

