

## ProArt PA328CGV

EAN 4711081005797


Produkt Nummer 90LM06R1-B01170



- 68,58cm (32 Zoll) WQHD (2560 x 1440), HDR-IPS-Display mit weitem Betrachtungswinkel von 178° und bis zu 600cd/m<sup>2</sup>
- Internationaler Farbstandard mit breiter Farbraumabdeckung von 95% sRGB und 100% Rec. 709 breite Farbraumabdeckung
- Calman-Verifizierung mit ab Werk vorkalibrierten Einstellungen für eine hervorragende Farbgenauigkeit Delta E < 2
- Umfangreiche Anschlussmöglichkeiten, inklusive DP over USB-C mit 90W Power Delivery, DisplayPort, HDMI und einem USB-Hub
- Der PA32UCG-K bietet eine variable Bildwiederholrate (VRR) von bis zu 120Hz mit FreeSync Premium Pro, damit Spieleentwickler schnell rendernde Spiele erstellen und Qualitätsprüfungen auf einem einzigen Display durchführen können.



**33** kWh/1000h



2019/2013

## Technische Daten ProArt PA328CGV

Bildschirm	
Bildschirmdiagonale:	81,3 cm (32 Zoll)
Bildschirmauflösung:	2560 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis:	16:9
Touchscreen:	Nein
HD-Typ:	Quad HD
Panel-Typ:	IPS
Bildschirmform:	Flach
Kontrastverhältnis:	1000:1
Maximale Bildwiederholrate:	165 Hz
Anzahl der Farben des Displays:	1,073 Milliarden Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:	LED
Helligkeit (typisch):	450 cd/m <sup>2</sup>
Reaktionszeit:	5 ms
Display-Oberfläche:	Matt
Kontrastverhältnis (dynamisch):	100000000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung:	SmartContrast
Bildwinkel, horizontal:	178°
Bildwinkel, vertikal:	178°
Pixel Abstand:	0,277 x 0,277 mm
Sichtbare Größe (horizontal):	70,8 cm
Sichtbare Größe (vertikal):	39,9 cm
Digital horizontale Frequenz:	30 – 250 kHz
Digital vertikale Frequenz:	48 – 165 Hz
RGB-Farbraum:	DCI-P3
Farbskala:	95%
sRGB Abdeckung (klassisch):	100%

Anschlüsse und Schnittstellen	
Integrierter USB-Hub:	Ja
HDMI:	Ja
Kopfhörerausgang:	Ja
USB-Hub-Version:	3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze:	1
Anzahl der Upstream-Ports USB Typ-C:	1
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:	4
USB-Stromversorgung bis zu:	90 W

Anzahl HDMI-Anschlüsse:	2
HDMI-Version:	2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:	1
DisplayPorts-Version:	1.4
Kopfhörerausgänge:	1
Kopfhörer-Anschluss:	3,5 mm

### Gewicht und Abmessungen

Gerätebreite (inkl. Fuß):	727,1 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):	245 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):	601,5 mm
Gewicht (mit Ständer):	11,7 kg
Breite (ohne Standfuß):	72,7 cm
Tiefe (ohne Standfuß):	6,77 cm
Höhe (ohne Standfuß):	42,8 cm
Gewicht (ohne Ständer):	7,15 kg

### Leistung

Energieeffizienzklasse (SDR):	
Energieeffizienzklasse (HDR):	G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:	33 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:	88 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):	28 W
Stromverbrauch (aus):	0,5 W
Stromverbrauch (PowerSave):	0,5 W
AC Eingangsspannung:	100 – 240 V
AC Eingangsfrequenz:	50/60 Hz
Energieeffizienzsкала:	A bis G

### Verpackungsdaten

Verpackungsbreite:	840 mm
Verpackungstiefe:	280 mm
Verpackungshöhe:	516 mm
Paketgewicht:	16,8 kg

### Ergonomie

VESA-Halterung:	Ja
Kabelsperr-Slot:	Ja
Höhenverstellung:	Ja

Panel-Montage-Schnittstelle:	100 x 100 mm
Slot-Typ Kabelsperre:	Kensington
Höheneinstellung:	13 cm
Pivot:	Ja
Pivot Winkel:	90 – -90°
Schwenkbar:	Ja
Schwenkwinkelbereich:	30 – -30°
kipubar:	Ja
Neigungswinkelbereich:	23 – -5°

### Design

Marktpositionierung:	Grafikdesign
Produktfarbe:	Schwarz

Zertifizierung:	TÜV Flicker-free TÜV Low Blue Light VESA DisplayHDR 600 AMD FreeSync Premium Pro Calman Verified
-----------------	--

### Leistungen

NVIDIA G-SYNC:	Nein
Flimmerfreie Technologie:	Ja
Low-Blue-Light-Technologie:	Ja

### Multimedia

Eingebaute Lautsprecher:	Ja
Integrierte Kamera:	Nein
Anzahl der Lautsprecher:	2
RMS-Leistung:	4 W

### Logistische Daten

Warentarifnummer (HS):	85285210
------------------------	----------