

Switch KVM HDMI 4K60, USB 2.0 & Audio, 2 ports

N° Art.: 32809



Description

- Contrôle deux PC équipés en HDMI à partir d'un clavier, d'une souris et d'un écran
- Commutation via le bouton poussoir de l'appareil ou les raccourcis clavier
- Prend en charge les résolutions HDMI 18G jusqu'à 4K@60Hz 4:4:4 avec HDR
- Ports audio stéréo 3,5 mm pour connecter un microphone, des haut-parleurs ou des écouteurs
- Garantie 2 ans

Le switch KVM 2 Port HDMI 4K60, USB 2.0 & Audio de Lindy est une solution compacte permettant l'accès et le contrôle de deux PC équipés en HDMI à partir d'un ensemble clavier, souris et écran.

La prise en charge de résolutions allant jusqu'à 4K Ultra HD 60Hz garantit une qualité d'image optimale, parfaite pour les contenus graphiques exigeants dans les installations de jeux, le montage vidéo ou les stations de travail de contrôle de systèmes. La prise en charge supplémentaire de la plage dynamique élevée garantit que le contenu vidéo peut être vu avec une luminosité accrue, des contrastes plus importants et une gamme de couleurs beaucoup plus large.

Les ports de sortie audio de l'unité principale permettent également aux utilisateurs de connecter des écouteurs ou des haut-parleurs pour ajouter un son 2CH immersif et un microphone, en appuyant sur le bouton Audio On/Off du panneau avant pour mettre ces appareils en sourdine. Ces ports ne sont pas connectés au signal HDMI mais à un convertisseur USB intégré, tandis qu'un périphérique USB supplémentaire, tel qu'une imprimante, un scanner ou un disque dur, peut être connecté au port USB supplémentaire du panneau avant.

Le commutateur KVM comporte deux options de commutation, notamment des boutons poussoirs sur l'appareil et des touches de raccourci clavier qui permettent un contrôle simple et fiable pour l'utilisateur, ce qui est idéal pour les professionnels et les nouveaux utilisateurs.

Détails techniques

Spécifications

- Interface AV: HDMI
- Interface console: USB
- Normes: HDMI 2.0, USB 2.0
- Résolution maximale: 4096x2160@60Hz 4:4:4 8 bit
- Prise en charge HDCP: 2.2
- Audio: Stéréo analogique
- Ports audio dédiés: 2 x 3.5mm (femelle)
- Interface série: -
- Nombre de consoles: 1
- Nombre maximal de PC/serveurs: 2

- Cascadable: -
- Méthode de commutation: Boutons poussoir & raccourcis clavier
- Montage rack: -
- Caractéristiques spécifiques: Port périphérique USB 2.0, ports audio avec bouton, LED d'activités

Connecteurs

- Connecteurs côté console: HDMI Type A (femelle), 3 x USB 2.0 Type A (femelle), 2 x 3.5mm (femelle)
- Connecteurs côté PC/serveurs: 2 x HDMI Type A (femelle), 2 x USB 2.0 Type B (femelle)
- Autres Connecteurs: -
- Alimentation: Prise DC 3.5/1.35mm

Propriétés Physiques

- Dimensions (approx.) LxlxH: 143x68x23mm (5.63x2.68x0.91in)
- Matériau du boîtier: Métal
- Poids net: 0.4kg (0.88lb)
- Température de fonctionnement: 0°C - 50°C (32°F - 122°F)
- Température de stockage: -10°C - 60°C (-14°F - 140°F)
- Humidité relative: 5 - 80% RH (sans condensation)
- Puissance: 5VDC 2A
- Couleur: Noir

Divers

- Type d'emballage: Emballage en carton
- Dimensions de l'emballage: 207x187x56mm (8.15x7.36x2.2in)
- Poids brut: 0.6kg (1.32lb)
- Garantie (années): 2
- Conformité produit: CE, UKCA, FCC, RoHS, REACH & California Proposition 65

Contenu De L'emballage

- Switch KVM HDMI
- Alimentation multi-pays (UK, EU, US & AUS)
- Manuel Lindy

Informations Commerciales

- No.: 32809
- EAN: 4002888328098