

KVM switch écran clavier souris USB à 2 ports DisplayPort 4K 60 Hz

Product ID: SV231DPU34K



Ce commutateur KVM 2 ports associe des fonctionnalités d'affichage numérique 4K (60 Hz) au contrôle d'un maximum de deux ordinateurs connectés.

Prise en charge complète audio et images 4K60

Le commutateur KVM DisplayPort prend en charge des résolutions jusqu'à 4K 60 Hz. Il gère un grand écran en pleine résolution 4K ou, à l'aide d'un adaptateur MST, des configurations multi-écrans DisplayPort pour un espace de visionnage total 4K. Grâce à la prise en charge de l'audio numérique (avec les écrans et sources adaptés) et audio stéréo 3,5 mm séparé, le commutateur KVM DisplayPort 1.2 assure une compatibilité audio maximale.

Hub USB intégré

Le hub USB 3.0 intégré partage deux périphériques (en plus du clavier et de la souris) entre les ordinateurs reliés, comme s'ils étaient directement connectés à l'ordinateur hôte. Il élimine ainsi les coûts liés à la possession de périphériques en double, comme les imprimantes et scanners.

Compatible Windows, Mac et Linux

Ce commutateur KVM DP est conçu pour Windows, mais est également compatible avec les systèmes d'exploitation Mac et Linux.

Fonctionnement simplifié

Les boutons poussoir à l'avant permettent de basculer facilement entre les systèmes et d'activer la fonctionnalité de balayage automatique. La fonctionnalité de touches de raccourci permet d'accéder rapidement à chaque système, chaque changement étant confirmé par un signal sonore.

StarTech.com offre un large choix de commutateurs KVM et de produits pour KVM haute qualité, afin de vous aider à accéder à vos systèmes plus efficacement, sans les dépenses et l'encombrement d'un clavier, d'une souris et d'un écran supplémentaires. Ce commutateur KVM DisplayPort 2 ports bénéficie d'une garantie de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Imagerie médicale haute résolution
- Contrôle de serveur pour panneaux d'affichage numérique haute résolution
- Conception et production multimédia

Features

- Conforme aux exigences TAA dans le cadre du programme gouvernemental de l'agence GSA
- Augmente la productivité grâce aux ports permettant de connecter jusqu'à 2 ordinateurs multimédia HD
- Offre une qualité d'image élevée grâce aux résolutions 4K à 60 Hz
- Élimine la nécessité d'acheter des équipements supplémentaires grâce au hub USB 3.0 à 2 ports
- Assure une compatibilité audio complète grâce à la prise en charge audio numérique et 3,5 mm distincte

Matériel	Warranty	2 Years
	Câbles inclus	Non
	Mode cascade	Non
	Nombre de ports KVM	2
	Normes de l'industrie	USB 3.0 DisplayPort 1.2 HDCP 2.2
	Plateformes prises en charge	USB 3.0
	Prise en charge audio	Oui
	Prise en charge écran double	1
	Type de vidéo du PC	DisplayPort
Performance	Contrôle IP KVM	Non
	Hot-Key Selection	Oui
	MTBF	60000 heures
	Nombre max. d'utilisateurs	1
	Prise en charge de l'affichage à l'écran et des raccourcis clavi	Non
	Prise en charge DVI	Non
	Prise en charge grand écran	Oui
	Prise en charge sélection de port	Bouton-poussoir et raccourcis clavier
	Résolutions numériques max.	3840 x 2160 à 60 Hz
	Résolutions prises en charge	1024x768 1280x720 (High-definition 720p) 1920x1080 (High-definition 1080p) 1920x1200 2560x1440 2560x1600 3840x2160 (Ultra HD 4K)
Spécifications audio	Stéréo 2 voies	
Connecteur(s)	Connecteurs hôte	2 - DisplayPort (20 broches) Femelle Output 2 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle Input 2 - USB Type-B (9 broches) USB 3.0 Femelle
	Interface(s) console	4 - USB Type-A (4 pin; HID Port) USB 1.1 Femelle 2 - USB Type-A (9 broches) USB 3.0 Femelle 1 - DisplayPort (20 broches) Femelle Output

		1 - Mini-jack 3,5 mm (3 positions) Femelle Output
Indicateurs	Indicateurs lumineux	2 - Vert 2 - Rouge
Alimentation	Adaptateur d'alimentation inclus	Adaptateur secteur inclus
	Center Tip Polarity	Positif
	Consommation électrique	18 W
	Courant de sortie	1.5A
	Courant d'entrée	0.6A
	Tension de sortie	12 DC
	Tension d'entrée	100 ~ 240 AC
	Type de prise	M
Conditions environnementales	Humidité	0 % - 80 %
	Température de fonctionnement	0°C ~ 40°C
	Température de stockage	-10°C ~ 60°C
Caractéristiques physiques	Couleur	Noir
	Hauteur du produit	1.6 in [40 mm]
	Largeur du produit	6.3 in [160 mm]
	Longueur du produit	3.9 in [100 mm]
	Poids du produit	37.1 oz [1050 g]
	Type de boîtier	Acier
Informations d'emballage	Poids brut	1.3 lb [0.6 kg]
Contenu du paquet	Inclus dans le paquet	1 - Commutateur KVM 1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / JP / EU / GB / ANZ) 4 - Patins en caoutchouc 1 - Guide de démarrage rapide

Product appearance and specifications are subject to change without notice.