



## Câble USB 2.0 Type A vers Micro-B, Anthra Line

No. :  
0,5 m - 36731  
1 m - 36732  
2 m - 36733  
3 m - 36734  
5 m - 36735

### Description

- Câble USB 2.0 Type A vers Micro-B de choix professionnel pour les installations AV et informatiques hautes performances
- Prend en charge les transferts de données jusqu'à 480Mbit/s
- Boîtier en PVC robuste avec connecteurs en nickel et contacts dorés
- Câble avec double blindage, conducteurs en cuivre étamé résistant à la corrosion
- USB 2.0, 480Mbit/s; Garantie 10 ans

Faisant partie du concept de connectivité Line développé par LINDY, les câbles Anthra Line USB 2.0 Type A vers Micro-B sont un choix professionnel pour des connexions hautes performances dans les installations AV et IT.

Les câbles Anthra Line USB 2.0 proposent des connexions de qualité premium avec un double blindage et des conducteurs en cuivre étamé pour des performances supérieures et une résistance à la corrosion. Les connecteurs et les contacts plaqués or 24 carats maintiennent l'intégrité et la fiabilité du signal.

Les taux de transfert de 480Mbit/s sont pris en charge pour une transmission rapide et sans effort de large volume de données.

Disponible dans les longueurs de 0.2m, 0.5m, 1m, 2m, 3m et 5m

### Détails techniques

#### Connectiques

- Connecteur A: USB 2.0 Type A mâle
- Connecteur B: USB 2.0 Type Micro-B mâle
- Matériau du boîtier: PVC
- Revêtement des connecteurs: nickel
- Matériau des broches: cuivre
- Revêtement des broches: or
- Dimensions (approx.) LxlxH:
  - A: 12.0x36x4.5mm (0.47x1.42x0.18in)
  - Micro-B: 4.8x16.4x3.3mm (0.19x0.65x0.13in)

#### Détails du câble

- Longueur: 0.5m (1.64ft)
- Norme: USB 2.0
- Couleur: noir
- Type: rond
- Diamètre de la gaine: 3.5mm (0.14in)

- Matériau de la gaine: PVC
- Matériau des conducteurs: cuivre étamé
- Section des conducteurs: 28/28AWG
- Blindage: tresse alliage aluminium-magnésium

#### **Spécifications**

- Bande passante prise en charge: 480 Mbit/s
- Atténuation nominale: 0.2-5m: 0.5-400MHz < 5.8db
- Rayon de courbure minimal: 16mm (0.63in)
- Température de fonctionnement: 0°C - 60°C (32°F - 140°F)
- Température de stockage: 0°C - 60°C (32°F - 140°F)

#### **Divers**

- Type d'emballage: sachet individuel
- Garantie (années): 10
- Certifié: RoHS, REACH, UL

#### **Informations commerciales**

- No. 36731
- EAN: 4002888367318

#### **Ce produit est également disponible dans d'autres longueurs**

- 36730 - 0.2m (0.66ft)
- 36731 - 0.5m (1.64ft)
- 36732 - 1m (3.28ft)
- 36733 - 2m (6.56ft)
- 36734 - 3m (9.84ft)
- 36735 - 5m (16.44ft)