



Cavo USB4 240W Tipo C a C, 40Gbit/s, Anthra Line, 1.5m

No.: 36957

USB Tipo C Maschio a C Maschio

Descrizione

Cavo USB 4 Gen 3x2 di tipo C a C di livello professionale per installazioni AV e IT commerciali e ad alte prestazioni
Supporta velocità di trasferimento dati fino a 40 Gbps (retrocompatibile con USB 3.2 , USB 2.0 e Thunderbolt 3)
Supporto di USB Power Delivery fino a 240 Watt e DisplayPort 2.0 Alternate Mode a 8K singolo display o 4K@60Hz doppio display.

Cavo coassiale a tripla schermatura, contatti dorati e connettori nichelati
2 anni di garanzia

Il cavo Anthra Line USB 4 da Tipo C a Tipo C, dotato di ogni possibile funzionalità, è la soluzione professionale per le connessioni ad alte prestazioni nelle installazioni commerciali AV e IT.

I cavi Anthra Line USB 4 sono connessioni di prima qualità caratterizzate da una struttura a tripla schermatura con conduttori in rame placcato con argento per garantire prestazioni eccellenti e resistenza alla corrosione. I contatti dorati e i connettori nichelati di alta qualità garantiscono un'integrità ottimale del segnale e la massima affidabilità.

Le larghezze di banda USB fino a 40Gbps sono supportate per il trasferimento rapido di grandi volumi di dati. Questi cavi sono marcati E per fornire 240W (48V 5A Extended Power Range) di potenza ai dispositivi che utilizzano i più efficienti protocolli di alimentazione. Supporta il collegamento di un display UHD 8K o doppio 4K per un contrasto e una profondità di colore sorprendenti.

I connettori USB Tipo C sono reversibili, possono essere inseriti in qualsiasi verso. Si tratta di un cavo completamente bidirezionale con negoziazione automatica tra sorgente e periferica.

Dettagli Tecnici

Connettori

Connettore A: USB 4 Tipo C Maschio

Connettore B: USB 4 Tipo C Maschio

Materiale dei Connettori: TPE

Schermatura guscio connettore: -

Placcatura dei Connettori: Nickel

Composizione dei Pin: Rame

Placcatura dei Pin: Oro

Dimensioni [ca.] LxPxA: 30x12.4x6.5mm [1.18x0.49x0.26in]

Composizione del cavo

Lunghezza: 1.5m [4.92in]
Standard: USB4 Gen 3x2
Power Delivery: PD 3.1
Potenza massima: 240W (48V 5A, Extended Power Range), 100W (20V 5A, Standard Power Range)
Colore: Nero
Tipo: Rotondo
Diametro della Guaina: 4.8mm [0.19in]
Materiale della Guaina: TPE
Materiale del Conduttore: Rame placcato argento
Diametro conduttore (potenza): 23AWG
Diametro conduttore (dati): 30AWG/33AWG/34AWG
Schermatura: Treccia di rame 85%

Specifiche

Larghezza di banda supportata: 40Gbps
Risoluzione massima: 3840x2160@60Hz, 7680x4320@60Hz
Attenuazione nominale: 0.5Mhz-15Ghz-11dB
Raggio minimo di curvatura: 28.8mm [1.13in]
Temperatura operativa: -20°C - 40°C [-4°F - 104°F]
Temperatura di stoccaggio: -40 °C - 80°C [-40°F - 176°F]

Varie

Tipo di imballaggio: Polybag
Garanzia (Anni): 2
Conformità Prodotto: RoHS, REACH, California Proposition 65 & UL

Riferimenti Per l'Ordine

No.: 36957
EAN: 4002888369572

Questo prodotto è disponibile in diverse lunghezze

36956 - 0.8m [ft]
36957 - 2m [ft]
36958 - 3m [ft]

© LINDY 2023

LINDY ITALIA Srl | Via G. Dedionigi 3 | 21057 Olgiate Olona (VA) | T +39 0331 1601711 | F +39 0331 1601790
Capitale Sociale Euro 46.800,00 Int. Vers. | PEC lindyitalia@twcert.it | e-mail info@lindy.it | lindy.com
Società con Socio Unico Direzione e coordinamento da parte di LINDY-Elektronik GmbH
C.C.I.A.A. di Varese - 366787 | RPA IT 09090P00001741
RAEE IT08010000000119 | P.IVA IT 01844670131 | R.I. Varese e C.F. 09555570150