



Cavo di Rete Cat.6 U/UTP Flat Bianco, 0.3m

Cod.Art.: 47500

Descrizione

- Cavo Patch a coppie ritorte con connettori RJ45
- Cat.6 U/UTP, Flat
- Salva connettore integrato
- Pin placcati oro per una miglior conduttività e per ridurre al minimo la perdita di segnale
- 10 anni di garanzia

Cavo di rete Cat.6 U/UTP flat con supporto degli standard ethernet fino a 1GBase-T e una larghezza di banda fino a 250MHz, design snagless con salva connettore e contatti placcati oro.

Cavo Patch Cat.6 non schermato U/UTP. Grazie alla frequenza operativa fino a 250MHz è in grado di supportare gli standard ethernet fino a 1GBaseT, ideale per installazioni in spazi molto ristretti. Testato e realizzato rispettando le specifiche ISO/IEC 11801. Ogni cavo è confezionato singolarmente.

I connettori hanno una protezione per evitare danni accidentali durante l'uso. I pin sono placcati oro per evitare la corrosione e per mantenere il segnale sempre integro, anche in ambienti critici.

Cavo piatto estremamente flessibile per facilitarne l'installazione in spazi molto angusti.

Colori disponibili: Nero, Rosso, Grigio, Bianco.

Metrature disponibili: 0.3m, 1m, 2m, 3m, 5m, 10m.

Dettagli Tecnici

Connettori

- Connettore A: RJ45 Maschio
- Connettore B: RJ45 Maschio
- Materiale dei Connettori: Policarbonato
- Placcatura dei Connettori: -
- Composizione dei Pin: Ottone
- Placcatura dei Pin: Placcato Oro
- Dimensioni (ca.) LxPxA: 11.6x22.7x6.5mm (0.46x0.89x0.26in)

Composizione Del Cavo

- Lunghezza: 0.3m (0.98ft)
- Colore: Bianco
- Tipo: Cat.6
- Diametro della Guaina: 6.05x1.40mm (0.24x0.06in)
- Materiale della Guaina: PVC
- Materiale del Conduttore: Bare Rame
- Dimensione del Conduttore: 32AWG
- Schermatura: -

Specifiche

- Larghezza di banda supportata: 250MHz
- Attenuazione nominale: 35.9dB/100m @250MHz
- Raggio minimo di curvatura: 60mm (2.36in)
- Temperatura operativa: -10°C - 60°C (14F - 140°F)
- Temperatura di stoccaggio: -10°C - 40°C (14F - 104°F)

Varie

- Tipo di imballaggio: Polybag
- Garanzia (Anni): 10
- Certificazioni: RoHS, REACH, UL, California Proposition 65

Riferimenti per l'ordine

- No.: 47500
- EAN: 4002888475006

Questo prodotto è disponibile in diverse lunghezze

- 47500 - 0.3m (0.98ft)
- 47501 - 1m (3.28ft)
- 47502 - 2m (6.56ft)

- 47503 - 3m (9.84ft)
- 47504 - 5m (16.44ft)
- 47505 - 10m (32.81ft)

© LINDY 2021