

## Hub USB 3.0 a 4 porte, con ulteriori 3 porte Quick Charge 3.0

Cod.Art.: 43371



### Descrizione

- Consente di collegare fino a 4 dispositivi USB 3.0 con velocità di trasferimento dati fino a 5Gbps a una singola porta host USB di tipo A
- Supporto della ricarica Quick Charge 3.0 per un massimo di 3 dispositivi USB collegati, come smartphone o tablet.
- L'interruttore On/Off su ogni porta permette agli utenti di controllare il consumo di potenza dei dispositivi collegati
- Alimentatore multi-country ad alte prestazioni da 54W incluso
- 2 anni di garanzia

L'hub USB 3.0 a 4 porte di Lindy, con 3 porte Quick Charge 3.0, offre un pratico collegamento fino a 4 periferiche USB ed è in grado di trasferire dati a una velocità massima di 5Gbps, ed è inoltre retrocompatibile con le interfacce USB 2.0 e 1.1.

Inoltre, 3 porte USB supportano QC 3.0 per una ricarica rapida e affidabile di dispositivi USB come smartphone o tablet (sia il dispositivo che il caricatore devono supportare QC). I dispositivi collegati vengono rilevati automaticamente e caricati in modo ottimale fino a un massimo di 5V 2.4A per porta. Le batterie dei dispositivi vengono caricate più velocemente di quanto consentito dalle USB standard, aumentando la tensione di uscita fornita e adottando al contempo tecniche per prevenire i danni alla batteria causati da una carica rapida incontrollata e regolando internamente la tensione in ingresso.

Per ridurre ulteriormente il consumo energetico complessivo, l'hub dispone di interruttori On/Off. L'alimentatore da 54W in dotazione garantisce una sufficiente potenza disponibile. Ogni porta è dotata di un proprio display a LED.

Informazioni su USB 3.0, 3.1 e 3.2

I PC, i cavi e i dispositivi USB 3.0, USB 3.1 e USB 3.2 sono tutti compatibili tra loro qualora si utilizzi un'interfaccia host USB Tipo A o USB Tipo C.

USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 e USB 3.2 Gen 1 supportano velocità di trasferimento dati fino a 5Gbps.

USB 3.1 Gen 2 e USB 3.2 Gen 2 supportano entrambi velocità di trasferimento dati fino a 10Gbps.

### Dettagli Tecnici

Specifiche

- Standard USB: USB 3.2 / 3.1 Gen 1 / 3.0
- Larghezza di banda supportata: 5 Gbps
- Chipset: RTS5411, IP6505T
- Compatibilità: Computer con porta USB Tipo A
- Power Delivery: -
- Caratteristiche speciali: Interruttori On/Off, 4 porte dati con supporto Battery Charging 1.2 e tecnologia Multi TT; 3 porte di ricarica con supporto Quick Charge 3.0

#### Connettori

- Ingressi: 1 x USB Tipo B (Femmina)
- Uscite: 7 x USB Tipo A (Femmina): 4 porte dati (blu) / 3 porte di ricarica QC 3.0 (rosse)
- Alimentatore: 5.5/2.1mm DC

#### Caratteristiche fisiche

- Dimensioni LxAxP: 140x46.6x25.5mm (5.51x1.83x1.0in)
- Lunghezza del cavo: -
- Materiale: Lega di Alluminio, ABS
- Peso netto: 0.114kg (0.25lb)
- Temperatura operativa: -5°C - 56°C (23°F - 133°F)
- Temperatura di stoccaggio: -20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
- Tasso di umidità: 5 - 95% RH (senza condensa)
- Alimentazione: 12V 4.5A
- Colore: Nero

#### Varie

- Tipo di confezione: Scatola di cartone
- Dimensioni confezione: 205x132x52mm (8.07x5.2x2.05in)
- Peso complessivo: 0.6kg (1.3lb)
- Garanzia (Anni): 2
- Certificazioni: CE, FCC, RoHS & REACH, CP65

#### Contenuto della confezione

- Hub USB 3.0 a 4 Porte con 3 porte QC 3.0
- Cavo USB Tipo A - B, 1m
- Alimentatore Multi-Country (EU, UK, US, AUS)
- Manuale

#### Riferimenti per l'ordine

- No.: 43371
- EAN: 4002888433716