

Câble Adaptateur USB-C vers HDMI de 1m, 8K 60Hz/4K 144Hz, HDR10 - Cordon USB Type-C vers HDMI 2.1 - Compatible USB-C DP Alt Mode/USB4/Thunderbolt 3/4 - Câble de Conversion Vidéo pour PC Portable

Nº de produit: 134B-USBC-HDMI211M



Connectez un écran HDMI 8K 60Hz ou 4K 144Hz à une source USB Type-C compatible avec le mode DP Alt, à une distance maximale de 1 m, grâce à ce câble adaptateur USB-C vers HDMI.

Ce câble USB-C vers HDMI permet d'atteindre des résolutions allant jusqu'à 8K 60Hz et est conforme à la norme HDMI 2.1 FRL. Il prend en charge le HDR10, le HDCP 1.x/2.2/2.3 et le DSC 1.1/1.2a. Le câble adaptateur prend en charge l'audio 7.1 canaux avec Dolby Atmos et DTS:X.

Le câble de conversion USB-C vers HDMI est compatible avec les ordinateurs portables et les appareils de différentes marques telles que Dell, HP, Lenovo, Microsoft, et plus encore. Il fonctionne avec toutes les plateformes matérielles et tous les systèmes d'exploitation. Le câble USB Type-C vers HDMI ne nécessite aucun pilote ou logiciel et fonctionne avec les ordinateurs portables et appareils USB-C DP Alt Mode, USB4, Thunderbolt 3 et Thunderbolt 4.

La combinaison d'un adaptateur vidéo et d'un câble minimise les points de défaillance potentiels et la perte de signal. L'égalisation adaptative du récepteur optimise le signal d'entrée et amplifie le signal de sortie pour garantir la compatibilité avec les moniteurs haute résolution. Le câble est équipé d'un blindage en cage pour prévenir les interférences électromagnétiques (EMI).

## Certifications, rapports et compatibilité





## Applications

- Connecter un périphérique USB-C à un écran 8K sans installer de pilotes ou de logiciels
- Idéal pour les professionnels de la création qui travaillent avec des graphiques ou des vidéos haute résolution

## Spécifications techniques

- HAUTES PERFORMANCES : Le câble de 1m permet de connecter une source USB-C DP Alt-mode à un écran HDMI 8K60Hz/4K144Hz; Un processeur Intel 11e gén et ultérieur ou une CG avec DP 1.4 et DSC est nécessaire pour une capacité de performance maximale
- COMPATIBILITÉ AVEC L'HÔTE : Le câble USB-C vers HDMI fonctionne avec PC et appareils Dell/HP/Lenovo/Microsoft/plus encore; Les MacBooks Apple M1/M2/M3 Pro/Max ne supportent que jusqu'à 4K60Hz via le mode USB-C DP Alt et n'atteindront pas 8K60Hz
- PAS DE DRIVERS NI DE LOGICIEL : Le câble adaptateur universel est compatible avec toutes les plateformes matérielles et tous les OS; Le câble USB-C vers HDMI fonctionne avec les ordinateurs portables et appareils USB-C DP Alt Mode/USB4/TB3/4
- QUALITÉ DE CONSTRUCTION ET CONCEPTION : L'adaptateur minimisent les points de défaillance et la perte de signal; L'égalisation adaptative du récepteur permet d'optimiser le signal d'entrée et d'amplifier le signal de sortie
- CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES : Le câble USBC vers HDMI de 1m est conforme à la norme HDMI 2.1 FRL et prend en charge HDR10, HDCP 1.x/2.2/2.3 et DSC 1.1/1.2a; Prend en charge l'audio HDMI 7.1ch avec Dolby Atmos et DTS:X; Diamètre extérieur du câble : 4,8mm

---

### Matériel

Politique de garantie	3 Years
Active or Passive Adapter	Actif
Entrée AV	USB-C
Sortie AV	HDMI
Prise en charge audio	Oui
Type de gaine de câble	PVC

ID du chipset	VMM7100
<hr/>	
Performance	
Video Revision	HDMI 2.1 FRL
Résolutions numériques max.	8K 60Hz
Résolutions prises en charge	7680x4320 60Hz 5120x1440 60Hz 3840x2160 144Hz 3840x2160 120Hz 3840x2160 60Hz 2560x1440 60Hz 1920x1080 60Hz  <i>Other resolutions and refresh rates may be available</i>
Prise en charge grand écran	Oui
Spécifications audio	HDMI - 7.1 Channel Audio
<hr/>	
Connecteur(s)	
Connecteur A	1 - USB-C (DP Alt-Mode)
Connecteur B	1 - HDMI
<hr/>	
Logiciel	
Compatibilité système d'exploitation	Aucun pilote ou logiciel requis
<hr/>	
Notes spéciales / Configuration	
Configurations du système et du câblage	Le port USB-C hôte doit prendre en charge DisplayPort over USB-C (mode DP Alt) pour fonctionner avec cet adaptateur.
	Pour que ce produit soit le plus performant possible, les appareils source et de destination doivent être conformes aux spécifications appropriées.

**Conditions environnementales**

Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage	0°C to 75°C (32°F to 167°F)
Humidité	Humidité relative de 80 %

**Caractéristiques physiques**

Couleur	Gris sidéral
Couleur des détails	Noir
Type de boîtier	Plastique
	PVC
Longueur de câble	3.3 ft [1 m]
Longueur du produit	3.3 ft [1.0 m]
Largeur du produit	0.8 in [2.1 cm]
Hauteur du produit	0.4 in [1.1 cm]
Poids du produit	1.8 oz [50.3 g]

**Informations d'emballage**

Quantité par paquet	1
Longueur du Paquet	7.9 in [20.0 cm]
Package Width	8.5 in [21.5 cm]
Package Height	0.5 in [1.2 cm]
Poids brut	2.2 oz [62.0 g]

**Contenu du paquet**

Inclus dans le paquet	1 - Câble adaptateur USB-C vers HDMI
-----------------------	--------------------------------------

\* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis