

Hub USB-C MST à 3 Ports - Adaptateur Multi-Écrans USB C vers 3x HDMI pour PC Portable - Splitter Triple HDMI Jusqu'à 4K 60Hz avec DP 1.4 Alt Mode & DSC - Hub Thunderbolt 3 vers HDMI avec Câble de 30cm

N° de produit: MST14CD123HD



Ce hub USB-C vers HDMI MST permet une connexion à trois moniteurs HDMI, en utilisant un périphérique hôte USB-C compatible DisplayPort Alternate Mode (DP Alt Mode).

Configurez jusqu'à trois écrans en mode étendu ou miroir, à l'aide de cet adaptateur triple vidéo USB-C vers HDMI. La connexion de trois écrans indépendants 4K 60Hz permet de créer des postes de travail à affichage étendu très performants. Cela encourage une augmentation du multitâche dans votre organisation, ce qui se traduit par une productivité accrue.

La technologie MST (Multi-Stream Transport) combine plusieurs signaux vidéo en un seul signal/flux. Ce hub MST sépare le flux unique en trois signaux indépendants, un pour chaque écran compatible HDMI. La prise en charge de la gamme dynamique élevée (HDR) offre un contraste, une luminosité et des couleurs accrues, ainsi qu'une plus grande luminosité.

Les appareils Windows qui prennent en charge le mode DP Alt sur USB-C disposent d'une prise en charge native du MST. Ce hub USB-C vers HDMI est compatible avec les appareils Windows compatibles Thunderbolt 3/4, et USB4. Installation plug-and-play, sans pilote ni logiciel requis. Le câble attaché de 30 cm offre des options pour des configurations d'installation flexibles, réduisant la quantité de contraintes sur les ports et les connecteurs. En outre, ce répartiteur à triple moniteur est alimenté par le bus, ce qui signifie qu'aucune alimentation externe n'est nécessaire.

Ce produit est soutenu pendant 3 ans et bénéficie d'une assistance technique multilingue gratuite à vie 24/5.

Certifications, rapports et compatibilité



Applications

- Utilisez des écrans supplémentaires pour éditer des photos, des vidéos et/ou du contenu numérique
- Diffusion de contenu haute résolution sur plusieurs moniteurs
- Miroir ou extension d'un bureau sur trois moniteurs UHD, téléviseurs ou projecteurs supplémentaires

Spécifications techniques

- CONFIGURATION MULTI-ÉCRANS : Le hub MST permet de piloter jusqu'à 3 écrans 4K60Hz, à partir d'un hôte USB-C DP 1.4 avec DSC - Pour HDR et Audio HDMI 2 canaux, HDCP 2.2 - Rétrocompatible avec les hôtes DP 1.4 et DP 1.2 à des résolutions inférieures
- PERFORMANCE IT PRO : Augmentez votre productivité en ajoutant jusqu'à 3 écrans étendus/miroirs à un PC Windows - Utilisez les capacités GPU de l'hôte, permettant des haute performances graphique, utilisation minimale du CPU et sans installation de pilote
- COMPATIBILITÉ MATÉRIELLE : PC avec GPU ou processeurs Intel de 12e génération et plus équipés de DP 1.4 avec DSC, pour jusqu'à 3 écrans 4K60Hz - Voir le tableau de résolution ci-dessous pour une liste des autres configurations d'affichage prises en charge
- CÂBLE EXTRA LONG : Le câble de 30cm pour une portée étendue réduit la tension du port/connecteur sur les appareils 2-en-1 tels que Surface Pro 7/8, HP Elite x2/PC sur des supports - Pour une utilisation en déplacement/au bureau/à la maison
- OUTILS DE CONNECTIVITÉ : Notre application avec Windows Layout Utility restaure les emplacements des fenêtres lors de la reconnexion de l'adaptateur - Win ne restaure pas nativement les emplacements des fenêtres de l'app lors de la déco/reconnexion écrans

Matériel

Politique de garantie	3 Years
Active or Passive Adapter	Actif
Entrée AV	USB-C

Nombre de ports	3
Sortie AV	HDMI - 2.0
ID du chipset	Synaptics VMM5310

Performance

Video Revision	DisplayPort 1.4
Résolutions prises en charge	HDMI: 3840x2160 (4K) / 60Hz
Prise en charge grand écran	Oui
Spécifications audio	HDMI - 2 Channel Audio

Connecteur(s)

Connecteur A	1 - USB-C (24 broches) DisplayPort Alt Mode
Connecteur B	3 - HDMI

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation	Windows 10, 11
--------------------------------------	----------------

Alimentation

Source d'alimentation	Alimentation par bus
-----------------------	----------------------

Conditions environnementales

Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Température de stockage	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)
Humidité	0% à 85% RH (sans condensation)

Caractéristiques physiques

Couleur	Gris sidéral
Type de boîtier	Plastique
Longueur de câble	11.8 in [30 cm]

Longueur du produit	4.1 in [10.5 cm]
Largeur du produit	1.7 in [4.3 cm]
Hauteur du produit	0.6 in [1.4 cm]
Poids du produit	2.5 oz [72.0 g]

Informations
d'emballage

Quantité par paquet	1
Package Length	6.7 in [17.0 cm]
Package Width	5.6 in [14.2 cm]
Package Height	1.2 in [3.0 cm]
Poids brut	4.4 oz [124.0 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	1 - Hub USB-C vers 3x HDMI MST
-----------------------	--------------------------------

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis