

USB-C VGA multiport adapter - Power Delivery (60W) - USB 3.0 - GbE

Product ID: DKT30CVAGPD



Breid de connectiviteit van uw USB-C™ laptop uit met deze USB-C VGA multiport adapter. Deze adapter kan worden aangesloten op uw USB-C of Thunderbolt™ 3 poort om VGA videoweergave, een USB 3.0 (Type-A) poort met snellaadfunctie plus een gigabit Ethernet netwerkaansluiting toe te voegen. De adapter is compatibel met Mac, Windows® en Chrome OS™ en is daarmee de ideale accessoire voor uw MacBook, laptop, tablet, Chromebook, smartphone of ander USB-C apparaat (met ondersteuning van DisplayPort Alt Mode).

Sluit een VGA-scherm aan om presentaties te geven

Met deze USB-C adapter kunt u uw USB-C laptop of apparaat op een extern VGA-scherm of -projector aansluiten zodat u interactieve presentaties in vergaderruimtes of klaslokalen kunt geven. Ondersteunt HD videoresoluties tot 1920 x 1200p bij 60 Hz.

Maak een mobiel werkstation

Deze USB-C multiport adapter is compact en duurzaam en daarmee ideaal voor mobiel gebruik, omdat u niet meerdere adapters hoeft mee te nemen. Maak een werkstation met een gigabit Ethernet poort en een USB 3.0 poort zodat u een bestaand USB apparaat kunt aansluiten of uw smartphone of tablet snel kunt opladen. De adapter heeft een USB-C poort die USB Power Delivery 2.0 (60 W) ondersteunt, zodat u de USB-C voedingsadapter van uw laptop kunt gebruiken om zowel uw laptop als de multiport adapter te voeden.

Snelle en eenvoudige installatie

De adapter is voorzien van een kabel (14,3 cm) voor eenvoudige configuratie en ondersteuning van plug & play installatie, zonder dat aanvullende software of stuurprogramma's vereist zijn.

De DKT30CVAGPD wordt gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Sluit uw laptop aan op een scherm/projector
- Verminder kabelwarboel in een kleine werkruimte
- Maak verbinding met een vast GbE-netwerk

Features

- Voeg VGA-videoweergave toe via de USB-C poort van uw laptop (compatibel met Mac, Windows, Chrome OS)
- Voed tegelijkertijd de multiport adapter en uw laptop door een compatibele USB-C voedingsadapter op de USB-C laadpoort aan te sluiten
- Sluit een USB apparaat aan of laad uw smartphone snel op via de USB 3.0 (USB-A) poort
- Krijg een betrouwbare netwerkverbinding met de gigabit Ethernet RJ45-poort
- Eenvoudige installatie met de aangesloten kabel (14,3 cm)

Hardware	Warranty	3 Years
	4K ondersteuning	Nee
	Bus type	USB-C
	Chipsetcode	VIA Labs - VL100 VIA Labs - VL813 NXP - PTN3355 Realtek - RTL8153
	Industriestandaarden	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab USB batterijoplaadspecificatie Rev. 1.2 USB 3.0 - Neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.1
	Ondersteunde schermen	1
	Snellaadpoort(en)	Ja
Prestaties	Auto MDIX	Ja
	Compatibele netwerken	10/100/1000 Mbps
	Full duplex ondersteuning	Ja
	Maximale digitale resoluties	1920 x 1200 bij 60 Hz of 1920 x 1080 bij 60 Hz
	Maximale overdrachtsnelheid	5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; full-duplex)
	Type en snelheid	USB 3.0 - 5 Gbit/s
	UASP ondersteuning	Ja
Connector(en)	Type connector(en)	1 - USB Type-C (24-polig) USB 3.0 Mannelijk 1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk 1 - USB-C (24-polig) alleen USB Power Delivery Vrouwelijk 1 - RJ-45 Vrouwelijk 1 - USB 3.0 A (snelladen, 9-polig, SuperSpeed)
Software	Besturingssystemen	Windows® 7, 8, 8.1, 10 Mac OS® 10.11 tot 10.14 Chrome OS™ v55+
Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	Niet alle USB-C poorten ondersteunen de volledige functionaliteit van de USB Type-C standaard. Zorg dat de USB-C poort van uw hostcomputer USB Voedingsspecificatie 2.0 en DP Alt Mode ondersteunt. De adapter kan worden aangesloten op de USB-C poort van een host laptop die USB Power Delivery 2.0 niet ondersteunt. In deze configuratie wordt er echter, als er een voedingsadapter is aangesloten op de multifunctionele adapter, geen stroom doorgegeven naar uw host laptop.

USB 3.0 staat ook bekend als USB 3.1 Gen 1; deze connectiviteitsstandaard biedt snelheden tot 5 Gbps.

Uw laptop kan specifieke oplaadeisen hebben. Als uw laptop bijvoorbeeld precies 60 W vermogen nodig heeft en een adapter verbruikt een gedeelte van die 60 W, zou uw laptop niet meer kunnen herkennen dat het voldoende wordt gevoed. Raadpleeg de fabrikant van uw hardware voor meer informatie over Power Delivery.

Systeem- en kabelvereisten

Een host laptop met een beschikbare USB-C poort (om volledige functionaliteit te garanderen, moet de USB-C hostpoort USB Voedingsspecificatie 2.0 en DP Alt Mode ondersteunen.

Optioneel: USB-C voedingsadapter (bijvoorbeeld de op USB-C gebaseerde voedingsadapter van uw laptop)

Voeding	Inclusief voedingsadapter	Gevoed via USB
	Power Delivery	60W
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 45°C (32°F to 113°F)
	Opslagtemperatuur	-10°C to 80°C (14°F to 176°F)
	Vochtigheid	10 - 85 % RV (niet-condenserend)
Fysieke eigenschappen	Breedte product	1.6 in [40 mm]
	Gewicht product	1.7 oz [49 g]
	Hoogte product	0.6 in [16.5 mm]
	Kabellengte	5.6 in [143 mm]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	3.8 in [96 mm]
	Type behuizing	Kunststof
Verpakkingsinformatie	Verzendgewicht (verpakt)	4.4 oz [125 g]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - multiport adapter
		1 - handleiding

Product appearance and specifications are subject to change without notice.