

## Dual monitor USB 3.0 docking station - 6x USB 3.0

Product ID: DK30ADD



Dit USB 3.0 docking station voor Mac en Windows™ laptops biedt u flexibele schermconfiguraties en de poorten die u nodig hebt voor maximale prestaties op uw werkplek. Het voordelige dual-monitor dock beschikt over vele videoweergaveopties waaronder HDMI®, DVI en VGA (met adapter) en biedt u zes USB poorten voor randapparaten, inclusief twee USB-snellaadpoorten.

### Verhoog uw productiviteit met dual video

Het USB 3.0 dock breidt de weergavemogelijkheden van uw Mac of Windows laptop uit. Installeer twee schermen door verbinding te maken met één HDMI en één DVI scherm. En omdat bij het laptop docking station een DVI naar VGA adapter wordt geleverd, kunt u ook een ouder VGA scherm aansluiten.

### Met het dual-monitor kunt u de volgende schermen aansluiten:

- 1x HDMI-scherm + 1 DVI-scherm met een resolutie van 2048 x 1152 bij 60 Hz
- 1x HDMI-scherm met een resolutie van 2048 x 1152 + 1 VGA-scherm met een resolutie van 1920 x 1200 bij 60 Hz

## **Alle aansluitingen die u nodig hebt**

Verander uw laptop in een volledig werkstation. Dit USB 3.0 dock heeft zes USB 3.0 (Type-A) poorten, zodat u uw toetsenbord, externe schijven en andere randapparaten kunt aansluiten, met één USB 3.0 hostverbinding. Twee van de USB 3.0 poorten zijn altijd ingeschakelde snellaadpoorten, die flexibel opladen en synchroniseren toevoegen voor tot twee mobiele apparaten. Het docking station heeft ook een gigabit Ethernet poort plus een 3,5 mm audiokoptelefoonpoort.

De DK30ADD wordt gedekt door een 3-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

## Certifications, Reports and Compatibility



## Applications

- Sluit een breed scala aan schermen aan in bedrijven en instellingen
- Ideaal voor gedeelde werkplekken of flexplekken
- Voeg twee video-uitgangen toe aan een laptop waarvan de videokaart niet kan worden vervangen

## Features

- Verbindt uw Mac of Windows laptop met twee schermen: HDMI + DVI of HDMI + VGA
- Sluit meer USB-apparaten aan met 6 USB 3.0 (Type-A) poorten inclusief 2 snellaadpoorten
- Voeg vaste netwerkverbinding toe met de Gigabit Ethernet RJ45-poort
- Inclusief DVI naar VGA adapter, waarmee u verbinding kunt maken met een ouder VGA scherm of projector

|                                         |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hardware</b>                         | Warranty                     | 3 Years                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                         | 4K ondersteuning             | Nee                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                         | Bus type                     | USB 3.0                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                         | Chipsetcode                  | DisplayLink - DL-3900<br>VIA/VLI - VL813                                                                                                                                                                                                                           |
|                                         | Industriestandaarden         | USB batterijoplaadspecificatie Rev. 1.2<br>IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab<br>USB 3.0 - neerwaarts compatibel met USB 2.0/1.1                                                                                                                                |
|                                         | Interface                    | USB 3.0                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                         | Ondersteunde schermen        | 2                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                         | Snellaadpoort(en)            | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Prestaties</b>                       | Auto MDIX                    | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                         | Compatibele netwerken        | 10/100/1000 Mbps                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                         | Full duplex ondersteuning    | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                         | Maximale digitale resoluties | Twee schermen - HDMI + DVI - 2048 x 1152 bij 60 Hz<br>Twee schermen - HDMI 2048 x 1152 + VGA 1920 x 1200 bij 60 Hz                                                                                                                                                 |
|                                         | Maximale overdrachtsnelheid  | 5 Gbps (USB 3.0)<br>2 Gbps (Ethernet; full-duplex)                                                                                                                                                                                                                 |
|                                         | Type en snelheid             | USB 3.0 - 5 Gbit/s                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                         | UASP ondersteuning           | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Connector(en)</b>                    | Type connector(en)           | 1 - DVI-I (29-polig) Vrouwelijk<br>1 - 19 pin HDMI Female Vrouwelijk<br>2 - USB 3.0 A (snelladen, 9-polig, SuperSpeed) Vrouwelijk<br>4 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk<br>1 - Ethernet Gigabit Vrouwelijk<br>1 - 3,5 mm mini-jack (4 standen) Vrouwelijk |
|                                         |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                         |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                         |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                         |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                         |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Software</b>                         | Besturingssystemen           | Windows® 7, 8, 8.1, 10<br>Mac OS® 10.10 tot 10.13.3, 10.14                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Speciale opmerkingen / vereisten</b> | <b>Notitie</b>               | USB 3.0 staat ook bekend als USB 3.1 Gen 1; deze connectiviteitsstandaard biedt snelheden tot 5 Gbps.<br><br>Inclusief een DVI naar VGA adapter.                                                                                                                   |
|                                         | Systeem- en kabelvereisten   | Een host laptop met een beschikbare USB-A poort.                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Indicatoren</b>                      | LED-indicatoren              | 1 - Power                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Voeding</b>                          | Inclusief voedingsadapter    | Inclusief wisselstroomadapter                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                 |                          |                                                      |
|---------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|
|                                 | Ingangsspanning          | 100 ~ 240 AC                                         |
|                                 | Ingangsstroom            | 1 A                                                  |
|                                 | Polariteit pin midden    | Positief                                             |
|                                 | Stekkertype              | N                                                    |
|                                 | Uitgangsspanning         | 20V DC                                               |
|                                 | Uitgangsstroom           | 2 A                                                  |
|                                 | Vermogensopname          | 40W                                                  |
| <b>Gebruiksomgeving</b>         | Bedrijfstemperatuur      | 0°C to 40°C (32°F to 104°F)                          |
|                                 | Opslagtemperatuur        | -10°C to 70°C (14°F to 158°F)                        |
|                                 | Vochtigheid              | 10~90% niet-condenserend                             |
| <b>Fysieke eigenschappen</b>    | Breedte product          | 3.4 in [86.2 mm]                                     |
|                                 | Gewicht product          | 10.3 oz [291 g]                                      |
|                                 | Hoogte product           | 1.2 in [31.2 mm]                                     |
|                                 | Kabellengte              | 39.4 in [1000 mm]                                    |
|                                 | Kleur                    | Zwart & Zilver                                       |
|                                 | Lengte product           | 8.5 in [216.1 mm]                                    |
|                                 | Type behuizing           | Kunststof                                            |
| <b>Verpakkingsinformatie</b>    | Verzendgewicht (verpakt) | 28.8 oz [815 g]                                      |
| <b>Wat wordt er meegeleverd</b> | Meegeleverd              | 1 - docking station                                  |
|                                 |                          | 1 - USB 3.0-kabel                                    |
|                                 |                          | 1 - DVI naar VGA adapter                             |
|                                 |                          | 1 - universele voedingsadapter (N-A/JP, VK, EU, ANZ) |
|                                 |                          | 1 - verkorte handleiding                             |

Product appearance and specifications are subject to change without notice.