

## Servidor de Impresión Inalámbrico Wireless N y Ethernet de 1 Puerto USB - 802.11 b/g/n

Product ID: PM1115UWEU



El servidor inalámbrico de impresión Wireless-N, modelo PM1115UWEU, permite el uso compartido y simultáneo de una impresora USB estándar con varios usuarios, a través de una red WiFi (inalámbrica), o bien una conexión con cable de red LAN.

Soporta las normas de conexión inalámbrica 802.11b/g/n, lo cual permite su compatibilidad con casi cualquier red inalámbrica, además de que, si funciona como interfaz principal o de copia de seguridad, también incluye un puerto RJ45 para conexiones con cable a 10/100 Mbps. Al ofrecer acceso de impresión por red inalámbrica, es posible situar la impresora en cualquier lugar y evitar tener que comprar impresoras individuales para cada estación de trabajo o cada área.

Este servidor USB de impresión inalámbrica se puede configurar en cuestión de minutos, mediante una interfaz basada en un navegador web o mediante el Asistente de instalación basado en Windows®, además de incluir un botón para la configuración protegida de redes inalámbricas ("WiFi Protected Setup" o WPS), lo cual permite una rápida y fácil conexión con las redes inalámbricas. Su compatibilidad con las normas USB 2.0 y una amplia gama de impresoras USB y sistemas operativos convierte a este servidor de impresión en red ideal para su instalación en entornos mixtos, con soporte SNMP ("Simple Network Management Protocol", protocolo de administración sencilla de redes) para la monitorización a distancia.

Avalado por la garantía de dos años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

**Certificaciones,  
Reportes y  
Compatibilidad**



**Aplicaciones**

- Conversión de una impresora USB estándar en una impresora independiente de uso inalámbrico y compartido entre varios ordenadores conectados en red
- Práctica solución de impresión en red para instituciones académicas y gubernamentales
- Se evitan los problemas de rendimiento cuando se utiliza un PC dedicado y siempre encendido como servidor de impresión

**Características**

- Cumple con la norma 802.11b/g/n para redes inalámbricas, con velocidades de transferencia de datos de hasta 150 Mbps
- Compatible con USB 2.0
- Puerto opcional RJ-45 para LAN a 10/100 Mbps
- Diseño compacto, de peso ligero, con antena interna
- Admite SNMP para la administración remota de impresoras y funciona con la mayoría de las aplicaciones basadas en SNMP
- Interfaz web de fácil uso o configuración/instalación basada en Windows
- Botón integrado multifunción para restablecer el dispositivo y reinstalar los valores predeterminados, o bien para imprimir una página de prueba
- Botón integrado WPS ("WiFi Protected Setup", configuración protegida de redes inalámbricas), que permite la sencilla conexión con una red inalámbrica
- Soporte para los protocolos de servidor/cliente DHCP, así como UPnP

<b>Hardware</b>	Warranty	2 Years
	Cantidad de Puertos	1
	Estándares Industriales	Normas de conexión inalámbrica: IEEE 802.3 10BASE-T, IEEE 802.3u 100BASE-T, IEEE 802.11b/g/n
	Interfaz	USB 2.0 RJ45 (Ethernet 10/100) Inalámbrico
<b>Rendimiento</b>	Características de Seguridad	Cifrado de Datos WEP WPA and WPA2-PSK Data Encryption
	Frecuencia	2.4 GHz
	Protocolos Admitidos	TCP/IP (LDP / LPR Printer Port) IPX NetBEUI AppleTalk SNMP SMB over IP
	Redes Compatibles	10/100 Mbps
<b>Conector(es)</b>	Tipo(s) de Conector(es)	1 - USB Type-A (4 pines) USB 2.0 Hembra 1 - RJ-45 Hembra 1 - Inalámbrico N (IEEE 802.11n)
<b>Software</b>	Compatibilidad OS	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019 Sistema operativo Mac 10.x, 9.x Linux 2.4.x a 4.4.x <i>Solo versiones LTS</i>
<b>Observaciones / Requisitos</b>	Nota	OS Compatibility refers to the included software only – the Print Server itself can be used without software on any platform that supports network printing
	Requerimientos del Sistema y Cables	Cable USB de impresora no incluido
<b>Indicadores</b>	Indicadores LED	1 - Estado 1 - USB 1 - WLAN
<b>Requisitos de Energía</b>	Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
	Alimentación de Salida	2 A

	Consumo de Energía	10
	Corriente de Entrada	500 mA
	Polaridad Central	Positivo
	Tensión de Entrada	100 - 240 AC
	Tensión de Salida	5 DC
	Tipo de Enchufe	C
<b>Requisitos Ambientales</b>	Humedad	0 a 70% RH (humedad relativa, sin condensación)
	Temperatura de Almacenamiento	-5°C to 65°C (23°F to 149°F)
	Temperatura Operativa	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
<b>Características Físicas</b>	Altura del Producto	2.5 cm [1 in]
	Ancho del Producto	58 mm [2.3 in]
	Color	Blanco
	Longitud del Producto	72 mm [2.8 in]
	Peso del Producto	65 g [2.3 oz]
	Tipo de Gabinete	Plástico
<b>Información de la Caja</b>	Altura de la Caja	70 mm [2.8 in]
	Ancho de la Caja	15.1 cm [5.9 in]
	Longitud de la Caja	23 cm [9.1 in]
	Peso (de la Caja) del Envío	319 g [11.3 oz]
<b>Contenido de la Caja</b>	Incluido en la Caja	1 - Servidor inalámbrico de impresión 1 - Adaptador de Alimentación 1 - CD del Software 1 - Guía Rápida de Instalación

La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.