



TS-h3087XU-RP-E2378-64G

CPU Intel® Xeon® E-2378 8C 16T 2,6GHz, bis zu 4,8GHz

CPU-Architektur 64-Bit x86

Gleitkommaeinheit Yes

Verschlüsselungseine Yes (AES-NI)

Arbeitsspeicher 64 GB ECC DDR4 (4 x 16 GB)

Maximaler Arbeitsspeicher 128GB (4 x 32 GB)

Speichersteckplatz 4 x ECC UDIMM DDR4

Flash-Speicher 5GB (Dual Boot OS Schutz)

Laufwerksschacht 30 (24 x 3,5-Zoll SATA + 6 x 2,5-Zoll SATA)

Laufwerkskompatibilität 3.5-inch bays:
3.5-inch SATA hard disk drives
2.5-inch SATA solid state drives

2.5-inch bays:
2.5-inch SATA solid state drives

M.2 Steckplatz Optional über einen QM2 PCIe-Adapter

Unterstützung für SSD-Cache-Beschleunigung Yes

Durchschleifen von GPU-Signalen Yes

2,5 Gigabit Ethernet Port (2,5G/1G/100M) 2 (2,5G/1G/100M)

10 Gigabit-Ethernet-Port 2 x 10GBASE-T (10G/5G/2,5G/1G/100M)

PCIe-Steckplatz 3 (2 x Gen4 x4 +1 x Gen 4 x8)

USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s) Port 4 x Typ-A USB 3.2 Gen 2 5V/1A 10Gbps

Formfaktor 4HE-Rackmount

LED-Anzeigen	Status (Grün/Rot) LAN (Grün) USB (Blau) HDD Status (Grün/Rot)
Tasten	Ein/Aus, Reset
Abmessungen (HxBxT)	176,2 × 441,6 × 630,2 mm
Gewicht (netto)	21,78 kg
Gewicht (brutto)	29,63 kg
Betriebstemperatur	0 - 40 °C (32°F - 104°F)
Lagertemperatur	-20 - 70°C (-4°F - 158°F)
Relative Luftfeuchtigkeit	5 – 95 % relative Luftfeuchtigkeit / nicht kondensierend, Feuchtkugelttemperatur: 27 °C (80,6 °F)
Netzteil	2 x 800W PSU
Stromverbrauch: Festplattenruhezustand	149,92 W
Stromverbrauch: Betriebsmodus, typisch	219,03 W
Lüfter	4 x 80mm, 12VDC

Hinweis: Verwenden Sie ausschließlich QNAP Speichermodule, um Leistung und Stabilität des Systems zu gewährleisten. Für NAS-Gerät mit mehr als einem Speichersteckplatz verwenden Sie bitte QNAP-Module mit identischen Spezifikationen.

Warnung: Die Verwendung nicht unterstützter Module kann die Leistung beeinträchtigen, Fehler verursachen oder bewirken, dass das Betriebssystem nicht mehr gestartet werden kann.

The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI trade dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Die Produktbilder dienen nur zur Veranschaulichung und können vom tatsächlichen Produkt abweichen. Aufgrund von Unterschieden bei Monitoren können die Farben der Produkte anders aussehen als auf der Webseite dargestellt.

Änderungen der Designs und technischen Daten sind vorbehalten.