

Tarjeta PCI Express Capturadora HDMI - Tarjeta PCIe HDMI 2.0 de Captura con HDR10 - Tarjeta PCIe x4 de Captura de Vídeo para Ordenadores de Sobremesa - Grabadora para Streaming - H.264

ID del Producto: PEXHDCAP4K



Puede instalar la tarjeta de captura HDMI en cualquier ranura PCIe de bajo perfil o perfil completo, incluyendo estaciones de trabajo fijas como servidores instalados en racks 2U o 4U, o centros multimedia.

Con tasas de fotogramas de hasta 60fps (fotogramas por segundo) y codificación H.264, esta tarjeta de captura PCIe HDMI resulta perfecta para la captura de vídeo de alta definición en aplicaciones de edición, compilación y archivado. HDR10 disponible a través de la compatibilidad con HDMI 2.0a.

El software incluido con la tarjeta de captura 4K60 codifica vídeo en formato H.264: el estándar de compresión de vídeo más utilizado en el mundo. Esto garantiza que sus capturas de vídeo serán compatibles con la mayoría de las plataformas de dispositivos, como PC, Mac, iOS y Android™.

La tarjeta de captura UHD incluye un puerto de salida HDMI, a fin de poder visualizar el contenido de una fuente de vídeo en una pantalla diferente mientras se graba en el ordenador.

StarTech.com somete todos sus productos a pruebas sobre compatibilidad y rendimiento, a fin de garantizar que cumplen o sobrepasan las normas de la industria, para así ofrecer productos de la más alta calidad a los profesionales de informática. Los asesores técnicos locales de StarTech.com tienen una amplia experiencia con los productos y trabajan directamente con los ingenieros de Startech.com para ofrecer a los clientes asistencia preventa y postventa.

Producto avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com y con soporte técnico gratuito de por vida.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

## Aplicaciones

- Capture reuniones, presentaciones o videoconferencias directamente en su ordenador
- Transfiera vídeos grabados o transmita en vivo su señal a cualquier plataforma de vídeo en línea
- Grabe vídeos de formación y tutoriales desde su ordenador portátil o consola de videojuegos

## Características

- CAPTURA DE VÍDEO 4K: La tarjeta de captura PCIe HDMI (mínimo x4 ranuras) captura vídeos no protegido 4K 60Hz en un ordenador de sobremesa, a través de un puerto de entrada HDMI 2.0 | 4096×2160p 60fps, HDR10, audio de 2 canales, relación de aspecto de 16:9 y 4:3 | Compatible con reproducción con salida de monitor HDMI
- APLICACIÓN: Tarjeta de captura HDMI para grabación de vídeo, videoconferencias, transmisiones de cámaras, imágenes de uso médico de calidad 4K, con el software incluido Streamcatcher o de otros desarrolladores (OBS); transmisión en vivo en plataformas de YouTube y otras plataformas, con RTSP; uso con aplicaciones de colaboración como Teams y Zoom
- COMPATIBILIDAD: El adaptador/tarjeta de captura de vídeo es compatible con la codificación H.264 (MPEG-4), a fin de garantizar la compatibilidad con la mayoría de las plataformas; solución de uso inmediato, con el software incluido u otras opciones (DirectShow) | Incluye soportes de perfil bajo y completo
- COMPATIBILIDAD DEL SISTEMA OPERATIVO: Tarjeta de captura PCI Express HDMI y software incluido Streamcatcher compatibles con Windows 8 y superior; también funciona con los sistemas NTSC y PAL | Compatible con HDCP, no captura contenido protegido como Blu-ray o salidas de vídeo de un equipo Mac
- VENTAJA DE STARTECH.COM: Por más de 30 años, StarTech.com ha sido la elección preferida de los profesionales informáticos. Producto avalado por la garantía de 2 años de StarTech.com, con soporte técnico multilingüe gratuito, 24 horas/5 días a la semana, con base en Norteamérica

---

### Hardware

Política de Garantía	2 Years
Entrada A/V	HDMI - 2.0
Salida A/V	HDMI
Soporte de Audio	Sí
Estándares Industriales	
NTSC, PAL-M, PAL-60, PAL	
Codificación de vídeo:	
MPEG4/H.264	

Compatible con DirectShow

---

Rendimiento

Video Revision	HDMI 2.0
Resoluciones Admitidas	HDMI: 4096 x 2160 (DCI 4K) / 60Hz Additional resolutions and refresh rates may be supported

---

Conecotor(es)

Conecotor A	HDMI (19 pines)
	HDMI (19 pines)
Conecotor B	PCI Express x4

---

Requisitos Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Temperatura de Almacenamiento	-5°C to 40°C (23°F to 104°F)
Humedad	HR 20~80% Sin Condensación

---

Características Físicas

Longitud del Producto	5.3 in [13.5 cm]
Ancho del Producto	4.7 in [12.0 cm]
Altura del Producto	0.7 in [17.0 mm]
Peso del Producto	2.0 oz [58.0 g]

---

Información de la Caja

Longitud de la Caja	5.9 in [15.0 cm]
Ancho de la Caja	8.7 in [22.0 cm]
Altura de la Caja	2.0 in [52.0 mm]
Peso (de la Caja) del Envío	6.9 oz [195.0 g]

---

Contenido de la  
Caja

Incluido en la Caja	Tarjeta de captura PCI Express HDMI
	Soporte de Perfil Bajo
	Guía Rápida de Inicio

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.

