



Cavo HDMI a DVI-D Black Line

Cod.Art.:

0,5 m - 36270

1 m - 36271

2 m - 36272

3 m - 36273

5 m - 36274

10 m - 36275

Descrizione

- Cavi HDMI a DVI-D entry level per applicazioni domestiche e in piccoli uffici
- Supportano risoluzioni DVI fino a 1920x1200@60Hz e HDTV fino a 1080p
- Connettori e contatti placcati oro 24K con alloggiamento in PVC
- Cavi con tripla schermatura, conduttori in rame stagnato 30AWG resistenti alla corrosione
- 10 anni di garanzia

Dal concetto di connettività delle nuove linee sviluppate da Lindy nascono i cavi Black Line HDMI a DVI-D, la versione entry level per connessioni ad alte risoluzioni, perfetti per collegare PC a monitor e TV.

I cavi Black Line HDMI a DVI-D grazie alla tripla schermatura e ai conduttori in rame stagnato 30AWG, garantiscono ottime performance e resistenza alla corrosione. I connettori in Nickel e i contatti placcati oro 24K consentono di mantenere integro il segnale per la massima affidabilità.

La copertura in PVC incorpora una zona per tenere l'impugnatura ben salda mentre le grandi viti con la testa zigrinata permettono di assicurare il connettore senza l'ausilio di un cacciavite.

I cavi Black Line HDMI a DVI-D supportano risoluzioni fino a 1920x1200@60Hz.

I cavi Black Line HDMI a DVI-D sono disponibili in diverse lunghezze, 0.5m, 1m, 2m, 3m, 5m e 10m.

Dettagli Tecnici

Connettori

- Connettore A: HDMI Tipo A Maschio
- Connettore B: DVI-D Maschio (Single Link)
- Materiale: PVC
- Rivestimento connettore: Nickel
- Pin: ottone
- Rivestimento pin: oro 24K 1µm
- Dimensioni (ca.) LxPxA: HDMI 19.9x11.2x42.5mm (0.78x0.44x1.67in); DVI 36.8x12.5x44.5mm (1.45x0.50x1.75in)

Composizione del cavo

- Lunghezza: 0.5m (1.64ft)
- Standard: DVI-D Single Link

- Colore: nero
- Tipo di cavo: rotondo
- Diametro della guaina: 5.5mm (0.22in)
- Materiale della guaina: PVC
- Materiale del conduttore: rame stagnato
- Dimensione del conduttore: 30AWG
- Schermatura: maglia in alluminio e magnesio, copertura dell'85%

Specifiche tecniche

- Larghezza di banda supportata: 4.95Gbps
- Risoluzione massima: 1920x1200p@60Hz
- Attenuazione nominale: 1 - 825Mhz < 8db
- Raggio minimo di curvatura: 120mm (4.72in)
- Temperatura operativa: -20°C - 80°C (-4°F - 176°F)
- Temperatura di stoccaggio: -25°C - 85°C (-13°F - 185°F)

Varie

- Tipo di imballaggio: Polybag
- Garanzia (Anni): 10
- Certificazioni: RoHS, REACH, UL

Riferimenti per l'ordine

- No. 36270
- EAN: 4002888362702

Questo prodotto è disponibile in diverse lunghezze

- 36270 - 0.5m (1.64ft)
- 36271 - 1m (3.28ft)
- 36272 - 2m (6.56ft)
- 36273 - 3m (9.84ft)
- 36274 - 5m (16.44ft)
- 36275 - 10m (32.81ft)