



Presentation Switch & Splitter AV a HDMI e VGA con Audio, 8 Porte

No.: 38273

Descrizione

Switch con convertitore AV integrato dotato di 8 ingressi che possono essere trasformati e scalati per ottenere una risoluzione Full HD 1080p distribuita su 3 uscite. Queste caratteristiche ne fanno lo strumento ideale da installare in qualsiasi sala conferenze, aula di lettura o auditorium. E' possibile configurare questo dispositivo tramite porta RS-232, Telnet, Web GUI e IR per poterlo integrare facilmente anche in installazioni già esistenti. Per aumentarne la flessibilità è possibile associare questo prodotto ad uno dei numerosi extender AV LINDY per raggiungere display installati anche a grandi distanza dalle sorgenti.

- Converti e scala 8 ingressi AV fino ad una risoluzione Full HD 1080p
 - 3 x HDMI + Audio Analogico opzionale
 - 3 x VGA + Audio Analogico
 - Video Component + Audio Analogico
 - Video Composito + Audio Analogico
- Supporta in uscita un segnale VGA e 2 x HDMI simultaneamente
- Supporta in uscita un segnale audio analogico 3.5mm e uno digitale Coax
- Controllo via IR, OSD, RS-232, Telnet e interfaccia Web

Dettagli Tecnici

Specifiche

- Interfacce AV: HDMI e VGA
- Standard interfacce: HDMI 1.3a
- Larghezza di banda supportata: 6.75 Gbps
- Risoluzione massima: 1920x1080@60Hz 4:4:4 12bit
- Supporto HDCP: 1.2
- Supporto Audio: Audio passante, Stereo Audio
- Porte Audio separate: 3.5mm Audio, RCA Audio
- Supporto IR: -
- Supporto CEC: -
- Interfaccia seriale: RS232
- Caratteristiche speciali: Conversione Digitale/Analogica, Scaling

Connettori

- Ingressi: 3 x HDMI (Femmina) + 3.5mm (Femmina), 3 x VGA (Femmina) + 3.5mm (Femmina), Video Component (Femmina) + 2 x RCA (Femmina), Video Composito (Femmina) + 2 x RCA (Femmina)
- Uscite: 2 x HDMI (Femmina), VGA (Femmina) + 3.5mm (Femmina), Audio Digitale Coassiale (Femmina)
- Controllo: RS232, RJ45 (IP)
- Alimentatore: 5.5/2.1mm DC

Caratteristiche Fisiche

- Dimensioni LxAxP: 432x183x47mm (17.01x7.2x1.85in)
- Materiale: Metallo
- Peso netto: 2.59kg (5.71lb)
- Temperatura operativa: 0 °C - 40 °C (32 °F - 104 °F)
- Temperatura di stoccaggio: -20 °C - 60 °C (-4 °F - 140 °F)
- Tasso di umidità: 20 – 90% RH (senza condensa)
- Alimentazione: 5VDC 3A
- Colore: Nero

Varie

- Tipo di confezione: Scatola in cartone
- Dimensioni confezione: 520x290x95mm (20.47x11.42x3.74in)
- Peso complessivo: 3.05kg (6.72lb)
- Garanzia (Anni): 2
- Certificazioni: CE, FCC, RoHS & REACH

Contenuto della Confezione

- Conversion Switch AV
- Telecomando IR con 2 pile alcaline AAA
- Cavo Extender IR
- Cavo Adattatore VGA a 3 x RCA (RGB)
- Staffe
- Alimentatore Multi-Country (EU, UK, US & AUS)
- Manuale

Riferimenti per l'ordine

- No.: 38273
- EAN: 4002888382731

© LINDY 2019

Partita IVA 01844670131