

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.

Luftleitblech – DK **5302.014**

Stand : 18.08.2020

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



Luftleitblech für VX IT 19"-Profilschiene standard – DK 5302.014

erstellt am: 18.08.2020 auf www.rittal.com/de-de



Produktbeschreibung

Nutzen:	Zur gezielten Steigerung der Energieeffizienz einer Klimatisierung Vertikale Bürstenleiste zur kollisionsfreien Abschottung bei installierten Schienensystemen auf der äußeren Montageebene.
Einsatzgebiete:	Zur Trennung der Kalt-/Warm-Bereiche innerhalb eines Schrankes bei Gangeinhausung oder bei Einsatz eines LCP Systems.
Material:	Stahlblech Blindpanel: Kunststoff, UL 94-HB, halogenfrei Bürstenleiste: Kunststoff, UL 94-HB
Oberfläche:	Lackiert
Farbe:	RAL 9005
Montagehinweis:	Die vertikalen Blenden mit Bürstenleiste können zur Schottung sowohl an den vorderen als auch an den hinteren 19"-Profilschienen montiert werden. Die Montage der horizontalen Blenden mit Bürstenleisten ist nur an den vorderen 19"-Profilschienen möglich. Innerhalb der Schottflächen integrierte 482,6 mm (19")-Montageausschnitte lassen sich wahlweise mit den beigegefügt Blindpanelen verschließen, zur Installation weiterer Ausbaukomponenten oder zur Kabelführung nutzen. Beachten Sie den produktspezifischen Lieferumfang.
Lieferumfang:	2 vertikale Blenden 2 horizontale Blenden 4 Bürstenleisten 4 Zell-PU-Schaum-Stücke Inkl. Befestigungsmaterial 6 Blindpanel, 482,6 mm (19"), 1 HE

Produktmerkmale

Passend für: Breite: = 800 mm
Höhe: = 2000 mm

Verpackungseinheit: 1 St.

Kupferanteil (kg / Stück): 0

EAN: 4028177955295

Zolltarifnummer: 94039010

ETIM 7.0: EC000331

ETIM 6.0: EC000331

eCl@ss 8.0/8.1: 27189272

eCl@ss 6.0/6.1: 27182590

Produktbeschreibung: Luftleitblech, für VX IT 19"-Profilschiene standard, Zur Trennung der Kalt-/Warm-Bereiche innerhalb eines, Schrankes bei Gangeinhausung oder, bei Einsatz eines LCP Systems.