

Switch KVM HDMI - 4k 60Hz - Commutateur KVM Compact 2 Ports UHD/Ultra HD USB - KVM avec Câbles Audio, USB & HDMI 1,2m intégrés - Alimentation par Bus & Commutation à Distance - MacBook - ThinkPad

N° de produit: SV211HDUA4K

Grâce au câble commutateur KVM à 2 ports HDMI 4K à 60 Hz SV211HDUA4K avec contrôle de commutation audio et à distance, vous pouvez contrôler deux ordinateurs HDMI équipés d'un port USB avec un seul écran, un clavier, une souris et un jeu de périphériques audio.

Le commutateur KVM double HDMI prend en charge des résolutions jusqu'à 4K à 60 Hz et peut facilement gérer un grand écran HDMI pour une zone d'affichage maximale. Avec la prise en charge d'un son stéréo 3,5 mm séparé, le commutateur KVM offre une compatibilité audio complète entre les ordinateurs connectés.

Bien qu'il prenne en charge la plupart des systèmes d'exploitation, ce commutateur KVM HDMI est indépendant du système d'exploitation, ce qui signifie qu'il fonctionne avec les ordinateurs Mac (un adaptateur peut être nécessaire) et tous les autres ordinateurs portables ou tablettes.

Le commutateur comprend un bouton-poussoir à distance sur un câble intégré de 1,5 mètre qui peut être placé à un endroit facilement accessible, ainsi que des raccourcis clavier et un logiciel compatible PC ou Mac® facilitant le passage d'un système à l'autre.

StarTech.com offre un large choix de commutateurs KVM et de produits pour KVM haute qualité, afin de vous aider à accéder à vos systèmes plus efficacement, sans les dépenses et l'encombrement d'un clavier, d'une souris et d'un écran supplémentaires.

Le modèle SV211HDUA4K bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique multilingue à vie gratuite.

Certifications, rapports et compatibilité

Applications

Spécifications techniques

- Accédez à deux ordinateurs HDMI et manipulez-les à partir d'une seule station de travail à des résolutions 4K à 60 Hz
- Intégration rapide et facile à votre installation grâce aux câbles KVM de 1,2 m intégrés (commutateur à distance inclus) et à leur design compact
- Passez d'un PC à l'autre via bouton-poussoir, raccourcis clavier ou logiciel de commutation
- Le logiciel de commutation prend en charge les plateformes Windows, Windows Server et macOS
- Alimentation par USB, pas d'adaptateur d'alimentation requis.

- Commutation audio/micro indépendante pour un son analogique ininterrompu (3,5 mm) et prise en charge audio HDMI

Matériel

Politique de garantie	2 Years
Prise en charge audio	Oui
Nombre de ports KVM	2
Plateformes prises en charge	USB
Type de vidéo du PC	HDMI
Prise en charge écran double	1
Montage sur bâti	Non
Câbles inclus	Oui
Mode cascade	Non

Performance

Prise en charge de l'affichage à l'écran et des raccourcis clavi	Non
Contrôle IP KVM	Non
Hot-Key Selection	Oui
Vitesse max. de transfert de données	480 Mbit/s (USB 2.0)
Résolutions numériques max.	3840 x 2160 (4K Ultra HD) à 60 Hz
Prise en charge grand écran	Oui
Spécifications audio	Entrée et sortie audio à deux canaux
Balayage automatique	10, 20, 30, 40, 50, and 60 seconds
Prise en charge	Bouton-poussoir, raccourcis clavier et logiciel



sélection de port

MTBF 1 012 884 heures

Connecteur(s)

Interface(s) console USB Type-A (4 broches) USB 2.0

HDMI

Mini-jack 3,5 mm (3 positions)

Connecteurs hôte USB Type-A (4 broches) USB 2.0

HDMI

Mini-jack 3,5 mm (3 positions)

Logiciel

Compatibilité système d'exploitation Windows® 2000, XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2016, 2019
Mac OS 10.6 à 10.9

Notes
spéciales /
Configuration

Remarque Pour accéder au logiciel et aux raccourcis clavier des KVM, un système d'exploitation compatible doit être installé sur l'hôte connecté. Cependant, les fonctions de commutation par bouton-poussoir et KVM sont indépendantes du système d'exploitation

Indicateurs

Indicateurs lumineux Orange

Alimentation

Adaptateur d'alimentation inclus Alimentation par bus

Conditions
environnementales

Température de fonctionnement 0 ~ 40C

Température de stockage -20 ~ 60C



Humidité Humidité relative de 0 % à 90 %, sans condensation

Caractéristiques physiques

Longueur du produit	4.3 ft [1.3 m]
Largeur du produit	3.8 in [97 mm]
Hauteur du produit	1.0 in [25 mm]
Poids du produit	15.2 oz [431 g]

Informations d'emballage

Package Length	6.3 in [16 cm]
Package Width	9.8 in [25 cm]
Package Height	2.5 in [63 mm]
Poids brut	18.4 oz [522 g]

Contenu du paquet

Inclus dans le paquet	Commutateur KVM
	Guide de démarrage rapide

* L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis

