

## 3m Mini DisplayPort auf VGA Kabel - mDP auf VGA Adapter - St/St - Schwarz

Product ID: MDP2VGAMM10B



Mit dem 3 m langen aktiven Mini DisplayPort-auf-VGA-Konverterkabel MDP2VGAMM10B können Sie Ihr Mini-DisplayPort-fähiges Gerät (Mac®, Ultrabook™ oder ein beliebiges mDP-fähiges Microsoft® Surface™ Pro) direkt an einen VGA-Monitor oder -Projektor anschließen, ohne dass zusätzliche Adapter oder Kabel erforderlich sind - eine kostengünstige Lösung, über die sich Ihr Mini DisplayPort-Computer mit einem VGA-Monitor oder -Projektor verbinden lässt.

Das Adapterkabel ist mit Intel® Thunderbolt™ kompatibel, wenn es direkt an einen entsprechenden DisplayPort over Thunderbolt-E/A-Port angeschlossen wird. Und da das Konverterkabel Videoauflösungen bis zu 1920x1200 unterstützt, können Sie ohne Abstriche an die Videoqualität eine DisplayPort-Videoquelle in VGA konvertieren.

Der MDP2VGAMM10B wird mit einer 3-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

### Certifications, Reports and Compatibility



### Applications

- Verwenden Sie Ihren VGA-Monitor als zweites Display, das mit einem Mini DisplayPort-Ausgang verbunden ist
- Verbinden Sie einen Mini DisplayPort-Computer mit einem VGA-Projektor für Präsentationen oder Besprechungen in einem Sitzungssaal oder Auditorium
- Schließen Sie Ihr vorhandenes VGA-Display (Monitor, Projektor) an ein DisplayPort-Ausgabegerät (PC, Laptop, Mac, Ultrabook) an

### Features

- Aktive Mini DisplayPort-auf-VGA-Konvertierung
- Plug and Play-Installation
- Unterstützt Auflösungen bis zu 1920x1200 (WUXGA) und HDTV-Auflösungen bis zu 1080p
- Kompatibel mit Intel® Thunderbolt™-Geräten, die ein DisplayPort-Signal ausgeben können

<b>Hardware</b>	Warranty	3 Years
	Active or Passive Adapter	Aktiv
	Adapterstil	Kabel-Adapter
	Audio	Nein
	AV-Ausgang	VGA
	AV-Eingang	Mini-DisplayPort
	Chipset-ID	Analogix - 9832
<b>Leistung</b>	Max. Analogauflösungen	1920x1200 / 1080p (Output)
	Max. Digitalauflösungen	1920x1200 / 1080p (Input)
	Max. Kabellänge	10 ft [3 m]
<b>Steckverbinder</b>	Steckverbinder A	Mini-DisplayPort (20-polig) Stecker
	Steckverbinder B	VGA (15-polig, High Density D-Sub) Stecker
<b>Umwelt</b>	Betriebstemperatur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Feuchtigkeit	40% bis 85% Relative Luftfeuchtigkeit
	Lagertemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
<b>Physische Eigenschaften</b>	Farbe	Schwarz
	Kabellänge	10 ft [3 m]
	Produktbreite	1.6 in [40 mm]
	Produktgewicht	5.1 oz [144 g]
	Produkthöhe	0.6 in [15 mm]
	Produktlänge	36 in [915 mm]
<b>Verpackungsinformationen</b>	Versandgewicht (Verpackung)	5.3 oz [150 g]
<b>Verpackungsinhalt</b>	Im Paket enthalten	1 - Mini DisplayPort-auf-VGA-Adapterkabel

Product appearance and specifications are subject to change without notice.