



8 Port Multi AV auf HDMI & VGA Präsentations-Switch

No.: 38273

Beschreibung

Ideal für Konferenzräume und Auditorien

Dieser 8 Port Umschalter kann zwischen 8 Eingangssignalen umschalten, diese konvertieren und skalieren und sie über 3 Ausgänge parallel ausgeben. Der Switch kann über Web GUI, OSD, via IP, Telnet, RS232 sowie über Tasten und IR Fernbedienung konfiguriert und bedient werden. Um weiter entfernte Geräte (Monitore, Projektoren, Signalquellen, ...) anzuschließen kann er mit LINDY Extendern kombiniert werden.

- Konvertiert und skaliert 8 AV Eingangssignale auf Auflösungen bis Full HD 1080p
- 3x HDMI + optionale analog Audio-Eingänge
- 3x VGA + analog Audio
- 1x Component Video + analog Audio
- 1x Composite Video + analog Audio
- Unterstützt simultane parallele Ausgabe über VGA und 2x HDMI
- Unterstützt simultane parallele Audio-Ausgabe über analog 3.5mm und digital Coax Audio
- Konfiguration und Bedienung über Tasten am Gerät, IR-Fernbedienung, OSD, Web GUI via Ethernet, RS-232 und Telnet

Technische Details

Spezifikationen

- AV-Schnittstelle: HDMI, VGA
- Schnittstellen-Standard: HDMI 1.3a
- Unterstützte Bandbreite: 6.75 Gbit/s
- Maximale Auflösung: 1920x1080@60Hz 4:4:4 12Bit
- HDCP-Unterstützung: 1.2
- Audio: Audio Pass-through, Stereo Audio
- Separate Audio Ports: 3.5mm Audio, RCA Audio
- IR Unterstützung: -
- CEC Unterstützung: -
- Serielle Schnittstelle: RS232
- Spezielle Eigenschaften: Digital/Analog Konvertierung, Scaling

Anschlüsse

- Eingänge: 3 x HDMI (Buchse) + 3.5mm (Buchse), 3 x VGA (Buchse) + 3.5mm (Buchse), Component Video

- (Buchse) + 2 x RCA (Buchse), Composite Video (Buchse) + 2 x RCA (Buchse)
- Ausgänge: 2 x HDMI (Buchse), VGA (Buchse) + 3.5mm (Buchse), Coaxial Digital Audio (Buchse)
- Steuerung: RS232, RJ45 (IP)
- Stromversorgung / Netzteil: 5.5/2.1mm

Physische Eigenschaften

- Gehäuseabmessungen BxTxH: 432x183x47mm (17.01x7.2x1.85in)
- Gehäusematerial: Metall
- Nettogewicht Gerät/e: 2.59kg (5.71lb)
- Betriebstemperatur: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
- Lagertemperatur: -20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
- Feuchtigkeit: 20 – 90% RH (nicht-kondensierend)
- Leistungsaufnahme: 5VDC 3A
- Farbe: Schwarz

Sonstiges

- Verpackungsart: Karton
- Verpackungsmaße: 520x290x95mm (20.47x11.42x3.74in)
- Gesamtgewicht: 3.05kg (6.72lb)
- Garantie (Jahre): 2
- Zertifikate: CE, FCC, RoHS & REACH

Lieferumfang

- 8 Port Multi AV auf HDMI & VGA Präsentations Switch
- IR Fernbedienung inklusive 2 x AAA Alkaline Batterien
- IR Verlängerungskabel
- VGA auf 3 x RCA (RGB) Adapterkabel
- Montagesatz
- Multi-Country Netzteil (EU, UK, US & AUS)
- Lindy Handbuch

Verkaufsinformationen

- No.: 38273
- EAN: 4002888382731