

Adattatore multiporta USB-C a HDMI o Mini DisplayPort 4K 60Hz - Mini Dock USB Type C - Convertitore USB C con HUB USB a 4 porte e 100W Power Delivery - 10 Gbps - Cavo integrato da 12 cm

ID prodotto: DKT31CMDPHPD



Grazie a questo adattatore multiporta USB-C con tecnologia DP 1.4 Alt Mode a supporto della risoluzione HDMI® 4K a 60 Hz e mini DisplayPort, i dispositivi MacBook Pro, Dell XPS o altri laptop o tablet dotati di tecnologia USB-C™ possono essere trasformati in una workstation ovunque si vada. L'adattatore multiporta USB Type-C fornisce un'uscita video HDMI 4K o mDP, tre porte USB 3.2 Gen 2 Type-A (10 Gbps) inclusa una porta di ricarica BC 1.2, nonché una porta USB (10 Gbps), il tutto attraverso un singolo collegamento alla porta USB-C o Thunderbolt 3™; del computer laptop. Inoltre, offre la ricarica avanzata tramite USB Power Delivery 3.0 e un cavo host extra lungo integrato (30 cm) per un collegamento a più lungo raggio e una maggiore flessibilità.

Questa docking station portatile consente di collegare un computer laptop a un monitor Mini DisplayPort o HDMI 4K a 60 Hz (4096 x 2160p) per creare una potente workstation. Può essere utilizzata con un adattatore video mDP a DP per collegare un monitor DP e può anche essere collegata a un monitor ultra-wide.

L'hub USB-C a USB 3.1 Gen 2 è dotato di una porta USB-C e tre porte USB-A che permettono di collegare i dispositivi USB di generazione precedente.

Con il supporto della tecnologia USB Power Delivery 3.0 (fino a 100 W), l'adattatore multiporta USB Type-C consente di alimentare e ricaricare il computer laptop e al tempo stesso di alimentare le periferiche, se collegato a un adattatore di alimentazione USB-C. Power Delivery 3.0 offre la funzionalità Fast Role Swap per evitare interruzioni dei dati USB quando si passa da una fonte di alimentazione all'altra (dall'adattatore di alimentazione USB-C all'alimentazione bus).

Il prodotto DKT31CMDPHPD è coperto da una garanzia StarTech.com di 3 anni e dal supporto tecnico gratuito a vita.

Nota: per garantire la funzionalità completa dell'adattatore, la porta USB-C del computer laptop deve

supportare la tecnologia USB Power Delivery.

Certificazioni, report e compatibilità

Applicazioni

Caratteristiche

- **ADATTATORE USB-C 6 IN 1:** adattatore compatto con uscita video Mini DisplayPort o HDMI 2.0b con tecnologia DP 1.4 Alt-Mode fino a 4K60Hz ; hub USB 4 porte: 3 porte USB-A con 1 porta di ricarica BC 1.2, 2 porte USB-C (1 con pass-through PD, 1 per i dati)
- **CAVO EXTRA LUNGO:** adattatore multiporta USB-C con cavo integrato di 30 cm per un collegamento a lungo raggio per ridurre la sollecitazione su porte/connettori di dispositivi 2 in 1 come Surface Pro 7, iPad Pro, HP Elite e computer posizionati su alzate
- **PRESTAZIONI AFFIDABILI:** alimentato tramite bus USB- C o adattatore esterno; pass-through Power Delivery 3.0 a 100 W, di cui 15 W riservati all'adattatore per evitare problemi come sfarfallio video, interruzioni etc; fino a 85 W per la ricarica di un laptop
- **AMPIA COMPATIBILITÀ:** C funziona con laptop, Ultrabook e Chromebook con tecnologia USB-C, laptop TB3 come HP, Dell XPS 13 9310, Lenovo X1 Carbon di 9a Gen., MacBook (processore Intel e chip M1), Surface Laptop 4; Windows, macOS, iPadOS, Android e Chrome OS
- **4K A 60 HZ CON DP 1.4 ALT-MODE:** supporta risoluzioni 4K 60 Hz sui dispositivi host che supportano DP 1.4 Alt-Mode (processore minimo Intel di 11a generazione); sui dispositivi host che supportano DP 1.2 Alt-Mode, la risoluzione video massima è 4K a 30 Hz
- **PORTATILE E COMPATTO:** grazie al suo design compatto l'adattatore multiporta USB Type-C in alluminio resistente può essere facilmente trasportato in una borsa per laptop una soluzione pratica per le trasferte e i viaggi; funziona con porte USB-C da 5 Gbps

Hardware

Norme di garanzia	3 Years
Supporto di 4K	Sì
Porta(e) di ricarica rapida	Sì
Display supportati	1
Porte	7

Audio	No
Interfaccia	USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
Tipo bus	USB 3.1 Gen 2
Pass-through USB	Sì
ID chipset	Realtek - RTD2142S
	VIA Labs - VL103
	VIA Labs - VL822
	VIA Labs - VL160
	Terminus - FE8.1

Prestazioni

Massima velocità di trasferimento dati	10 Gbps sulla porta USB-C, 10 Gbps sulle porte USB-A
Lunghezza max cavo	11.8 in [30 cm]
Risoluzioni digitali massime	4K a 60 Hz (sugli host che supportano DP 1.4), 4K a 30 Hz (sugli host che supportano DP 1.2)

Connettore/i

Tipo/i connettori	HDMI (19 pin)
	Mini DisplayPort
	USB Type-C (24 pin) USB 3.1 (10 Gbps)
	USB-C (24 pin) - Solo USB Power Delivery
Connettori host	USB Type-C (24 pin) USB 3.0

Software

Compatibilità con sistemi operativi	Windows®8.1, 10, 11 >macOS 10.13 to 10.15, >Chrome OS™, Ubuntu 18.04, 20.04, iPadOS, Android
-------------------------------------	--

Alimentazione

Adattatore di alimentazione incluso	Bus Powered and Host USB-C Power Adapter
-------------------------------------	--



Power Delivery	100W
Consumo energetico	15W

Caratteristiche
fisiche

Colore	Grigio Siderale
Lunghezza cavo	11.8 in [30 cm]
Lunghezza prodotto	1.8 in [46.8 mm]
Larghezza prodotto	16.7 in [42.5 cm]
Altezza prodotto	6.3 in [16.0 cm]
Peso prodotto	3.0 oz [84.3 g]

Informazioni
confezione

Package Length	4.6 in [11.6 cm]
Package Width	5.5 in [14.0 cm]
Package Height	1.2 in [30.0 mm]
Peso spedizione (confezione)	5.4 oz [153.0 g]

Contenuto della
confezione

Incluso nella confezione	Adattatore multiporta USB-C
	Piedini in gomma
	Guida di avvio rapido

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

