

Switch HDMI de 2 Puertos con Conmutado Automático y Prioritario - 1080p

Product ID: VS221HDQ



Ahorro de tiempo al cambiar automáticamente de fuentes de audio/vídeo HDMI mediante el conmutador automático HDMI de 2 puertos, modelo VS221HDQ. De fácil uso, garantiza una transición sin fallos al cambiar de fuentes de vídeo, con la función de copia EDID que mantiene la resolución de vídeo original.

Selección de señal sin fallos

Transición sin fallo al cambiar de fuentes de vídeo, gracias a la función de copia EDID, que mantiene la resolución nativa con soporte para 1080 p. La emulación de conexión de vídeo garantiza que las opciones de configuración de cualquier ordenador conectado se mantienen cuando se cambia a una fuente de vídeo diferente.

Fácil control

Ahorro de tiempo al conectar dos dispositivos de fuente de vídeo HDMI a una pantalla HDMI, en lugar de conectar manualmente cables individuales. Hardware de montaje incluido, el cual permite una instalación profesional y ordenada.

Versátiles opciones de conmutación

Sencillo funcionamiento, mediante tres diferentes modos de conmutación:

Selección automática de puerto: Permite que se muestre automáticamente la última fuente de vídeo activada.

Selección prioritaria del puerto: selecciona prioritariamente la entrada número dos antes que la entrada número uno. Si la fuente de vídeo conectada a la entrada número dos está activada, se mostrará dicha fuente.

Selección manual del puerto: permite la selección manual de la fuente HDMI, mediante los sencillos botones del panel frontal.

**Certificaciones,
Reportes y
Compatibilidad**



Aplicaciones

- Conmutación automática entre un reproductor Blu-ray, un decodificador o una consola de videojuegos, en un entorno de cine en casa
- Conexión y conmutación entre dos fuentes de vídeo en un banco de pruebas, para la solución de problemas de un ordenador
- Conmutación entre diferentes fuentes de vídeo de una pantalla de señalización digital utilizada en hospitales, centros comerciales o colegios

Características

- Conmutación automática
- Conmutación por prioridad
- Consola integrada de control manual
- Emulación EDID
- Emulación de la conexión de vídeo
- Soporte para resoluciones de vídeo de hasta 1080 p
- Hardware de montaje incluido

| | | |
|--------------------------------|-------------------------------|---|
| Hardware | Warranty | 2 Years |
| | Cableado | HDMI |
| | Cantidad de Puertos | 2 |
| | Entrada A/V | HDMI |
| | Montaje en Rack | Sí |
| | Salida A/V | HDMI |
| | Soporte de Audio | Sí |
| Rendimiento | Distancia Máxima | 10 m / 33 ft |
| | Especificaciones de Audio | Sonido envolvente 7.1 |
| | Resolución Digital Máxima | 1920x1200 / 1080p |
| | Resoluciones Admitidas | 1920x1200 1920x1080 (1080p) 1280x720 (720p) |
| Conector(es) | Conector A | 2 - HDMI (19 pines) Hembra |
| | Conector B | 1 - HDMI (19 pines) Hembra |
| Indicadores | Indicadores LED | 1 - Fuente #1 activada 1 - Fuente #2 activada |
| | Requisitos de Energía | Adaptador de Corriente Incluido |
| Requisitos Ambientales | Alimentación de Salida | 1.5 A |
| | Consumo de Energía | 18 |
| | Corriente de Entrada | 0.6 A |
| | Tensión de Entrada | 100 - 240 AC |
| | Tensión de Salida | 12V DC |
| | Tipo de Enchufe | M |
| | Humedad | 0%~80% |
| Requisitos Ambientales | Temperatura de Almacenamiento | -20°C to 60°C (-4°F to 140°F) |
| | Temperatura Operativa | 0°C to 40°C (32°F to 104°F) |
| Características Físicas | Altura del Producto | 2 cm [0.8 in] |
| | Ancho del Producto | 65 mm [2.6 in] |
| | Color | Negro |
| | Longitud del Producto | 15.6 cm [6.1 in] |

| | | |
|-------------------------------|-----------------------------|---|
| | Peso del Producto | 290 g [10.2 oz] |
| | Tipo de Gabinete | Aluminio y Plástico |
| Información de la Caja | Altura de la Caja | 72 mm [2.8 in] |
| | Ancho de la Caja | 19.7 cm [7.8 in] |
| | Longitud de la Caja | 29.4 cm [11.6 in] |
| | Peso (de la Caja) del Envío | 853 g [30.1 oz] |
| Contenido de la Caja | Incluido en la Caja | 1 - Conmutador automático HDMI |
| | | 1 - Adaptador universal de alimentación (Norteamérica / UE / Reino Unido / Australia) |
| | | 1 - Mando a Distancia |
| | | 1 - Kit de Montaje |
| | | 1 - Kit de patas de goma |
| | | 1 - Manual de Instrucciones |

La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.