

**15m Fibre Optic Hybrid USB Typ C Video Kabel,
Nur Audio / Video**

Artikelnummer: 38503

Beschreibung

- Kombiniert Kupfer- und Glasfaserkabel zu einer USB-Typ-C-Hybridverbindung über große Distanzen
- USB-Kabel Typ C Stecker an Stecker, überträgt nur Video- und Audiodaten
- Unterstützt Auflösungen bis 4K UHD 3840x2160@60Hz inklusive HDR
- Keine externe Stromversorgung nötig
- 2 Jahre Garantie

Lindys Fibre Optic Hybrid USB Typ C Kabel sind eine professionelle Lösung zur Übertragung von USB-Video- und Audiosignalen über große Distanzen. Mit ihrer Kombination aus Kupfer- und Glasfaserkabeln ermöglichen sie die Übertragung von Signalen über große Entfernung, sind außerdem flexibel und verfügen über einen hohen EMI/RFI-Widerstand - ideal für den Einsatz bei missionskritischen AV- oder kommerziellen Anwendungen. Die dünnen Kabel mit hochwertigen, schmalen USB-Steckverbindern aus Metall können problemlos in Kabelkanälen und in beengten räumlichen Verhältnissen installiert werden.

Die Kabel unterstützen alle Features der DP 1.2-Spezifikation und Auflösungen bis 4K UHD 3840x2160@60Hz. Sie garantieren hervorragende Bildqualität bei Displays im Einzelhandel, immersiven AV-Installationen bei Veranstaltungen oder im Verkehrswesen. Die Unterstützung von HDR sorgt für ein breiteres Farbspektrum, größere Helligkeit und verbesserten Kontrast auch im Freien oder in sehr hellen Räumen.

Technische Details**Anschlüsse**

- Steckverbinder A: USB-Stecker Typ C
- Steckverbinder B: USB-Stecker Typ C

- Gehäusematerial: Zinklegierung
- Beschichtung des Steckverbinders: Vergoldet
- Pin Konstruktion: Messing
- Beschichtung des Pins: Vergoldet
- Abmessungen (ca.) BxTxH: 39mmx15mmx7.5mm (1.55 in x0.59in x0.3in)

Kabelkonstruktion

- Länge: 15m (49.21ft)
- Standard: DisplayPort 1.2
- Farbe: Schwarz
- Typ: Rund
- Manteldurchmesser: 4.5mm (0.177in)
- Mantelmaterial: PVC
- Leitermaterial: Verzinntes Kupfer

Spezifikation

- Unterstützte Bandbreite: 21.6Gbit/s
- Maximale Auflösung: 3840x2160@60Hz 4:4:4 10Bit, 3840x2160@60Hz RGB 8Bit
- Nominale Dämpfung: -1dB~-2dB
- Minimaler Biegeradius: 45mm (1.77in)
- Betriebstemperatur: 0°C - 50°C (32°F - 122°F)
- Lagertemperatur: -25°C - 85°C (-13°F - 185°F)

Sonstiges

- Verpackungstyp: Karton
- Garantie (Jahre): 2
- Zertifikate: CE, FCC, RoHS & REACH, California Proposition 65

Verkaufsinformationen

- No.: 38503
- EAN: 4002888385039

Dieses Produkt ist auch in anderen Längen verfügbar

- 38501 - 5m (16.40ft)
- 38503 - 15m (49.21ft)
- 38505 - 30m (98.42ft)

© LINDY 2021