USB 3.1 Typ C Konverter auf 3 Displays
Artikelnummer: 43273

Beschreibung

- Verbindet einen HDMI-, DVI- oder VGA-Monitor mit einem USB Port Typ C
- Erfordert DisplayPort-Alternate-Mode-Unterstützung über den USB 3.1 Port/Bus
- Unterstützt Auflösungen bis 3840x2160@30Hz RGB (HDMI) / 1920x1200@60Hz (DVI) / 1920x1080@60Hz (VGA)
- Plug & Play, keine Treiber erforderlich
- 2 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen hier

Der Lindy USB 3.1 Typ C Konverter auf 3 Displays ermöglicht den Anschluss eines HDMI-, DVI- oder VGA-Monitors an ein Macbook, Ultrabook oder Notebook mit USB Port 3.1 Typ C und DisplayPort- Alternate-Mode-Unterstützung. Er bietet mehrere Möglichkeiten zum Anschluss analoger oder digitaler Monitore - ideal z.B. für BYOD-Anwendungen. Der Konverter ist handlich und passt in jede Notebook-Tasche.

Die Stromversorgung erfolgt über den USB Bus. Die Installation ist einfach, Treiber sind nicht erforderlich. Der verdrehsichere USB-Stecker Typ C wurde entwickelt, um das Anschließen des Kabels zu vereinfachen, ohne auf die Ausrichtung achten zu müssen.

Technische Details

Spezifikationen

- AV-Schnittstelle: USB Typ C auf HDMI & DVI & VGA
- Schnittstellen-Standard: HDMI 1.4, DVI, VGA
- Unterstützte Bandbreite: 10.2Gbit/s
- Maximale Eingangsauflösung:
  - HDMI: 3840x2160@30Hz RGB
  - VGA: 1920x1080@60Hz
  - DVI: 1920x1200@60Hz
- Maximale Ausgangsauflösung:

    - HDMI: 3840x2160@30Hz RGB
    - VGA: 1920x1080@60Hz
    - DVI: 1920x1200@60Hz
- Chipsatz: VL100
- Kompatibilität: Computer mit USB-Anschluss Typ C oder Thunderbolt 3 und DisplayPort-Alternate-Mode-Unterstützung
- Power Delivery: -
- HDCP-Unterstützung: -
- Audio: -
- Separate Audio-Ports: -
- Spezielle Eigenschaften: DisplayPort Alternate Mode

Anschlüsse

- Eingänge: 1 x USB Typ C (Stecker)
- Ausgänge: 1 x HDMI (Buchse), 1 x DVI (Buchse), 1 x VGA (Buchse)
- Stromversorgung / Netzteil: Bus-powered

Physische Eigenschaften

- Gehäuseabmessungen (ca.) BxTxH: 85x45x15mm (3.35x1.77x0.59in)
- Kabellänge (montiert): 130mm (5.12in)
- Gehäusematerial: Kunststoff
- Nettogewicht Gerät/e: 0.049kg (0.11lb)
- Betriebstemperatur: 0°C - 45°C (32°F - 113°F)
- Lagertemperatur: -10°C - 70°C (14°F - 158°F)
- Feuchtigkeit: 10 - 85% RH (non-condensing)
- Leistungsaufnahme: -
- Farbe: Weiß

Sonstiges

- Verpackungsart: Polybag
- Verpackungsmaße: 160x160x20mm (6.3x6.3x0.79in)
- Gesamtgewicht: 0.07kg (0.15lb)
- Garantie (Jahre): 2
- Zertifikate: CE, FCC, RoHS & REACH

Lieferumfang

- USB 3.1 Typ C Konverter auf 3 Displays
- Lindy Handbuch

Verkaufsinformationen

- No.: 43273
- EAN: 4002888432733

© LINDY 2019