10-Port USB-C Oplaadstation, 60W Per Poort, 350W Totaal Vermogen, Multipoort USB Type-C Oplader / Oplaadblok, TAA Compliant

Productcode: 10E-CHARGING-STATION



Dit 10-poorts USB-C oplaadstation biedt snelle, efficiënte oplaadmogelijkheden voor laptops, tablets en mobiele apparaten, en is daarmee ideaal voor kantoren, klaslokalen en IT-labs.

Elk van de 10 USB-C poorten levert maximaal 60W, met een totaal vermogen van 350W dat zich dynamisch en in realtime aanpast aan de variërende stroombehoefte van uw apparaten. De intelligente stroomverdelingstechnologie geeft prioriteit aan actieve poorten die meer stroom nodig hebben en vermindert het stroomverbruik van ongebruikte poorten. Bovendien ondersteunt de hub PPS (3,3-21V3,0A) voor veilig en snel opladen via USB-C.

De hub is ontworpen voor flexibiliteit en is voorzien van montagebeugels voor 19-inch serverracks en rubberen voetjes voor veilig gebruik op een bureau. Dankzij het stapelbare ontwerp kunnen meerdere eenheden netjes op elkaar worden geplaatst, waardoor de oplaadcapaciteit wordt uitgebreid zonder overbodige rommel.

Een ingebouwde ventilator zorgt voor actieve koeling tijdens continu gebruik bij hoge belasting, terwijl LED's op elke poort in één oogopslag de laadstatus weergeven. Het oplaadstation is TUV SUD gecertificeerd en voldoet aan de USB-IF-, FCC- en CE-normen, en is voorzien van beveiliging tegen overstroom en kortsluiting.

Certificaties, rapporten en compatibiliteit



Toepassingen

Eigenschappen

• 10-Port USB-C Oplaadstation: Laad laptops, tablets en mobiele apparaten sneller op met maximaal 60W per poort en een totaal vermogen van 350W; Past zich dynamisch aan aan de realtime behoeften van apparaten in uw kantoor, klaslokaal of IT-lab

• Intelligente Stroomverdeling: Het oplaadstation verdeelt de 350W over 10 USB-C poorten met voorrang voor actieve poorten met meer stroombehoefte; Ondersteunt PPS (3,3-21V3,0A) voor snel en veilig opladen van USB-C-apparaten

• Rackmontage of op bureau: De multipoort oplader wordt geleverd met montagebeugels voor 19-inch racks en rubberen voetjes voor op een bureau; Dankzij het stapelbare ontwerp kunnen meerdere units op elkaar worden geplaatst zonder extra warboel

• Actieve koeling & oplaad LEDs: Ingebouwde fan zorgt voor actieve luchtstroom en voorkomt oververhitting bij intensief gebruik; TUV SUD gecertificeerd; USB-IF, FCC & CE compliant met OCP en kortsluitbeveiliging; Poort LED's geven oplaadstatus weer

• De Keuze van de IT-Pro: Onze power adapters bieden een duurzame, milieubewuste oplossing nu fabrikanten steeds vaker laders weglaten bij nieuwe apparaten; Grondige tests in ons Innovation Lab garanderen betrouwbaarheid en operationele veiligheid

Hardware

Garantiebeleid	2 Years
U-hoogte	1U
Ventilatoren	1 - 50 mm
Compatibiliteit voedingsuitgang	1
Poorten	10
Rack-monteerbaar	Ja
Industriestandaarden	USB Power Delivery 3.0

Prestaties

	Luchtverplaatsing	18CFM
	Geluidsniveau	35dBA
	MTBF	192000 Uren
	Toerental ventilator	6700
	Uitgangsvermogen	350W
Connector(en)		
	Uitgangsconnectoren	10 - USB Type-C (24 pin) Enkel USB Power Delivery
	Andere aansluiting(en)	1 - IEC 60320 C13 voeding
Software		
	Besturingssystemen	Vereist geen Drivers of Software
Indicatoren		
	LED-indicatoren	1 - Power LED: Geeft aan of het laadstation aan of uit staat 10 - Oplaadstatus: Vast Blauw: Trickle Charge Langzaam Blauw Knipperend: Oplading met minder dan 1A Snel Blauw Knipperend: Oplading met 1A of meer Vast Rood: De oplaadpoort is uitgeschakeld wegens Smart Power Allocation of overstroombeveiliging
Voeding		
	Ingangsspanning	100 - 240 AC
	Ingangsstroom	10A
	Uitgangsspanning	5V DC 9V DC 12V DC 15V DC 20V DC

	Uitgangsstroom	3A (5V, 9V, 12V, 15V, 20V)
	Vermogensopname	400W
Gebruiksomgeving		
	Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Opslagtemperatuur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Vochtigheid	0% ~ 95% RH
Verpakkingsinformatie		
	Lengte Verpakking	22.0 in [56.0 cm]
	Breedte Verpakking	10.2 in [25.8 cm]
	Hoogte Verpakking	3.3 in [8.3 cm]
	Verzendgewicht (verpakt)	8.2 lb [3.7 kg]
Wat wordt er meegeleverd		
	Meegeleverd	1 - 10-Port Oplader
		2 - 19" Rack Montage Oren
		6 - Montage Oren Schroeven
		4 - M5x12mm Rack Schroef
		4 - M5 Kooimoeren
		2 - Kunststof opklikbare voetjes met rubberen grips
		1 - 1,8m CEE 7/7 naar IEC-C13 Voedingskabel (EU)
		1 - Product Documentatie

* Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.