

# ZU607TST

Kurzdistanz-Laserprojektor mit hoher Helligkeit



- **Heller Kurzdistanz WUXGA-Laserprojektor - 6000 Lumen**
- **30.000 Stunden wartungsfreie Laserlichtquelle bei voller Helligkeit**
- **4K, HDR und HLG Kompatibilität**
- **HDBaseT 3.0-Anschlussmöglichkeiten**

Mit 6000 Lumen, 4K- und HDR-Kompatibilität verfügt der ZU607TST über eine staubresistente IP6X-zertifizierte optische Engine für 24/7-Betrieb und geringen Wartungsaufwand. Der Short-Throw-Projektor ZU607TST verfügt über eine extrem langlebige Lasertechnologie, manuelle horizontale und vertikale Linsenverschiebung und integrierte 15-W-Lautsprecher.



## Specifications

UPC: 796435 44 675 8, EAN: 5055387667594, Colour: Black



<b>Display/Bild</b>	
Display Technologie	DLP
Auflösung	WUXGA (1920x1200)
Helligkeit	6.000Lumen
Kontrastverhältnis	300.000
Bildseitenformat	16:10
Kompatible Bildformate	4:3,16:9,16:10
Keystone Korrektur - horizontal	+/-15°
Keystone Korrektur - vertikal	+/-15°
Hat vertikale Auto Keystone Korrektur	Ja
Darstellbare Farben (Millionen)	1073.4
Horizontale Scan Rate	5-140HzKhz
Vertikale Scan Rate	24-120HzHz
Uniformität	85%
Leinwandgröße	0.76m ~ 7.62m (30" ~ 300") diagonale
<b>Lampentyp</b>	
Lichtquelle	Laser
LASER Lebensdauer	30.000Stunden
<b>Optik</b>	
Projektionsverhältnis	0.58:1
Projektionsabstand (m)	0.38m - 3.75m
Zoom Typ	Fix
Brennweite (mm)	8.51
Lens Shift	Vertikal -100 ~ 110%, Horizontal: +/-4%
Native Offset	110%
Lens Shift	Ja - <a href="#">{{downloads_link}}</a>
<b>Anschluss</b>	
Anschlüsse	<b>Anschlüsse</b> 2 x HDMI 2.0, 2 x VGA, 1 x Composite video, 2 x Audio 3.5mm, 1 x USB-A Power 1,5A <b>Ausgänge</b> 1 x HDMI 2.0, 1 x Audio 3.5mm, 1 x 3D Sync, 1 x 12V Trigger <b>Steuerung</b> 1 x HDBaseT 4K, 1 x RJ45, 1 x RS232
LAN - Kabellose Verbindung	Nein
<b>Generelle Infos</b>	
Betriebsgeräusch ECO	33dB
Betriebsgeräusch (max)	36dB
3D	Full 3D
Sicherheit	Sicherheitsbefestigung, Kensington Lock, Passwortgeschützte Schnittstelle
IP rating	IP6X
OSD / Display Sprachen	25 Sprachen: Arabisch, Tschechisch, Norwegisch/Dänisch, Niederländisch, Englisch, Farsi, Finnisch, Französisch, Deutsch, Griechisch, Ungarisch, Indonesisch, Italienisch, Japanisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Chinesisch (vereinfacht), Spanisch, Schwedisch, Chinesisch (traditionell), Türkisch, Vietnamesisch
360° Darstellung	Ja
Fernbedienung	Beleuchtete ProAV Fernbedienung
Lautsprecher	2
Watt pro Lautsprecher	15W
Standard Zubehör	AC-Netzkabel Fernsteuerung 2x AAA-Batterien Grundlegendes Benutzerhandbuch
<b>Netzwerk</b>	
LAN - Steuerung	Ja
LAN - Kabellose Verbindung	Nein
LAN	Ja
<b>Stromverbrauch</b>	
Stromversorgung	Universal AC 100-240V± 10% - 50 / 60 Hz with PFC input
Stromverbrauch (standby)	<0,5W
Stromverbrauch (min)	240W
Stromverbrauch (max)	366W
<b>Gewicht und Maße</b>	
Abmessungen (B x T x H) (mm)	374 x 302 x 117
Gross weight	8.6 kg
Net weight	6.3 kg

