

Splitter HDMI 10.2G, 2 Porte

Cod.Art.: 38158

**Descrizione**

- Invia un segnale HDMI su 2 schermi
- Supporta risoluzioni fino a 4K 60Hz 4:2:0
- Gestione EDID
- Design compatto
- 2 anni di garanzia

Splitter HDMI 10.2G per distribuire segnali 4K Ultra HD di una sorgente su due schermi. Supporta risoluzioni fino a 3840x2160@60Hz 4:2:0, ideale per piccole e medie installazioni in negozi, bar, o sale conferenze. La funzione di gestione EDID facilita l'installazione ottimizzando la compatibilità con diversi display, e può essere connesso a qualsiasi sorgente HDMI come media player, ricevitori satellitari, console, ecc.

Il design molto compatto in metallo consente di agevolare l'installazione anche dove c'è poco spazio, ad esempio dietro ad uno schermo.

Dettagli Tecnici**Specifiche**

- Interfacce AV: HDMI
- Standard interfacce: HDMI 1.4
- Larghezza di banda supportata: 10.2G
- Risoluzione massima: 3840x2160@60Hz 4:2:0 8bit
- Supporto HDCP: 1.4
- Supporto Audio: Passante
- Porte Audio separate: -
- Supporto CEC: -
- Interfaccia seriale: -
- Caratteristiche speciali: -

Composizione Del Cavo

- Ingressi: HDMI Tipo A (Femmina)
- Uscite: 2 x HDMI Tipo A (Femmina)
- Controllo: -
- Alimentatore: 5.5/2.1mm

Caratteristiche Fisiche

- Dimensioni (ca.)LxAxP: 70x60x20mm (2.76x2.36x0.79in)
- Materiale: Metallo
- Peso netto: 0.238kg (0.52lb)
- Temperatura operativa: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
- Temperatura di stoccaggio: -20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
- Tasso di umidità: 20 ~ 90% RH (senza condensa)
- Alimentazione: 5VDC 1A
- Colore: Nero

Varie

- Tipo di confezione: Scatola di cartone
- Dimensioni confezione: 120x100x67mm (4.72x3.94x2.64in)
- Peso complessivo: 0.303kg (0.67lb)
- Garanzia (Anni): 2
- Certificazioni: CE, FCC, RoHS & REACH

Contenuto Della Confezione

- Splitter HDMI
- Alimentatore Multi-country (UK, EU, US & AUS)
- Manuale

Riferimenti Per l'ordine

- No.: 38158
- EAN: 4002888381581