



## Cavo da HDMI a DisplayPort, 3m

No.: 41500

Consente di collegare una sorgente HDMI a un display DisplayPort

### Descrizione

- Collega un dispositivo dotato di HDMI a un display DisplayPort
- Supporta risoluzioni in alta qualità fino a 4K@60Hz
- Conforme alle specifiche HDMI 2.0 e DisplayPort 1.2
- Il supporto High Dynamic Range assicura neri più profondi, bianchi più brillanti e uno spettro di colori più ampio
- 2 anni di garanzia

I cavi Lindy da HDMI a DisplayPort combinano un design elegante e moderno con prestazioni superiori per offrire una conversione di alta qualità dei segnali HDMI in uscita su un display DisplayPort. Questa gamma di cavi attivi è dotata di un chipset alloggiato all'interno del connettore HDMI per garantire una connessione sempre affidabile tra lettori multimediali HDMI, console di gioco e PC e monitor DisplayPort.

Con il supporto a risoluzioni fino a 4096x2160@60Hz, questi cavi sono perfetti per realizzare ambienti di lavoro innovativi, coinvolgenti postazioni educative o immersive esperienze gaming, mentre il supporto per l'audio multicanale non compresso permette un'impressionante performance audio surround tridimensionale per integrare al meglio video nitidi e dettagliati. Il connettore aggiuntivo USB di tipo A può essere utilizzato opzionalmente per amplificare la potenza e garantire una connessione affidabile in tutte le situazioni.

### Dettagli Tecnici

#### Connettori

- Connettore A: HDMI Tipo A Maschio, USB Tipo A Maschio
- Connettore B: DisplayPort A Maschio
- Materiale dei Connettori: Plastica ABS
- Placcatura dei Connettori: Placcatura al nichel
- Composizione dei Pin: Oro
- Placcatura dei Pin: Oro
- Dimensioni (ca.) LxPxA:
  - HDMI: 50x20.9x12.7mm [1.97x0.82x0.5in]
  - USB: 35x15.5x7.8mm [1.38x0.61x0.31in]
  - DisplayPort: 38.9x19.7x12mm [1.53x0.78x0.47in]

#### Composizione del cavo

- Lunghezza: 3m [9.84ft]
- Standard: DP 1.2, HDMI 2.0
- Colore: Nero
- Tipo: Rotondo
- Diametro della Guaina: 6mm [0.24in]

- Materiale della Guaina: PVC
- Materiale del Conduttore: Rame stagnato
- Dimensione del Conduttore: 30AWG
- Schermatura: 85%

#### Specifiche

- Larghezza di banda supportata: 21.6GB/s
- Risoluzione massima:
  - 4096x2160@30Hz 4:4:4 8bit
  - 4096x2160@60Hz 4:2:2 12Bit with HDR
- Attenuazione nominale: 80 - 90%
- Raggio minimo di curvatura: 36mm (1.42in)
- Temperatura operativa: -20°C - 40°C [-4°F - 104°F]
- Temperatura di stoccaggio: -40°C - 80°C [-40°F - 176°F]

#### Varie

- Tipo di imballaggio: Polybag
- Garanzia (Anni): 2
- Certificazioni: CE, FCC, RoHS & REACH

#### Riferimenti per l'ordine

- No.: 41500
- EAN: 4002888415002

#### Questo prodotto è disponibile in diverse lunghezze

- 41498 - 1m (3.28ft)
- 41499 - 2m (6.56ft)
- 41500 - 3m (9.84ft)

#### © LINDY 2022

LINDY ITALIA Srl | Via G. Dedionigi 3 | 21057 Olgiate Olona (VA) | T +39 0331 1601711 | F +39 0331 1601790

Capitale Sociale Euro 46.800,00 Int. Vers. | PEC lindyitalia@twtcert.it | e-mail info@lindy.it | lindy.com

Società con Socio Unico Direzione e coordinamento da parte di LINDY-Elektronik GmbH

C.C.I.A.A. di Varese - 366787 | RPA IT 09090P00001741

RAEE IT08010000000119 | P.IVA IT 01844670131 | R.I. Varese e C.F. 09555570150