

Caméra PTZ 4K

No.: 38422

Caméra PTZ haute performance pour les espaces UC dans les établissements d'enseignement, les salles de conférence ou les salles de formation

Description

- Caméra PTZ USB professionnelle haute performance pour salles de réunion ou espaces d'enseignement hybrides
- Prise en charge des résolutions 4K pour une clarté supérieure des enregistrements vidéo
- Zoom optique 3x pour des gros plans de haute qualité
- Suivi vocal et des locuteurs par IA
- Garantie 3 ans

La caméra PTZ (Pan, Tilt, Zoom) 4K de Lindy est une solution haute performance pour capturer des vidéos de qualité supérieure dans divers environnements de conférence ou hybrides, tels que les amphithéâtres, les salles de réunion, les salles médicales ou les centres de formation. Grâce au câble USB inclus, la caméra peut être facilement connectée à un PC, un hub ou un système d'extension USB.

Clarté 4K supérieure

Équipée d'un système de caméra PTZ 4K à double objectif intégré, avec un objectif panoramique à 120° pour la détection des participants en temps réel et une caméra PTZ 4K avec zoom optique 3x et champ de vision de 110°. Capturez chaque personne dans la pièce avec une clarté exceptionnelle et profitez d'images de haute qualité, même en zoomant.

Vidéoconférence simplifiée grâce à l'IA

Découvrez le cadrage automatique, le suivi des intervenants et le suivi du présentateur, tous optimisés par l'IA. Capturez instantanément tous les participants à la réunion en temps réel, car le système s'adapte automatiquement aux personnes qui entrent ou sortent de la pièce. Les microphones* intégrés permettent à la caméra de se concentrer sur l'intervenant actif avec des gros plans dynamiques, tandis que le suivi avancé du présentateur maintient ce dernier toujours au centre. Améliorez vos réunions grâce à une technologie vidéo intelligente et fluide.

Compatibilité filaire

Le câble USB A vers C se connecte facilement à une source USB et s'intègre à de nombreuses plateformes logicielles américaines populaires, notamment Zoom et MS Teams, pour une expérience de visioconférence immersive.

Affichage amélioré des conférences grâce à la fonction PIP à double objectif et à la galerie intelligente IA

Profitez de dispositions flexibles en mode image dans l'image qui affichent simultanément le locuteur/présentateur et une vue grand angle, idéales pour les espaces de réunion de taille moyenne à complexe. La technologie Smart Gallery alimentée par l'IA recadre et met automatiquement en évidence les participants, offrant des flux vidéo clairs et individuels pour des réunions hybrides plus engageantes et plus efficaces.

*Les quatre microphones intégrés servent uniquement à la détection et au suivi de la voix (ils ne peuvent pas être utilisés comme source audio pour les visioconférences).

Détails techniques

Spécifications

Résolution: 3840x2160@30Hz
Capteur: -
Pixels:
Objectif principal: 8 mégapixels
Objectif panoramique: 2 mégapixels
Angle de vue diagonal: 110°
Angle de vue horizontal: 75°
Angle de vue vertical: 35°
Longueur focale: -
Ouverture: -
Eclairage minimal: -
Balance des blancs: Automatique
Contrôle du gain: Automatique
Compensation du contre-jour: Automatique
Obturateur électronique: Automatique

Connectique

Entrée: USB Type C (femelle), USB Type A (femelle)
Alimentation: 3.5/1.35mm

Propriétés Physiques

Dimensions (approx.) LxPxH: 100.4x200x69mm (3.95x7.87x2.72in)
Matériau du boitier: Métal & Matière Plastique
Poids net: 0.44kg (0.97lb)
Température de fonctionnement: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
Température de stockage: -20°C - 60°C (-4°F - 140°F)
Humidité relative: 10 - 90% RH (sans condensation)
Alimentation: DC12V 3A
Consommation électrique: 10W
Couleur: Noir
Installation: Possibilité de montage

Divers

Type d'emballage: Emballage en carton
Dimensions de l'emballage: 150x355x125mm (5.91x13.98x4.92in)
Poids brut: 1.48kg (3.26lb)
Garantie (Années): 3
Certificat: CE, UKCA, FCC, RoHS & REACH

Contenu De L'emballage

Caméra USB PTZ
Kit d'installation avec visserie
Télécommande IR
Câble USB Type A vers Type C, 1.5m
Alimentation 12VDC 3A
Manuel Lindy

Informations Commerciales

No.: 38422
EAN: 4002888384223

© LINDY 2026