

# Delock Adaptateur USB Type-C™ vers HDMI 4K 30 Hz avec USB Type-A et USB Type-C™ PD

## Description

Cet adaptateur de Delock convient à la connexion d'un moniteur HDMI sur un ordinateur avec une interface USB-C™ et la prise en charge du mode DisplayPort Alternate. L'adaptateur peut donc être connecté à différents ordinateurs portables tels que les MacBook, Chromebook et similaires. De plus, l'adaptateur peut également fonctionner sur une interface Thunderbolt™ 3.

### L'USB Power Delivery (USB PD 2.0) supporte jusqu'à 60 watts

L'adaptateur est muni d'un port d'alimentation électrique USB Type-C™ pour connecter l'alimentation électrique d'un laptop ou tablette pour le chargement.



**4K  
30Hz**

## Note

En utilisant un smartphone, une alimentation électrique supplémentaire peut être nécessaire si la sortie de moniteur et une mémoire USB sont connectés en même temps.

## Spécifications techniques

- Connecteurs :
  - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ mâle >
  - 1 x HDMI-A femelle 19 broches
  - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Type-A femelle - Spécification de chargement de batterie BC1.2
  - 1 x USB Type-C™ Power Delivery femelle (optionnel pour alimentation électrique)
- Chipset : Algotek AG6310
- Spécification DisplayPort 1.2 et High Speed HDMI with Ethernet (HEC)
- Résolution jusqu'à 3840 x 2160 @ 30 Hz (selon le système et le matériel connecté)
- Transfert de signaux audio et vidéo
- Puissance en entrée : 1 x USB Type-C™ femelle max. 60 W
- Prend en charge les affichages 3D
- Prend en charge HDCP 1.4
- Auto alimenté par le bus USB
- Plug & Play
- Longueur du cordon sans connecteurs : env. 15 cm
- Couleur : noir

## Configuration système requise

- Android 8.0 ou version ultérieure
- Chrome OS 75.0 ou version ultérieure
- Mac OS 10.14.6 ou version ultérieure
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC ou ordinateur portable avec un port USB Type-C™ libre et le mode DisplayPort Alternate ou
- PC ou ordinateur portable avec un port Thunderbolt™ 3 libre

## Contenu de l'emballage

- Adaptateur USB-C™ à HDMI + USB Type-A

## N° produit 64091

EAN: 4043619640911

Pays d'origine: China

Emballage: • Retail Box

Image



General	
Fonction :	Plug & Play
Spécifications techniques:	High Speed HDMI with Ethernet HDCP 1.4
Supported operating system:	Windows 7 32-bit Windows 7 64-bit Windows 8.1 32-bit Windows 8.1 64-bit Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Android 8.0 ou version ultérieure Chrome OS 75.0 or above Mac OS 10.14.6 or above
Interface	
Connecteur 1:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ male
Connecteur 2:	1 x HDMI-A femelle
connecteur 3:	1 x USB Type-C™ Power Delivery femelle
connecteur 4:	1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Type-A female - Battery Charging specification BC1.2
Technical characteristics	
Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz
Signal transmission:	vidéo audio
Physical characteristics	
Matériau du boîtier :	Plastique
Longueur du cordon:	15 cm