

DYMO®

LabelManager™ 420P



ETIKETTEN SCHNELLER ERSTELLEN MIT INTELLIGENTEN SCHNELLZUGRIFFSTASTEN

Mit diesem leistungsstarken Etikettendrucker können Sie Barcodes drucken oder Ihre Etiketten mit Ihren eigenen Schriftarten und Grafiken individuell gestalten.

Merkmale

- Großes 4-zeiliges Display mit Hintergrundbeleuchtung
- Langlebiger, wiederaufladbarer Akku-Pack
- PC- oder MAC-Anbindung über DYMO® Connect
- Über 30 Methoden der Textformatierung
- Druckt bis zu 10 Kopien eines Etiketts
- Speicherung von bis zu 15 häufig verwendeten Etiketten
- Drucken Sie Barcodes, wie z. B. UPC-E, Code 39, Code 128, EAN 13, EAN 8, UPC-A
- Drucken Sie bis zu 19 mm breite Etiketten
- Laden Sie für noch mehr Funktionen die kostenlose DYMO® Connect für Desktop-App herunter



B benötigt keine Tinte oder Toner



Wiederaufladbare Batterien



REACH



RoHS



ISO 9001



ISO 14001

Einzelgerät umfasst:

- LabelManager 420P
- Wiederaufladbarer Akku-Pack
- D1 Starter-Etikettenkassette, 19mm x 3m, schwarz auf weiß
- Ladeadapter
- USB-Kabel
- Kurzanleitung
- 2 + 1 Jahre eingeschränkte Garantie*



Set-Inhalt:

- LabelManager 420P + Softcase-Tragetasche
- Wiederaufladbarer Akku-Pack
- 4 x D1-Etikettenkassetten, 6mm x 7m schwarz auf transparent | 9mm x 7m schwarz auf gelb | 12mm x 7m schwarz auf weiß | 19mm x 7m schwarz auf rot
- Ladeadapter
- Kurzanleitung
- 2 + 1 Jahre eingeschränkte Garantie*



Kurzspezifikationen

Geräteabmessungen (H x B x L)	104 x 215 x 57 mm
Gewicht (ohne Akku)	415 g
Mac®/PC-kompatibel	Ja, über DYMO® Connect
Für Etikettengrößen	6 mm, 9 mm, 12 mm und 19 mm
Band-Plattform	D1 Durable-Etiketten
Auflösung	180 dpi
Drucksystem	Thermotransfer
Druckgeschwindigkeit	12 mm/s
Barcodes	Ja
Art des Schnitts	Handbuch
Batterien	Akku
Netzteil	Ja (enthalten)
Netzwerk	Nein
Herkunftsland	China

Artikelnummer	Beschreibung	Länge (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	MENGE	EAN	Kundenpreis
S0915440	LabelManager 420P ABC	10,0	18,7	25,0	1	3501170915448	
S0915480	LabelManager 420P ABC SET	215,0	104,0	57,0	1	3501170915486	
Zubehör (www.dymo.com)							
S0895890	Ladeadapter	9,0	4,8	8,2	-	-	

* +1 Jahr bei Registrierung auf der DYMO®-Webseite



100% recyceltes Material für externe Kassette



40% der DYMO®-Produkte werden mit Lösungsmitteln auf Wasserbasis hergestellt.



Die hochwertigen DYMO®-Etiketten werden in Belgien hergestellt.



D1 Schriftbänder aus Polyester

Für unzählige Aufgaben in Büro oder Arbeitszimmer, wie z.B. Ablage, Aufbewahrung/Lagerung und Vermögensverwaltung. Temperaturbereich: -18°C bis 90°C

D1 Schriftbänder (7 m)	6 mm	9 mm	12 mm
ABC	S0720780	S0720680	S0720530
ABC	S0720770	S0720670	S0720500
ABC	S0720790	S0720730	S0720580
ABC		S0720710	S0720560
ABC		S0720740	S0720590
ABC		S0720720	S0720570
ABC		-	S0720610
ABC		S0720690	S0720540
ABC		-	S0720510
ABC		-	S0720600
ABC		S0720700	S0720550
ABC		-	S0720520
D1 Schriftbänder VORTEILSPACK (7 m)	6 mm	9 mm	12 mm
ABC	-	2093096	2093097



D1 Hochleistungs Schriftbänder aus Vinyl

In Industriequalität trägt dazu bei, dass die Etiketten auf einer Vielzahl von Oberflächen haften. Temperaturbereich: -40° bis 80°C

D1 Hochleistungs Schriftbänder (3 m)	12 mm
ABC	1978366
ABC	1978365
ABC	1978367
D1 Hochleistungs Schriftbänder (5,5 m)	12 mm
ABC	1978364



D1 Hochleistungs Schriftbänder aus Polyester, Permanent haftende

Professionelle, glänzende Oberfläche ist ideal für Schalttafeln, Klemmblocke, Frontplatten, Regale, Behälter und mehr. Temperaturbereich: -40° bis 150°C

D1 Hochleistungs Schriftbänder (5,5 m)	12 mm
ABC	S0718060

*je nach Oberfläche



D1 Hochleistungs Schriftbänder aus flexibles Nylon

Speziell für gewölbte Oberflächen und die Kennzeichnung von Kabeln & Drähten entwickelt. Temperaturbereich: -40° bis 60°C

D1 Hochleistungs Schriftbänder (3,5 m)	12 mm
ABC	S0718040



Die hochwertigen DYMO®-Etiketten werden in Belgien hergestellt.



© 2022 Newell Brands

Die Angaben in diesem Dokument dienen der allgemeinen Information, und die Compliance-Standards und Zertifizierungen, auf die hier Bezug genommen wird, basieren auf aktuellen Standards, deren Änderung vorbehalten ist.

