

1 port KVM Server Rack Console DVI-D / VGA - 17" LCD 1080p HD - 1U - US keyboard (QWERTY)

Product ID: RKCOND17HD



Deze rackgemonteerde KVM console met dubbele rails biedt gecentraliseerde besturing van uw enkele pc of tientallen servers. Ook hebt u zo gemakkelijk toegang tot en zichtbaarheid van uw systeem, terwijl deze is in een server rack of kast gemonteerd.

Ontwerp met dubbele rails

De KVM console met dubbele rails maximaliseert de ruimte in de rack kasten van uw datacentrum, omdat u het LCD scherm en het toetsenbord/de muis apart kunt verplaatsen. U kunt het toetsenbord opbergen, terwijl het scherm actief blijft, waardoor u uw computer via door het gesloten glas of gaas van uw rack kast gemakkelijk in de gaten kunt houden.

High-definition LCD scherm

De 1080p KVM console is 17,3" en heeft LED-achtergrondverlichting, voor een energieverbruik. Hij ondersteunt high-definition resoluties tot 1920x1080 voor een scherper videobeeld.

Digitale & analoge ondersteuning

Of u nu een multipoorts KVM met een analoog scherm of een 1-poorts KVM met een high-definition scherm gebruikt, deze DVI/ VGA KVM console kan beide signalen ondersteunen.

Eenvoudige installatie

Deze KVM console wordt geleverd met alles wat u voor de installatie nodig hebt:

- ✓ 1 audiokabel
- ✓ 1 set KVM-kabels (USB/VGA)
- ✓ 2 achterste montagesteunen
- ✓ M5 kooimoeren en schroeven

Als uw KVM console eenmaal in uw rack is gemonteerd, kunt u de USB poort aan de voorkant gebruiken om elk USB-compatibel randapparaat aan te sluiten zoals een vingervolgschanner of mouse thumb drive.

StarTech.com biedt een breed assortiment van KVM consoles waarmee u efficiënter toegang krijgt tot uw systemen zonder de kosten en warboel van extra randapparaten. Deze KVM console met dubbele rails wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

**Certificaties, rapporten
en compatibiliteit**



Toepassingen

- Grote server farms
- Faciliteiten op dezelfde locatie

Eigenschappen

- Verschuif het rackgemonteerde scherm en het toetsenbord/muis apart van elkaar dankzij de dubbele rails van de KVM console
- De 1080p KVM console ondersteunt high-definition resoluties tot 1920x1080
- Ondersteunt zowel digitale als analoge verbindingen met DVI- en VGA-poorten
- Eenvoudig te installeren met meegeleverde steunen, kabels en schroeven
- Sluit een vingervrindscanner of ander randapparaat aan op de USB poort aan de voorkant van de KVM console

Hardware	Warranty	2 Years
	Audio	Ja
	Inclusief kabels	Ja
	KVM-poorten	1
	Multi-monitor	1
	Ondersteunde platforms	USB
	Paneeltype	Active matrix TFT LCD
	PC-videotype	DVI+VGA
	Rack-monteerbaar	Ja
	Schermgrootte	17.3"
	U-hoogte	1U
Prestaties	Beeldverhouding	16:9
	Contrastverhouding	650:1
	Dot-pitch-ondersteuning	0.199 x 0.199 mm
	DVI-ondersteuning	Ja
	Gezichtshoek	140° (H), 120° (V)
	Helderheid	250 cd/m²
	Hot-Key Selection	Ja
	Kleurdiepte	18-bit, 262,144 colors
	Maximale analoge resoluties	1920 x 1080 @ 60Hz
	Maximale digitale resoluties	1920 x 1080 bij 60Hz
	MTBF	Ca. 44.230 uur
	Ondersteunde resoluties	1024×576 1152×648 1280×720 1366×768 1600×900 1920×1080
	Ondersteuning breedbeeld:	Ja
	Reactietijd	8 ms
	Schermmenu & sneltoetsen	Nee
Connector(en)	Console-aansluiting(en)	1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Vrouwelijk Output 2 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk

	Hostaansluitingen	1 - DVI-D (25-polig) Vrouwelijk Output 1 - 3,5 mm stereoaudio Vrouwelijk Output 1 - VGA (15-polig, D-Sub met hoge dichtheid) Mannelijk Input 1 - DVI-D (25-polig) Vrouwelijk Input 1 - USB Type-B (4 pin) USB 2.0 Vrouwelijk 1 - 3,5 mm stereoaudio Vrouwelijk Input
Software	Besturingssystemen	Onafhankelijk van besturingssysteem; Geen software of drivers nodig
Indicatoren	LED-indicatoren	1 - Power 1 - Num Lock 1 - Caps Lock 1 - Scroll Lock
Voeding	Inclusief voedingsadapter Ingangsspanning Ingangsstroom Vermogensopname	International Power Cords 100 - 240 AC 1A 19.4W
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur Opslagtemperatuur Vochtigheid	0~40 Celsius Degree -20~60 Celsius Degree 0 - 80% rel. vochtigheid, niet-condenserend
Fysieke eigenschappen	Breedte product Gewicht product Hoogte product Kabellengte Kleur Lengte product Maximale montagediepte Minimale montagediepte Type behuizing	48 cm [18.9 in] 12 kg [26.5 lb] 4.4 cm [1.7 in] USB and VGA Combo Cable 1.2M 3.5in Audio cable 1.8M Zwart 72.7 cm [28.6 in] 1000 mm [39.4 in] 649.8 mm [25.6 in] Staal
Verpakkingsinformatie	Package Height Package Length	10.9 cm [4.3 in] 81.3 cm [32 in]

	Package Width	56.7 cm [22.3 in]
	Verzendgewicht (verpakt)	18.9 kg [41.7 lb]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - LCD-console
		2 - Montagebeugels achterzijde
		1 - Set KVM-kabels (USB/VGA)
		1 - Audiokabel Y-adapter
		1 - Upgradekabel voor firmware
		8 - M5 kooimoeren
		8 - M5 schroeven
		5 - Voedingskabels (N-A, JP, GB, EU, ANZ)
		1 - verkorte handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.