

Cisco compatibel SFP+ Transceiver module - 10GBASE-T

Product ID: SFP10GBTCST



De SFP10GBTCST is een Cisco compatibele koperen transceiver module die ontworpen, geprogrammeerd en getest is voor gebruik met Cisco® switches en routers. De module biedt betrouwbare 10 GbE connectiviteit via koperen kabels voor 10GBASE-T conforme netwerken, op een afstand tot 30 m.

Technische specificaties:

- **Maximale dataoverdrachtssnelheid:** 10 Gbps
- **Type:** Koper
- **Verbindingstype:** RJ45 connector
- **Maximale overdrachtsafstand:** 30 m
- **MTBF:** 4.598.430 uur
- **Digital Diagnostics Monitoring (DDM):** Nee

Deze SFP+ koperen module is hot-swappable, waardoor upgrades en vervangingen probleemloos kunnen worden uitgevoerd met minimale netwerkverstoringen.

StarTech.com SFP's

Alle StarTech.com SFP & SFP+ transceiver modules worden gedekt door een levenslange garantie en gratis levenslange, meertalige technische ondersteuning. StarTech.com biedt een breed scala aan SFP modules en direct aan te sluiten SFP kabels, zodat u kunt genieten van het gemak en de betrouwbaarheid die u nodig hebt voor gegarandeerd betrouwbare netwerkprestaties.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Vervangen van defecte of beschadigde SFP+ modules in Cisco switches en routers
- Breid uw netwerk uit naar verder gelegen segmenten

Features

- 100% compatibel met Cisco® switches en routers
- StarTech.com SFP modules hebben levenslange garantie
- Gebruikt een voordelig bekabeling alternatief voor glasvezelinstallaties
- Vervult of overtreft OEM-specificaties en MSA (Multi-Source Agreement) industrienormen
- Hot-swappable met glasvezelmodules

Hardware	Warranty	Lifetime
	Compatible Brand	Cisco
	Industriestandaarden	IEEE 802.3an 10GBASE-T
Prestaties	Auto MDIX	Ja
	Compatibele netwerken	10 Gbps
	DDM	Nee
	Glasvezeltype	Koper
	Max. overdrachtsafstand	30 m (98.4 ft)
	Maximale overdrachtsnelheid	10 Gbit/s
	MTBF	4.598.430 uur
Connector(en)	Connectoren lokale eenheid	1 - RJ-45 Vrouwelijk
Speciale opmerkingen / vereisten	Notitie	Voor gebruik in Gigabit-glasvezelnetwerkapparatuur
	Systeem- en kabelvereisten	MSA- of Cisco-compatibele SFP-poort
Voeding	Vermogensopname	2.3 W (max.)
Gebruiksomgeving	Bedrijfstemperatuur	0°C to 70°C
	Opslagtemperatuur	-40°C to 90°C
	Vochtigheid	95%
Fysieke eigenschappen	Breedte product	0.5 in [13.4 mm]
	Gewicht product	2 oz [58 g]
	Hoogte product	0.5 in [1.4 cm]
	Kleur	Zilver
	Lengte product	2.7 in [69.8 mm]
	Type behuizing	Zinc Alloy
Verpakkingsinformatie	Package Height	1.3 in [33 mm]
	Package Length	4.7 in [12 cm]
	Package Width	3 in [75 mm]
	Verzendgewicht (verpakt)	0.1 lb [0 kg]
Wat wordt er meegeleverd	Meegeleverd	1 - SFP-transceiver
	Full duplex ondersteuning	Ja
	Max. afstand	30 m / 100 ft

Product appearance and specifications are subject to change without notice.