


Innenausbau

Geräteböden zur Befestigung an der 19"-Systemlochung



Geräteboden, Festeinbau

482,6 mm (19"), tiefenvariabel für VX IT, TE

Zum Festeinbau zwischen zwei 19"-Befestigungsebenen.

- Auflagenbreite: 489 mm
- Tiefenvariabel zur Anpassung an individuelle Ebenenabstände
- Werkzeuglose, zeitsparende Ein-Mann-Montage

Material:

- Stahlblech

Oberfläche:

- Lackiert

Farbe:

- RAL 9005

Lieferumfang:

- Inkl. Befestigungsmaterial

Ebenenabstand mm	Belastbarkeit statisch kg	Höhe HE	VE	Best.-Nr.
400 - 600	50	½	1 St.	5501.655
600 - 900	50	½	1 St.	5501.665
400 - 600	100	1	1 St.	5501.695
600 - 900	100	1	1 St.	5501.705

Geräteboden, Festeinbau

für TE

Der Geräteboden wird seitlich am vorderen und hinteren 482,6 mm (19")-Montagerahmen für TE befestigt.

Material:

- Stahlblech

Farbe:

- RAL 7035

Lieferumfang:

- Inkl. Befestigungsmaterial

Hinweis:

- Die Kombination mit Teleskopschienen ist nicht möglich

Auflagefläche, Breite mm	505
Auflagefläche, Tiefe mm	410
19"-Ebenenabstand mm	495
Belastbarkeit (statisch) N	300
VE	1 St.
Best.-Nr.	7000.620

Geräteboden, ausziehbar

482,6 mm (19") für VX IT, TE

Zur Montage zwischen zwei 19"-Befestigungsebenen.

- Auflagenbreite: 419 mm
- Tiefenvariabel zur Anpassung an individuelle Ebenenabstände
- Werkzeuglose, zeitsparende Ein-Mann-Montage von der Schrank-Vorderseite aus
- Selbstsichernd
- Vollauszug

Material:

- Stahlblech

Oberfläche:

- Geräteboden: lackiert
- Einbausatz/Teleskopschienen: verzinkt

Farbe:

- Geräteboden: RAL 9005

Lieferumfang:

- Geräteboden, gelocht
- Teleskopschiene mit Einbausatz
- Inkl. Befestigungsmaterial

Ebenenabstand mm	Belastbarkeit statisch kg	Höhe HE	Tiefe mm	VE	Best.-Nr.
400 - 600	50	1	500	1 St.	5501.675
600 - 900	50	1	700	1 St.	5501.685
400 - 600	100	1½	500	1 St.	5501.715
600 - 900	100	1½	700	1 St.	5501.725

Zubehör:

- Griff für Geräteboden 5501.730, siehe Seite 1011

Geräteböden zur Befestigung an der 19"-Systemlochung

Geräteboden, ausziehbar

für TE

Zur Montage zwischen zwei 19"-Befestigungsebenen.

Vorteile:

- Tiefenvariabel zur Anpassung an 19"-Ebenenabstand im 25 mm-Maßraster
- Vollauszug

Material:

- Boden: Stahlblech

Oberfläche:

- Boden: lackiert
- Einbausatz/Teleskopschienen: verzinkt

Farbe:

- RAL 7035

Lieferumfang:

- Geräteboden, belüftet
- Teleskopschienen mit Einbausatz

Auflagefläche, Breite mm	409
Auflagefläche, Tiefe mm	500
19"-Ebenenabstand mm	395 – 645
Belastbarkeit (statisch) N	500
VE	1 St.
Best.-Nr.	7000.625



Geräteboden 1 HE, Festeinbau

482,6 mm (19")

für eine 19"-Befestigungsebene

Die ideale Ablagefläche für kleine aktive Komponenten, wie z. B. Modems oder Mini-Hubs.

Belastbarkeit:

- 10 kg Flächenlast, statisch

Material:

- Stahlblech

Oberfläche:

- Lackiert

Farbe:

- RAL 7035

Hinweis:

- Nutzbare Höhe innerhalb der HE ca. 35 mm

Gerätebodentiefe mm	VE	Best.-Nr.
140	1 St.	7119.140

! Zusätzlich wird benötigt:

- Käfigmuttern, siehe Seite 1002
- Schrauben, siehe Seite 1004



Innenausbau

Geräteböden zur Befestigung an der 19"-Systemlochung



Geräteboden 2 HE, Festeinbau

482,6 mm (19")

für eine 19"-Befestigungsebene

Die ideale Ablagefläche für kleine aktive Komponenten, wie z. B. Modems oder Mini-Hubs.

Belastbarkeit:

- 25 kg Flächenlast, statisch

Material:

- Stahlblech

Oberfläche:

- Lackiert

Gerätebodentiefe mm	Farbe	VE	Best.-Nr.
250	RAL 7035	1 St.	7119.250
	RAL 9005	1 St.	5501.615
400	RAL 7035	1 St.	7119.400
	RAL 9005	1 St.	5501.625

Zusätzlich wird benötigt:

- Käfigmuttern, siehe Seite 1002
- Schrauben, siehe Seite 1004

Geräteboden ausziehbar, 2 HE

für eine 482,6 mm (19"-Befestigungsebene

Zum einfachen, frontseitigen Ausbau von Wand- oder Standgehäusen mit mindestens einer 19"-Montageebene. Dieses Komplettsset beinhaltet die vormontierte Variante inkl. Teleskopschienen, Griffmulde, Befestigungsflansche und Sicherungsstiften.

Vorteile:

- Einfache werkzeuglose Montage
- Vollauszug
- Selbstsichernd

Material:

- Stahlblech

Oberfläche:

- Lackiert

Farbe:

- RAL 9005

Lieferumfang:

- Geräteboden, vormontiert
- Inkl. Befestigungsmaterial

Auflagefläche, Breite mm	Auflagefläche, Tiefe mm	Belastbarkeit (statisch) N	VE	Best.-Nr.
430	300	250	1 St.	5501.635