

Caricatore USB-C a 4 porte multidispositivo, 240W totali, porta singola 140W EPR, PD 3.1, porte con blocco a vite, montaggio su superficie, ideale per sale riunioni

ID prodotto: 424DEU-USB-C-CHARGER



Semplificate la ricarica nello spazio di lavoro con questo caricatore da scrivania USB-C GaN da 240 W per ambienti di lavoro moderni. Carica fino a quattro dispositivi contemporaneamente con Power Delivery 3.1 e 240W di potenza totale (porta singola 140W EPR), rendendolo ideale per sale riunioni e scrivanie.

Caratteristiche Principali

- Potente ricarica multi-dispositivo: Supporta dispositivi particolarmente esigenti come i MacBook Pro (M3/M4) da 140 W tramite una singola porta USB-C e ricarica laptop, tablet e smartphone delle principali marche, tra cui MacBook Air, Dell XPS, iPad Pro, iPhone, smartphone Samsung e Google Pixel. La compatibilità a prova di futuro garantisce il supporto per i dispositivi di nuova generazione.
- Porte USB-C con chiusura a vite e sicurezza fisica: Previene le disconnessioni accidentali grazie alle porte con chiusura a vite. Include gli slot Noble Wedge®, K-Slot e Nano lock per una maggiore sicurezza fisica negli spazi di lavoro condivisi
- Montaggio e design salvaspazio: Dispone di una staffa rimovibile compatibile VESA 100x100 per il montaggio sotto le scrivanie, all'interno di armadi o dietro i monitor utilizzando DOCK-NUC-VESA-MOUNT, eliminando l'ingombro dei cavi e liberando più spazio sulla scrivania.

Ricarica Rapida, Efficiente e Sicura

- Funziona più a lungo senza surriscaldarsi: Progettato per garantire prestazioni a lungo termine e sempre attive, questo caricabatterie rimane freddo anche in condizioni difficili. La topologia a doppio trasformatore distribuisce in modo efficiente il calore, garantendo la massima erogazione di potenza durante l'uso prolungato a pieno carico. Test di laboratorio comparativi confermano che il caricabatterie supera la concorrenza, funzionando in modo più freddo e mantenendo la potenza più a lungo prima che si verifichi un rallentamento.

- L'alimentatore programmabile (PPS) garantisce una ricarica rapida e ottimizzata del dispositivo (MacBook Pro 16 M3 Max/ M4 Pro/Max si carica da 0 a 50% in soli 30 minuti). Il PPS migliora la compatibilità con una più ampia gamma di dispositivi mobili.

- Sicurezza Certificata: conforme a USB-IF e DOE Livello VI di efficienza energetica, fornisce protezione da sovrattensione, surriscaldamento e sovracorrente.

Costruito per le Esigenze AziendaliSviluppato con il feedback dei clienti dell'azienda, questo caricabatterie risolve i problemi più comuni degli spazi di lavoro, come le prese a muro limitate e le configurazioni disordinate dei cavi. È una soluzione ideale per sale riunioni, spazi di lavoro condivisi, uffici ibridi e ambienti didattici.

La confezione include:

- Cavo di alimentazione da 1,8 m da CEE 7/7 a IEC-C5
- Base del caricatore (installata)
- Nota: i cavi USB-C sono venduti separatamente; La nostra azienda offre una varietà di opzioni per soddisfare le vostre esigenze di installazione.

Semplificate il vostro spazio di lavoro con una ricarica affidabile e ad alte prestazioni, progettata per i professionisti IT e i team moderni.

Certificazioni, report e compatibilità



Applicazioni

- Ideale per l'uso stabile durante le chiamate, le riunioni o qualsiasi altra configurazione fissa che richieda la ricarica di più computer portatili e dispositivi
- Alimentazione di computer portatili e altri dispositivi USB in ufficio o a casa

Caratteristiche

- CARICATORE AD ALTA CAPACITÀ: il caricatore USB-C PD3.1 a 4 porte eroga fino a 140 W EPR per ogni porta (240 W di potenza totale) per caricare 4 computer portatili/dispositivi simultaneamente; ricarica rapida di PC come MacBook Pro 16 (M3 Max/ M4 Pro/Max)
- MINIMO THERMAL THROTTLING: il caricabatterie GaN rimane freddo per ore in caso di utilizzo prolungato a pieno carico, fornendo prestazioni di ricarica rapida e costante; presenta una topologia a

doppio trasformatore per distribuire efficacemente il calore

- **SICURO E NASCOSTO:** 4 porte USBC con chiusura a vite impediscono disconnessioni indesiderate; staffa preinstallata (100x100 VESA) per il montaggio sotto i tavoli o all'interno degli armadi rack; compatibile con slot Noble Wedge, K-Slot e Nano
- **SICURO ED EFFICIENTE:** Omologazione UL (IEC 62368-1), conformità USB-IF/FCC/CE ed efficienza energetica DOE Level VI, con protezione da sovrattensione, surriscaldamento e sovraccorrente; la correzione attiva del fattore di potenza migliora l'efficienza
- **CARICABATTERIE PER AMBIENTI DI LAVORO:** Consolida i caricabatterie e libera spazio sulla scrivania in sale riunioni/scuole, spazi di lavoro condivisi/aperti o scrivanie di reception, eliminando la necessità di prese a muro condivise o di tavoli disordinati

Hardware

Norme di garanzia	2 Years
Compatibilità presa di corrente	1
Porte	4
Standard del settore	USB Power Delivery 3.1

Connettore/i

Connettore/i ingresso	1 - IEC 60320 C6
Connettori uscita	4 - Solo USB Power Delivery USB Tipo-C (24 pin)

Alimentazione

Tensione ingresso	100 - 240 AC
Corrente ingresso	4.0A
Tensione di uscita	15V DC
	5V DC
	9V DC
	12V DC
	20V DC
	28V DC
Corrente di uscita	3A (5V, 9V, 12V, 15) / 5A (20V, 28V)

Tipo presa Cavo di alimentazione IEC 60320 C5

Consumo energetico 240 W

Ambientale

Temperatura d'esercizio 0°C to 30°C (32°F to 86°F)

Temperatura di conservazione -20°C to 85°C (-4°F to 185°F)

Umidità Funzione: 20% ~ 90% RH

Conservazione: 5% ~ 95% RH

Caratteristiche fisiche

Colore Nero

Tipo enclosure Plastica

Lunghezza prodotto 0.0 in [0.0 mm]

Larghezza prodotto 0.0 in [0.0 mm]

Altezza prodotto 0.0 in [0.0 mm]

Peso prodotto 1.7 lb [0.8 kg]

Informazioni confezione

Package Length 6.9 in [17.4 cm]

Package Width 7.3 in [18.5 cm]

Package Height 2.3 in [5.8 cm]

Peso spedizione (confezione) 2.4 lb [1.1 kg]

Contenuto della confezione

Incluso nella confezione 1 - Caricabatterie USB-C da 240 W

4 - Viti a testa svasata Phillips M3x4 mm (installate)

4 - Viti per legno a testa svasata con filettatura a croce
M4x12 mm

4 - Viti per legno a testa svasata con filettatura a croce
M4x20 mm

1 - Cavo di alimentazione da 1,8 m da CEE 7/7 a IEC-C5

1 - Piastra di montaggio (installata)

1 - Guida Rapida

* L'aspetto e le specifiche dell'articolo sono soggetti a modifiche senza preavviso.

