



Câble USB 2.0 Type A vers C coudé, 1m

No.: 32001

USB Type A mâle vers C mâle

Description

- Câble d'entrée de gamme USB 2.0 Type A vers C pour les applications domestiques et les petits bureaux
- Connecteur USB Type C coudé à 90
- Prend en charge les transferts de données jusqu'à 480Mbit/s
- Boîtier robuste en PVC avec connecteurs en nickel
- Garantie 10 ans

Les câbles LINDY USB 2.0 Type A à C sont dotés d'un double blindage avec des conducteurs en cuivre étamé pour des performances supérieures et une résistance à la corrosion. Les connecteurs en nickel et les contacts plaqués or préservent l'intégrité et la fiabilité du signal.

Les taux de transfert de 480Mbit/s sont pris en charge pour une transmission rapide et sans effort de large volume de données.

L'USB Type C est doté d'un connecteur réversible. Ainsi, quelle que soit l'orientation dans laquelle le câble est inséré, une connexion sera toujours réalisée. Ce connecteur permet un câble entièrement bidirectionnel avec négociation automatique entre l'hôte et le périphérique.

Les câbles USB 2.0 Type A à C coudé sont disponibles dans les longueurs suivantes: 0.5m, 1m.

Détails techniques

Connecteurs

- Connecteur A: USB 2.0 Type A mâle
- Connecteur B: USB 2.0 Type C mâle, coudé
- Matériau du boîtier: PVC
- Blindage du connecteur: -
- Revêtement du connecteur: Nickel
- Matériau des broches: Cuivre
- Revêtement des broches: Or
- Dimensions (approx.) LxPxH:
 - USB Type A: 7.5x27x15mm [0.3x1.06x0.59in]
 - USB Type C: 7x24x6.8mm [0.28x0.94x0.27in]

Détails du câble

- Longueur: 1m [3.28ft]
- Norme: USB 2.0
- Power Delivery: -

Puissance max.: 15W
Couleur: Noir
Type: Rond
Diamètre de la gaine: 3.8mm (0.15in)
Matériau de la gaine: PVC
Matériau des conducteurs: Cuivre
Section des conducteurs pour l'alimentation: 24 AWG
Section des conducteurs pour les données: 28 AWG
Blindage: Feuille d'aluminium 110%

Spécifications

Bande passante supportée: 480Mbps
Atténuation nominale: 0.5Mhz- 400Mhz < 5.8db
Rayon de courbure minimal: 38mm (1.5in)
Température de fonctionnement: 0°C - 40°C (32°F - 104°F)
Température de stockage: 0°C - 70°C (32F - 158°F)

Divers

Type d'emballage: Sachet Individuel
Garantie (Années): 10
Conformité des produits: RoHS, REACH, California Proposition 65 & UL

Informations Commerciales

No.: 32001
EAN: 4002888320016

Ce produit est également disponible dans d'autres longueurs

32000 - 0.5m (1.64ft)
32001 - 1m (3.28ft)