

# Adaptateur crash cart pour PC portable - Console KVM vers USB 2.0 avec transfert de fichier et acquisition vidéo

Product ID: NOTECONS02



L'adaptateur de console KVM USB vous offre le contrôle d'un système sans écran. Il transforme votre ordinateur portable en console KVM pour les serveurs rack, les PC, les distributeurs automatiques de billets, les kiosques et plus encore.

## Accès instantané au système

Connectez simplement l'adaptateur de console KVM pour PC portable à votre ordinateur à l'aide du câble USB inclus, puis connectez les câbles USB et VGA intégrés à votre serveur pour bénéficier d'un contrôle instantané au niveau du BIOS. Le fait qu'aucun logiciel côté serveur ne soit requis vous permet de commencer à travailler instantanément.



## Réalisez des dépannages plus efficaces

Grâce à l'interface logicielle flexible, vous pouvez transférer des fichiers à partir de votre ordinateur portable vers le serveur, capturer des vidéos à des fins de conservation ou d'instruction, réaliser des captures d'écran et agrandir la fenêtre d'affichage jusqu'au mode plein écran, sans barres de défilement. Le dépannage s'en trouve ainsi accéléré.

## Une fiabilité en toute autonomie

Alimenté par la connexion USB côté serveur, l'adaptateur KVM ne requiert pas une prise de courant. Vous pouvez ainsi vous connecter à n'importe quel PC ou appareil équipé d'un port VGA et USB, même si aucune prise électrique n'est disponible.

## Emmenez-le partout avec vous

Doté d'un design compact, cet adaptateur au format poche se glisse facilement dans votre sacoche d'ordinateur portable. Il ne requiert aucun accessoire supplémentaire pour sa connexion, ce qui vous évite de transporter le traditionnel chariot de réa encombrant pour dépanner et entretenir vos système.

StarTech.com offre un large choix de produits pour KVM haute qualité afin de vous aider à accéder à vos systèmes plus efficacement, sans les dépenses et l'encombrement d'un clavier, d'une souris et d'un écran supplémentaires. Cet adaptateur KVM a USB bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

### Certifications, rapports et compatibilité



### Applications

- Maintenance et réparation des GAB et des TLV
- Réparation de serveur et systèmes mobiles

### Spécifications techniques

- Accédez à n'importe quel système VGA et USB directement à partir de votre ordinateur portable grâce à l'adaptateur de console KVM
- Bénéficiez d'une configuration rapide grâce aux câbles inclus et au contrôle instantané au niveau du BIOS
- Partagez des informations de dépannage et des erreurs d'affichage avec la capture vidéo en résolution 1920 x 1200 60 Hz
- Une mobilité simple et en toute autonomie sans adaptateur d'alimentation externe
- Dépannez facilement les systèmes grâce aux transferts de fichiers bidirectionnels entre les ordinateurs locaux et distants

<b>Matériel</b>	Warranty	2 Years
	Câbles inclus	Oui
	Mode cascade	Non
	Montage sur bâti	Non
	Nombre de ports KVM	1
	Plateformes prises en charge	USB
	Prise en charge audio	Non
	Prise en charge écran double	1
	Type de vidéo du PC	VGA
<b>Performance</b>	Contrôle IP KVM	Non
	Hot-Key Selection	Non
	MTBF	909 000
	Nombre max. d'utilisateurs	1
	Prise en charge de l'affichage à l'écran et des raccourcis clavi	Non
	Résolutions analogiques max.	1920x1200 @ 60Hz
<b>Connecteur(s)</b>	Connecteurs hôte	1 - USB Type-A (4 broches) USB 2.0 Mâle 1 - VGA (15 broches , D-Sub haute densité) Mâle
	Interface(s) console	1 - USB Mini-B (5 broches) Femelle Input
<b>Logiciel</b>	Compatibilité système d'exploitation	Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019 Mac OS® 10.9 à 10.14 Linux 2.6 à 4.11 <i>Versions LTS uniquement</i>
<b>Notes spéciales / Configuration</b>	Remarque	En cas d'interfaçage avec un appareil Linux, cet adaptateur est compatible avec les claviers QWERTY standard dans la configuration « U.S. English » uniquement
<b>Indicateurs</b>	Indicateurs lumineux	1 - Liaison clavier/souris (USB) hôte/serveur
		1 - Liaison console utilisateur/USB
		1 - Liaison vidéo (VGA) hôte/serveur
<b>Alimentation</b>	Adaptateur d'alimentation inclus	Alimentation par USB
<b>Conditions environnementales</b>	Humidité	Humidité relative de 80 %
	Température de fonctionnement	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Température de stockage	-40°C to 70°C (-40°F to 158°F)

<b>Caractéristiques physiques</b>	Couleur	Noir
	Hauteur du produit	1.5 cm [0.6 in]
	Largeur du produit	74 mm [2.9 in]
	Longueur de câble	416 mm [16.4 in]
		1 x 15in (385mm) USB host cable, 1 x 3in (76mm) VGA host cable, 1 x 6ft (1.8m) USB Console cable
	Poids du produit	170 g [6 oz]
	Profondeur du produit	115 mm [4.5 in]
	Type de boîtier	Plastique
<b>Informations d'emballage</b>	Package Height	46 mm [1.8 in]
	Package Length	30.3 cm [11.9 in]
	Package Width	16.6 cm [6.5 in]
	Poids brut	363 g [12.8 oz]
<b>Contenu du paquet</b>	Inclus dans le paquet	1 - Adaptateur USB crash cart 1 - Câble USB A vers Mini B 1 - Clé de logiciel USB

L'apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis