

Fiche technique du produit

Spécifications



APC Easy UPS On-Line,
1000VA/800W, Rackmount 4U,
230V, 4x IEC C13 outlets, Intelligent
Card Slot, LCD, Extended runtime,
W/ rail kit

SRV1KRILRK

Statut commercial : Commercialisé

Présentation

Présentation High quality, Double-conversion On-line UPS designed for essential power protection needs even in the most unstable power conditions.

Lead time

Principales

Tension d'entrée principale 230 V

Autre tension d'entrée 220 V
240 V

Tension de sortie principale 230 V

Autre tension de sortie 220 V
240 V

Puissance nominale en W 800 W

Puissance nominale en VA 1000 VA

Type de raccordement entrée IEC 60320 C14

Type de raccordement sortie 4 CEI 60320 C13

Nombre d'unité de rack 4U

Nombre de câbles 1

Equipement fournis
1 CEI 60320 C13 à Schuko câble de puissance
1 CEI 60320 C13 à C14 câble de puissance
1 câble USB
1 câble de configuration RS-232
1 external battery pack
1 câble de batterie
1 supports de montage en rack
manuel utilisateur

Généralités

Nombre d'emplacement remplis de module d'alimentation 0

Nombre d'emplacement libres de module d'alimentation 0

Redondance No

Physique

Couleur Noir (RAL 7010)

| | |
|------------------------|-------------|
| Hauteur | 17,2 cm |
| Largeur | 43,8 cm |
| Profondeur | 41,2 cm |
| Poids du produit | 27 kg |
| Emplacement de montage | Façade |
| Montage préconisé | Plus bas |
| Mode d'installation | Rack montée |
| Compatible USB | No |
| Position de montage | Horizontal |

Entrée

| | |
|--------------------------------|--|
| Limites de la tension d'entrée | 110...285 V demi charge 160...280 V pleine charge |
| Fréquence du réseau | 40...70 Hz détection automatique |

Sortie

| | |
|-------------------------------------|--|
| Puissance configurable max. (VA) | 1000 VA |
| Puissance configurable max. (Watts) | 800 W |
| Fréquence de sortie | 50/60 Hz +/- 3 Hz synchronisation vers réseau |
| Distorsion harmonique | 3 % |
| Type UPS | On-line Double conversion |
| Type de forme de l'onde | Sinusoïde |
| Rendement | 88 % (pleine charge) |
| Informations complémentaires | Tension nominale de sortie configurable en 220, 230 ou 240 |
| Type de bypass | By-pass interne (automatique et manuel) |
| Facteur de crête | 3:1 |

Conformité

| | |
|---------------------------|--|
| Certifications du produit | CE UKCA EAC TISI |
| Normes | EN/CEI 62040-1:2019/A11:2021 EN/CEI 62040-2:2006/AC:2006 EN/CEI 62040-2:2018 |

Environnement

| | |
|--|----------------------------|
| Température de l'air ambiant en fonctionnement | 0...40 °C |
| Humidité relative | 0...95 % sans condensation |
| Altitude de fonctionnement | 0...3000 m |
| Température ambiante de stockage | -20...50 °C |
| Humidité relative de stockage | 0...95 % sans condensation |
| Altitude de stockage | 0...15000 m |
| Niveau acoustique | 50 dBA |
| Dissipation thermique | 372 Btu/h |

| | |
|------------------------|------|
| Degré de protection IP | IP20 |
|------------------------|------|

Batteries & durée de fonctionnement

| | |
|--|--|
| Type de batterie | Batterie au plomb scellée |
| Tension de la batterie | 36 V |
| Batteries pré-installées | 0 |
| Créneau de batterie vide | 0 |
| Temps de recharge de la batterie | 4,5 H |
| Durée de vie de la batterie | 3...5 année(s) |
| Puissance de charge de la batterie (Watts) | 175 W nominal |
| Option batterie | SRV36RLBP-9A 1 1032 VAh SRV36RLBP-9A 2 1548 VAh SRV36RLBP-9A 3 2064 VAh SRV36RLBP-9A 4 2580 VAh |

Communication et gestion

| | |
|--------------------------|--|
| Alarm | Alarme quand sur batterie : alarme de batterie faible distinctive : alarme de tonalité continue de surcharge |
| Tableau de configuration | Console de contrôle et d'état lcd multifonction |

Parasurtenseur et filtrage

| | |
|--------------------------------|-------|
| Taux d'énergie de surintensité | 600 J |
|--------------------------------|-------|

Emballage

| | |
|--------------------------------|---------|
| Type d'emballage 1 | PCE |
| Nb produits dans l'emballage 1 | 3 |
| Hauteur de l'emballage 1 | 48 cm |
| Largeur de l'emballage 1 | 50 cm |
| Longueur de l'emballage 1 | 60 cm |
| Poids de l'emballage 1 | 33,5 kg |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Régulation REACH | Déclaration REACH |
| Directive RoHS UE | Conforme Déclaration RoHS UE |
| Sans mercure | Oui |
| Régulation RoHS Chine | Déclaration RoHS pour la Chine Produit en dehors du périmètre RoHS pour la Chine. Déclaration relative aux substances pour votre information. |
| Information sur les exemptions RoHS | Oui |
| DEEE | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|-----------------------------------|
| Garantie | 2 ans, réparation ou remplacement |
|----------|-----------------------------------|

Remplacement(s) recommandé(s)