

## 2 poorts DisplayPort dual-monitor KVM switch - 4K 60Hz

Product ID: SV231DPDDUA2



Deze dubbele DisplayPort KVM switch combineert de volgende generatie digitale schermstandaards met naadloze KVM-besturing. De 2-poorts KVM switch ondersteunt audio en USB-randapparaten en kan met twee schermen worden gebruikt, waardoor u eenvoudig een multimedia-werkplek kunt maken waar u kunt schakelen tussen twee dual-head of twee DisplayPort-systemen.

### Maximale productiviteit met dubbele video

Deze KVM switch biedt maximale productiviteit door ondersteuning van twee DisplayPort-video-ingangen en twee verschillende computers. U hebt toegang tot meerdere computers, waardoor u kunt multitasken en uw productiviteit kunt vergroten. Elk van de DP-poorten ondersteunt resoluties tot 4K voor maximale schermweergave.

Ook kunt u voordelige adapters gebruiken voor een configuratie met twee schermen via de secundaire HDMI- of DVI-poort van uw computer.

## **Verbazingwekkende beeldkwaliteit**

De dubbele DisplayPort KVM switch ondersteunt resoluties tot Ultra HD 4K bij 60 Hz, en kan gemakkelijk twee grote DP-schermen aansturen. Daardoor is hij de ideale oplossing voor het maken van werkplekken waar hoogwaardige beeldvorming van cruciaal belang is, zoals bij grafisch ontwerpen.

## **Volledige multimediabediening**

De KVM switch heeft extra 3,5 mm audiopoorten waarmee u onafhankelijke analoge audio kunt delen, vanaf elke aangesloten computer, met de luidsprekerset van uw desktop. Onafhankelijke audio, samen met dubbele 4K DP video, geeft u volledige multimediabediening van verschillende computers, waardoor deze KVM switch perfect is voor creatieve professionele applicaties zoals video- en geluidsdesign of -bewerking.

## **Comfortabel delen van randapparaten**

Deze KVM switch heeft een geïntegreerde 2-poorts USB hub, los van uw HID-toetsenbord en -muis. Daardoor kunt u USB-randapparaten delen met elke aangesloten computer en de kosten van afzonderlijke apparatuur voorkomen. De USB hub schakelt uw aangesloten USB-apparaten automatisch naar de geselecteerde computer, waardoor u voorkomt dat u al uw computers van eigen randapparaten moet voorzien. Dit voorkomt ongemak en elimineert kosten.

De SV231DPDDUA2 wordt gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

### Certificaties, rapporten en compatibiliteit



### Toepassingen

- Bedien twee computers elk met dual-head videokaarten, vanaf één werkstation
- Werk met multimediateprogramma's zoals 4K video's en foto's bewerking
- Bedien meerdere computers van een productielijn
- Installeer in uw serverruimte voor toegang tot meerdere computers
- Voer taken met hoge resolutie uit zoals grafisch ontwerpen of het maken van CAD-tekeningen

### Eigenschappen

- Maximale productiviteit met twee schermen en toegang tot meerdere computers
- Volledige multimedia bediening met aparte 3,5 mm AUX-ondersteuning
- Verbazingwekkende beeldkwaliteit met ondersteuning van Ultra HD 4K resoluties bij 60 Hz
- Deel uw USB-randapparaten met de geïntegreerde 2-poorts USB hub

<b>Hardware</b>	Warranty	2 Years
	Audio	Ja
	Inclusief kabels	Nee
	KVM-poorten	2
	Multi-monitor	2
	Ondersteunde platforms	USB
	Op elkaar aansluitbaar	Nee
	PC-videotype	DisplayPort
	Rack-monteerbaar	Nee
<b>Prestaties</b>	Beeldverhouding	16:9
	DVI-ondersteuning	Nee
	Hot-Key Selection	Ja
	IP-controle	Nee
	Maximale digitale resoluties	3840 x 2160 (Ultra HD 4K) @ 60hz
	Maximum aantal gebruikers	1
	MTBF	138000 uur
	Ondersteunde resoluties	1024x768 1280x720 (High-definition 720p) 1920x1080 (High-definition 1080p) 1920x1200 2560x1600 3840 x 2160 (4K)@ 60hz
	Ondersteuning breedbeeld:	Ja
	Poortselectie-ondersteuning	Knopdruk en sneltoetsen
	Schermmenu & sneltoetsen	Nee
<b>Connector(en)</b>	Console-aansluiting(en)	2 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk 2 - DisplayPort (20-polig) Vrouwelijk 4 - USB Type-A (4-polig) USB 2.0 Vrouwelijk
	Hostaansluitingen	2 - USB B (4-polig) Vrouwelijk 4 - 3,5 mm mini-jack (3 standen) Vrouwelijk 4 - DisplayPort (20-polig) Vrouwelijk
<b>Indicatoren</b>	LED-indicatoren	2 - computer-LED's
<b>Voeding</b>	Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
	Ingangsspanning	100 - 240 AC

	Ingangsstroom	0.6 A
	Polariteit pin midden	Positief
	Uitgangsspanning	12 DC
	Uitgangsstroom	1.5 A
<b>Gebruiksomgeving</b>	Bedrijfstemperatuur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
	Opslagtemperatuur	20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
	Vochtigheid	0% - 80% rel. luchtvochtigheid
<b>Fysieke eigenschappen</b>	Breedte product	16.1 cm [6.3 in]
	Diepte product	100 mm [3.9 in]
	Gewicht product	734 g [25.9 oz]
	Hoogte product	5.8 cm [2.3 in]
	Kleur	Zwart
	Type behuizing	Staal
<b>Verpakkingsinformatie</b>	Package Height	97 mm [3.8 in]
	Package Length	24.9 cm [9.8 in]
	Package Width	18.6 cm [7.3 in]
	Verzendgewicht (verpakt)	1.2 kg [2.6 lb]
<b>Wat wordt er meegeleverd</b>	Meegeleverd	1 - KVM-switch
		1 - universele voedingsadapter (NA/JP, EU, VK, ANZ)
		4 - Rubberen voetjes
		1 - Handleiding

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.