Extender USB 2.0 Cat.6 140m, 4 Porte

Cod.Art.: 42710

Descrizione

- Invia il segnale di 4 periferiche USB 2.0 fino a 140m di distanza
- Connessione tramite un cavo di rete standard Cat.6 UTP o superiore (non incluso)
- Supporta velocità di trasferimento dati USB 2.0 High Speed fino a 480Mbps
- Struttura in alluminio con punti di montaggio
- 2 anni di garanzia

Extender USB 2.0 Cat.6 per aumentare la distanza tra quattro periferiche USB e il PC fino a 140m tramite un singolo cavo di rete Cat.6 UTP o superiore. Utilizzando un cavo Cat.5e UTP/STP è possibile raggiungere fino a 120m di distanza. Per ottenere massime prestazioni e compatibilità, consigliamo l'uso di cavi patch solid core.

L'Extender è composto da due unità, un trasmettitoreda collegare al computer e un ricevitore da collegare alle periferiche USB.

Grazie alla struttura in alluminio ed alla predisposizione per il montaggio, è la soluzione ideale per accedere a stampanti, scanner, web cam, dischi esterni, flash drive, ecc posizionati lontano dal PC. Perfetto per installazioni domestiche, digital signage, industriali, in uffici e per applicazioni KVM. Alimentatore incluso da collegare al ricevitore.

Nota Bene: è possibile raddoppiare la distanza massima supportata e arrivare fino a 280m utilizzando il Repeater Art. 42709.

Dettagli Tecnici

Specifiche

- Interfacce USB: USB 2.0
- Larghezza di Banda Supportata: 480Mbps
- Distanza Massima: 140m (459.31ft)
- Mezzo Trasmissivo: Cavo di rete Cat.6 o superiore
- Chipset: AST1620
- Caratteristiche speciali: Può raggiungere fino a 280m aggiungendo il Repeater Art. 42709

Connettori

- Ingressi del Trasmettitore:USB Tipo B (Femmina)
- Uscite del Trasmettitore: RJ45 (Femmina)
- Ingressi del Ricevitore: RJ45 (Femmina)
- Uscite del Ricevitore: 4 x USB Tipo A (Femmina)
- Alimentazione: 5.5/2.5mm DC

Caratteristiche fisiche

- Dimensioni LxAxP:
  - Trasmettitore: 120x67x27mm (4.72x2.64x1.06in)
  - Ricevitore: 130x67x27mm (5.12x2.64x1.06in)
- Materiale della scocca: Alluminio
- Peso Netto:
  - Trasmettitore: 0.19kg (0.42lb)
  - Ricevitore: 0.21kg (0.46lb)
- Temperatura Operativa: 0° - 55°C (32°F - 131°F)
- Temperatura di Stoccaggio: -20°C - 85°C (-4°F - 185°F)
- Umidità: 0 - 95% RH (senza condensa)
- Assorbimento di Corrente: 5VDC 2.6A
- Colore: Nero

Varie

- Tipo di confezione: Scatola in cartone
- Dimensioni confezione: 240x150x55mm (9.45x5.91x2.17in)
- Peso complessivo: 0.6kg (1.32lb)
- Garanzia (Anni): 2
- Certificazioni: CE, FCC, RoHS & REACH, CP65

Contenuto della confezione

- Trasmettitore
- Ricevitore
- Cavo USB 2.0 A Maschio a B Maschio 1.5m
- 8x viti & perni di montaggio
- Alimentatore Multi-Country (EU, UK, US & AUS)
- Manuale

Riferimenti per l'ordine

- No.: 42710
- EAN: 4002888427104

© LINDY 2020