



## USB 3.1 Gen 2 M.2 SSD Gehäuse

No.: 43285

Macht aus einer M.2-SSD ein mobiles USB 3.1 Laufwerk

### Beschreibung

- Aluminiumgehäuse für SATA-basierte M.2-SSDs (nicht enthalten)
- USB 3.1 Gen 2-Standard mit Datentransferraten bis 10Gbit/s
- Unterstützt SATA bis 6Gbit/s
- Plug & Play, Stromversorgung über den USB-Bus
- 2 Jahre Garantie

Dieses Lindy USB 3.1 Type C M.2 SSD Gehäuse ermöglicht die Verwendung einer SATA-basierten M.2-SSD als mobiles, externes Laufwerk. Es unterstützt hohe USB 3.1 Gen 2-Datenraten bis 10Gbit/s und SATA-Datentransferraten bis 6Gbit/s. "USB Attached SCSI" (UASP) garantiert ebenfalls hohe Geschwindigkeiten für UASP-fähige Computer.

Das USB 3.1 M.2 SSD Gehäuse ist kompatibel mit den meisten SATA-basierten M.2-SSDs in 30, 42, 60 und 80mm Länge. Die Installation ist einfach; das Gehäuse wird über den USB-Bus mit Strom versorgt, ein externes Netzteil ist nicht erforderlich.

### Information über USB 3.0, USB 3.1 & USB 3.2

USB 3.0, USB 3.1 und USB 3.2 PCs, Kabel und Peripheriegeräte sind untereinander kompatibel, sofern sie USB Typ A oder USB Typ C Schnittstellen verwenden.

USB 3.0, USB 3.1 Gen 1 und USB 3.2 Gen 1 unterstützen Datentransferraten bis 5Gbit/s.

USB 3.1 Gen 2 und USB 3.2 Gen 2 unterstützen Datentransferraten bis 10 Gbit/s.

## Technische Details

### Spezifikationen

- Schnittstelle: USB auf SATA-basierte M.2
- Schnittstellen-Standard: USB 3.1 Gen 2, SATA 3.0
- Unterstützte Bandbreite: 10Gbit/s, 6Gbit/s
- Chipsatz: ASM235CM
- Kompatibilität: Computer mit USB-Anschluss Typ C
- Spezielle Eigenschaften: Unterstützt 30/42/60/80mm SSDs

### Anschlüsse

- Eingänge: 1 x USB Typ C (Buchse)
- Ausgänge: 1 x SATA-basierte M.2 (Buchse), B Key
- Stromversorgung / Netzteil: Bus-powered

#### **Physische Eigenschaften**

- Gehäuseabmessungen BxTxH: 33.6x123x7.5mm (1.32x4.84x0.3in)
- Kabellänge (montiert): -
- Gehäusematerial: Aluminium
- Nettogewicht Gerät/e: 0.057kg (0.13lb)
- Betriebstemperatur: 0°C - 60°C (32°F - 140°F)
- Lagertemperatur: -10°C - 85°C (14°F - 185°F)
- Feuchtigkeit: 20 - 75% RH (nicht kondensierend)
- Leistungsaufnahme: -
- Farbe: Silber

#### **Sonstiges**

- Verpackungsart: Polybag
- Verpackungsmaße: 174x194mm (6.85x7.64in)
- Gesamtgewicht: 0.08kg (0.18lb)
- Garantie (Jahre): 2
- Zertifikate: CE, FCC, RoHS & REACH, CP65

#### **Lieferumfang**

- USB 3.1 Gen 2 M.2 SSD Gehäuse
- 0.30m USB 3.1 Gen 2 Kabel Typ C / C
- Schraubenzieher, 1 Schraube, 1x Mutter
- Lindy Handbuch

#### **Verkaufsinformationen**

- No.: 43285
- EAN: 4002888432856