

Docking Station Thunderbolt 3 Compatible con USB-C - para 2 Monitores 4K 60Hz DisplayPort 1.4 o 2 Monitores HDMI - para Un Monitor 8K - Dock TB3 USB Tipo C para Portátil - PD 96W y 5x USB - 10Gbps

ID del Producto: TB3CDK2DHUE



Replicador de puertos de alto rendimiento, con certificación Thunderbolt 3™ y compatibilidad USB Type-C®, incluye opción de doble monitor 4K 60Hz y compatibilidad DSC, ya sea con doble salida de vídeo o doble HDMI 2.0, 96W de entrega de potencia (100W máxima potencia), concentrador con 5x puertos USB 3.2 y 2x puertos de carga rápida BC 1.2, Ethernet Gigabit y puertos de conjunto de auriculares y micrófono.

Este replicador de puertos universal incluye salidas de vídeo tanto doble DisplayPort 1.4 (una pantalla 8K30 en HBR3 anfitrión), como doble HDMI, que se pueden configurar en tres formas diferentes:

Las resoluciones y salidas de vídeo dependen del anfitrión.

Con concentrador USB 3.2 integrado, este replicador de puertos incluye 5 puertos USB descendentes:

Vista frontal:

- 1x puerto USB 3.2 Gen 2 Type-C (10Gbps), con 15W (3A, 5V) de carga
- 1x puerto USB 3.2 Gen 2 Type-A (10Gbps), con carga rápida B.C. 1.2

Vista trasera:

- 2x puertos USB 3.2 Gen 1 Type-A (5Gbps)
- 1x puerto USB 3.2 Gen 2 Type-A (10Gbps)

Este replicador de puertos universal Thunderbolt 3 / USB-C, de instalación automática del software controlador, incluye un cable Thunderbolt 3 anfitrión de mayor longitud (80cm), con puerto

TB3/USB-C anfitrión de vista frontal, igual que el indicador LED, agujeros de montaje para el soporte opcional, ranura K-Slot para candado de seguridad y utilidad de cambio de la dirección MAC.

El modelo TB3CDK2DHUE incluye una aplicación Windows® que permite una mejor gestión de la seguridad de red de su empresa. Cuando un ordenador se conecta su red a través del puerto Ethernet de un replicador de puertos, la dirección MAC del ordenador suele no transmitirse a la red, ya que la red solo ve la dirección MAC del replicador. Sin embargo, el software de cambio o duplicación de la dirección MAC que ofrece StarTech.com permite al replicador USB-C utilizar la suplantación de la dirección MAC del ordenador portátil Windows conectado, en lugar de la dirección MAC del replicador. Esto garantiza que sus administradores de red tengan total visibilidad de cada uno de los dispositivos conectados a la red para monitorear y limitar la actividad en consecuencia. Para solicitar acceso a nuestra utilidad de cambio de la dirección MAC, póngase en contacto con nuestro Departamento de Soporte Técnico, por teléfono, chat o correo electrónico.

Producto avalado por la garantía de 3 años de StarTech.com y soporte técnico gratuito de por vida.

## Certificaciones, Reportes y Compatibilidad

### Aplicaciones

### Características

- **VERSIÓN COMPLETA DE REPLICADOR:** Dock Thunderbolt 3 compatible con USB-C, salidas para dos monitores 4K 60Hz, PD (96W), hub USB de 5 puertos (incluyendo 2 puertos de carga BC 1.2), 3 USB-A y 2 USB-C, red y puertos para auriculares con micrófono
- **CERTIFICADO PARA ENTREGA DE ALIMENTACIÓN DE 96W:** Este dock Thunderbolt 3 o USB Type-C suministra alimentación (100W máx. y 96W estable) y carga portátiles, Ultrabooks y workstations portátiles de alto rendimiento, como los MacBook Pro 16, HP y otros
- **SALIDAS FLEXIBLES DE MONITOR:** El dock Thunderbolt 3 incluye dos puertos DisplayPort 1.4 con DSC (una sola pantalla de 8K 30Hz) o salida doble HDMI 2.0, con opciones de dos pantallas DP, HDMI o DP + HDMI, a 4K 60Hz en ambos portátiles con TB3 o USB-C
- **COMPATIBILIDAD:** El dock Thunderbolt 3 funciona en Macbooks con TB3, así como en ordenadores Win con TB3 y USB-C. Compatible con Ubuntu y con dos pantallas extendidas en MacBook Pro/Air Intel, y una sola pantalla para los Apple M1
- **FÁCIL DE UTILIZAR:** Dock universal Thunderbolt 3 USB-C, con controladores. Incluye un cable Thunderbolt 3 anfitrión de 80cm, agujeros de montaje para soporte opcional, ranura K-Slot para candado de seguridad y utilidad de cambio de la dirección MAC

---

Hardware

Política de Garantía    3 Years

Compatibilidad con 4K	Sí
Puerto(s) de carga rápida	Sí
Pantallas compatibles	2
Soporte de Audio	Sí
Interfaz	Thunderbolt 3 USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbit/s
Tipo de Bus	Thunderbolt 3 USB 3.2 Gen 2 10Gbps USB-C
Compatible Lock Slot	Kensington Standard Slot (K-Slot)
ID del Conjunto de Chips	C-Media - CM6533 Genesys Logic - GL3590 Genesys Logic - GL3523 Realtek - RTD2184 Titan Ridge - JHL7440 Cypress - CCG5C

---

#### Rendimiento

Resolución Digital Máxima	Doble monitor para ordenadores portátiles equipados con Thunderbolt 3: 4096 x 2160 a 60Hz Un monitor para ordenadores portátiles equipados con Thunderbolt 3: 7680 x 4320 a 30Hz Doble monitor para ordenadores portátiles equipados con USB 3.1 Type C: 4K (3840x2160) a 60Hz Un monitor para ordenadores portátiles equipados con USB 3.1 Type C: 5 K (5120x2880) a 60Hz (solo DisplayPort)
Tipo y Velocidad	Thunderbolt 3 - 40 Gbit/s USB 3.1 Gen 2 - 10 Gbit/s USB 3.1 Gen 1 - 5 Gbit/s



		USB 3.0 - 5 Gbit/s
	Supported Charging Outputs	BC 1.2 (1.5A)
<hr/>		
Conector(es)		
	Puertos Internos	USB 3.1 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps)
		USB 3.1 USB Type-A ( 9 pines, Gen 2, 10Gbps)
		Entrada de audio de 3,5mm
		USB 3.1 USB Type-A (9 pin, Gen 1, 5 Gbps)
		USB 3.1 USB Type C (10 pin, Gen 2, 10 Gbps)
		DisplayPort
		HDMI
		RJ-45
	Conectores del Host	Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps)
<hr/>		
Software		
	Compatibilidad OS	Windows 10 Windows 8 macOS Big Sur (11.0)  macOS Catalina (10.15) macOS Mojave (10.14) Ubuntu (18.04 y 20.04)
<hr/>		
Requisitos de Energía		
	Adaptador de Corriente Incluido	Adaptador de alimentación de CA incluido
	Power Delivery	96W
	Tensión de Entrada	100 - 240 AC
	Corriente de Entrada	2.5A
	Tensión de Salida	20V DC
	Alimentación de Salida	8.5A
	Tipo de Enchufe	N
<hr/>		
Requisitos		



#### Ambientales

Temperatura Operativa	0°C to 35°C
Temperatura de Almacenamiento	-20°C to 70°C
Humedad	HR de 0% a 95% (sin condensación), a 25°C

---

#### Características Físicas

Longitud del Cable	3.1 in [80 mm]
Longitud del Producto	3.1 in [80.0 mm]
Ancho del Producto	8.7 in [22.0 cm]
Altura del Producto	1.2 in [30.0 mm]
Peso del Producto	8.8 oz [250.0 g]

---

#### Información de la Caja

Longitud de la Caja	6.3 in [16.0 cm]
Ancho de la Caja	12.0 in [30.5 cm]
Altura de la Caja	4.3 in [11.0 cm]
Peso (de la Caja) del Envío	2.4 lb [1.1 kg]

---

#### Contenido de la Caja

Incluido en la Caja	Replicador de Puertos
	Adaptador Universal de Alimentación
	Cables de Alimentación (RU, UE)
	Cable anfitrión Thunderbolt 3 (80cm)
	Manual del Usuario

---

\* La apariencia y las especificaciones del producto están sujetas a cambios sin previo aviso.