

3m Mini DisplayPort auf DVI Kabel (Stecker/Stecker) - mDP zu DVI Adapter - 1920x1200

Product ID: MDP2DVIMM10B



Das MDP2DVIMM10B-Mini-DisplayPort®-auf-DVI-Adapterkabel ermöglicht den direkten Anschluss Ihrer Mini-DP-Videoquelle (z. B. eines Ihrer MacBook®- oder Microsoft® Surface™ Pro-Geräte mit mDP) an einen DVI-Monitor oder -Projektor, sodass Sie sich die Kosten für einen Mini DisplayPort-fähigen Monitor sparen können.

Das Adapterkabel ist 3 m lang und verfügt über Stecker-auf-Stecker-Anschlüsse, sodass Sie Ihre Mini DisplayPort-Quelle direkt an ein DVI-Display ohne zusätzliche Kabel anschließen können.

Der Adapter ist mit Intel® Thunderbolt™ kompatibel und unterstützt bei direktem Anschluss an einen DisplayPort-über-Thunderbolt A/E-Port Auflösungen bis zu 1920x1200 (WUXGA).

MDP2DVIMM10B ist ein passiver Adapter, der einen Dual Mode-DisplayPort Anschluss (DisplayPort++) erfordert, sodass DVI- und HDMI-Signale ebenfalls durch den Port gesendet werden können.

Wird mit einer 3-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Certifications, Reports and Compatibility



Applications

- Schließen Sie Ihr vorhandenes DVI-Display (Monitor, Projektor) an ein Mini DisplayPort-Ausgabegerät an
- Eine ideale Lösung, um z. B. ein DVI-Display als Zweit-Bildschirm zu verwenden.

Features

- 1x Mini DisplayPort-Stecker, 1x DVI-Stecker
- Unterstützt Auflösungen bis zu 1920x1200 (WUXGA) und HDTV-Auflösungen bis zu 1080p
- Kompatibel mit Intel® Thunderbolt™-Geräten, die ein DisplayPort-Signal ausgeben können

| | | |
|---|--------------------------------|--|
| Hardware | Warranty | 3 Years |
| | Active or Passive Adapter | Passiv |
| | Adapterstil | Kabel-Adapter |
| | Audio | Nein |
| | AV-Ausgang | DVI |
| | AV-Eingang | DisplayPort |
| | Chipset-ID | NXP - 3361 |
| Leistung | Breitbild unterstützt | Ja |
| | Max. Digitalauflösungen | 1920x1200 / 1080p |
| | Max. Kabellänge | 10 ft [3 m] |
| Steckverbinder | Steckverbinder A | 1 - Mini-DisplayPort (20-polig) Stecker |
| | Steckverbinder B | 1 - DVI-D (25-polig) Stecker |
| Spezielle Hinweise/Anforderungen | System- und Kabelanforderungen | DP++ (DisplayPort++)-Port von Videokarte oder Videoquelle für DVI- und HDMI®-Signal-Passthrough erforderlich |
| Umwelt | Betriebstemperatur | 0°C to 60°C (32°F to 140°F) |
| | Feuchtigkeit | 40% bis 85% Relative Luftfeuchtigkeit |
| | Lagertemperatur | 0°C to 70°C (32°F to 158°F) |
| Physische Eigenschaften | Farbe | Schwarz |
| | Kabellänge | 10 ft [3 m] |
| | Produktbreite | 1.5 in [38 mm] |
| | Produktgewicht | 4.9 oz [140 g] |
| | Produkthöhe | 0.6 in [15 mm] |
| | Produktlänge | 120.1 in [3050 mm] |
| Verpackungsinformationen | Versandgewicht (Verpackung) | 5.7 oz [162 g] |
| Verpackungsinhalt | Im Paket enthalten | 1 - Mini-DisplayPort®-auf-DVI-Adapter |

Product appearance and specifications are subject to change without notice.