



1.5m USB4 240W Typ C Kabel, 40Gbit/s, Anthra Line

No.: 36957

Typ C Stecker an C Stecker

Beschreibung

USB 4 Gen 3x2 Typ C an C Kabel für professionelle und performanceorientierte AV- und IT-Installationen
Unterstützt Datenübertragungsraten bis 40Gbit/s (abwärtskompatibel mit USB 3.2, USB 2.0 und Thunderbolt 3)
Unterstützt USB Power Delivery bis 240 Watt und DisplayPort 2.0 Alternate Mode bis 8K oder zweimal 4K@60Hz
Dreifach geschirmtes Koaxialkabel, vernickelte Steckerhülsen und goldbeschichtete Kontakte
2 Jahre Garantie, mehr über Garantiebedingungen [hier](#)

Das USB 4 Typ C auf C Kabel der Anthra Line aus dem Lindy Cable Lines Konzept ist die professionelle Wahl für Hochleistungsverbindungen in professionellen AV- und IT-Installationen.

Anthra Line USB 4 Kabel sind hochoptimierte Premium-Verbindungen, die durch einen dreifach geschirmten Kabelaufbau mit versilberten Kupferleitern höchste Performance und Korrosionsbeständigkeit bieten. Hochwertige vergoldete Kontakte und nickelbeschichtete Stecker sorgen für optimale Signalintegrität und maximale Zuverlässigkeit in den Steckverbindungen.

Für die schnelle Übertragung großer Datenmengen werden USB-Bandbreiten von bis zu 40Gbit/s unterstützt. Power Delivery (PD) garantiert mit einer Leistung von bis zu 240 Watt [48V 5A Extended Power Range] ein sehr schnelles Laden über USB. Der Anschluss eines 8K Displays ist ebenso möglich wie der von zwei 4K UHD Displays mit erstaunlichen Ergebnissen hinsichtlich Kontrast und Farbtiefe.

USB Typ C verfügt über einen reversiblen Stecker, der unabhängig von der Steckerorientierung gesteckt werden kann. Er ermöglicht ein vollständig bi-direktionales Kabel mit automatischer Aushandlung der Verbindungsparameter und-Richtung zwischen Host- und Gerät.

Technische Details

Anschlüsse

Steckverbinder A: USB 4 Stecker Typ C
Steckverbinder B: USB 4 Stecker Typ C
Gehäusematerial: TPE
Schirmung des Steckverbinders: -
Beschichtung des Steckverbinders: Nickel
Pin Konstruktion: Kupfer
Beschichtung der Pins: Gold

Abmessungen (ca.) BxTxH: 30x12.4x6.5mm (1.18x0.49x0.26in)

Kabelkonstruktion

Länge: 1.5m (4.92in)

Standard: USB4 Gen 3x2

Power Delivery: PD 3.1

Max. Ausgangsleistung: 240W (48V 5A, Extended Power Range) 100W (20V 5A, Standard Power Range)

Farbe: Schwarz

Typ: Rund

Manteldurchmesser: 4.8mm (0.19in)

Mantelmaterial: TPE

Leitermaterial: Versilbertes Kupfer

Leitermaße Power: 23AWG

Leitermaße Daten: 30AWG/33AWG/34AWG

Schirmung: Kupfergeflecht 85%

Spezifikationen

Unterstützte Bandbreite: 40Gbit/s

Maximale Auflösung: 3840x2160@60Hz, 7680x4320@60Hz

Nominale Dämpfung: 0.5Mhz-15Ghz-11dB

Minimaler Biegeradius: 28.8mm (1.13in)

Betriebstemperatur: -20°C - 40°C (-4°F - 104°F)

Lagertemperatur: -40 °C - 80°C (-40°F - 176°F)

Sonstiges

Verpackungstyp: Polybag

Garantie (Jahre): 2

Produkt Compliance: RoHS, REACH, California Proposition 65 & UL

Verkaufsinformationen

No.: 36956

EAN: 4002888369565

Dieses Produkt ist auch in anderen Längen verfügbar

36956 - 0.8m (ft)

36957 - 2m (ft)

36958 - 3m (ft)